



16000 ATF Automatic Transmission Fluid Dexron III F/G

Documentversie: 18 apr. 2021



Omschrijving

Deze premium synthetische ATF Dexron III F/G automatische transmissieolie is speciaal ontwikkeld voor automatische transmissies, stuurbekrachtigingen, koppelvormers en andere toepassingen waarvoor constructeurs een ATF Dexron III F/G-olie voorschrijven.

Volgens de specificaties van

Allison C4
Fiat 9.55550-AG2
Ford ESP-M2C138-CJ / ESP-M2C166-H / M2C186-A / Mercon
GM Dexron III F / Dexron III G
MAN 339 Type V1 / 339 Type Z1
MB 236.9
Nissan ECVT
Voith H55.6335xx
Volvo STD 1273.41 (97341)
ZF TE-ML 03D / 04D / 09 / 11B / 14A / 17C

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
16001	1 L	6	450
16004	4 L	4	112
16020	20 L	1	30
16060	60 L	1	12
16205	205 L	1	2
16999	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Viscosity	10W	
Density bij 15°C	0.850	kg/l
Colour	red	
Kinematic Viscosity bij 40°C	34.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	7.7	mm ² /s
Viscosity Index	205	
Flashpoint COC	196	°C
Pourpoint	-45	°C
Brookfield Viscosity bij -40°C	18400	mPa.s

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.