

HP Color LaserJet Professional CP5225 printerserie



Deze veelzijdige en voordelige A3 desktopprinter voorziet in al uw zakelijke kleurenprintbehoeften, van briefkaarten tot extra grote documenten. Een superieure printkwaliteit met HP ColorSphere toner, hoge snelheden, gebruiksgemak en een onovertroffen betrouwbaarheid.



Voordelige, veelzijdige A3 kleurenprinter om al uw zakelijke documenten te printen.

- Deze veelzijdige A3 kleurenprinter print alle dagelijkse zakelijke documenten, breedformaat projecten en marketingmateriaal voordelig in-house. Gemakkelijk op verschillende papiersoorten printen: gewoon, premium en glanzend, met uitschuifbare papierladen.

HP ColorSphere toner produceert een consistente hoge uitvoerkwaliteit voor allerlei zakelijke documenten.

- HP ColorSphere toner en HP ImageREt 3600 produceren uitvoer van hoge kwaliteit. Consistente resultaten met een snelheid van 20 ppm in zwart en kleur voor A4. De eerste pagina is binnen 18 seconden gereed vanuit powersave-modus dankzij Instant-on technologie.



Gemakkelijk te gebruiken, te delen en te onderhouden met een handig bedieningspaneel en eenvoudig te vervangen supplies.

- Gemakkelijk gebruik en onderhoud met een handig bedieningspaneel en eenvoudig te vervangen supplies. Veelzijdige High-Speed USB 2.0 aansluitmogelijkheden voor gemakkelijk werkgroepgebruik¹.

Productronleiding

HP Color LaserJet Professional CP5225dn printer afgebeeld:

1. Uitvoer voor 250 vel aan de bovenzijde
2. Printcartridges gemakkelijk via één klep te installeren
3. Invoertlade 2 voor 250 vel met close-assist
4. Handig bedieningspaneel met 2-regelig LCD-display
5. Multi-purpose lade voor 100 vel met extensie voor lang papier verwerkt tal van speciale papiersoorten
6. Verlichte aan/uitschakelaar aan voorzijde
7. 192 MB geheugen (uitbreidbaar tot 448 MB) en een 540-MHz processor
8. Ingebouwde Fast Ethernet 10/100 Base-T netwerkinterface met IPv4/IPv6 om de printer gemakkelijk met 15 gebruikers te delen
9. Hi-Speed USB 2.0-poort voor directe aansluiting van de printer
10. In-line (one-pass) printengine waarborgt een betrouwbare, accurate printkwaliteit
11. Ingebouwde automatische duplexmodule



Overzicht van de serie



Model	HP Color LaserJet Professional CP5225 printer	HP Color LaserJet Professional CP5225n printer	HP Color LaserJet Professional CP5225dn printer
bestelnr.	CE710A	CE711A	CE712A
Multi-purpose lade 1 voor 100 vel	Ja	Ja	Ja
Lade 2 voor 250 vel	Ja	Ja	Ja
Invoertlade voor 500 vel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
In netwerk		Ja	Ja
Dubbelzijdig afdrukken	Handmatig	Handmatig	Automatisch
Geheugen	192 MB (uitbreidbaar tot 448 MB)	192 MB (uitbreidbaar tot 448 MB)	192 MB (uitbreidbaar tot 448 MB)
ENERGY STAR®-gequalificeerd			Ja

Accessoires, supplies en support

Supplies	CE740A HP 307A originele zwarte LaserJet tonercartridge 7000 pagina's
	CE741A HP 307A originele cyaan LaserJet tonercartridge 7300 pagina's
	CE742A HP 307A originele gele LaserJet tonercartridge 7300 pagina's
	CE743A HP 307A originele magenta LaserJet tonercartridge 7300 pagina's
accessoires	CE860A HP Color LaserJet papierlade voor 500 vel
	CB421A HP 64-MB DDR2 144-pins DIMM
	CB422A HP 128-MB DDR2 144-pins DIMM
	CB423A HP 256-MB DDR2 144-pins DIMM
Interface mogelijkheden	J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g draadloze printserver
service en support	UQ496E HP 3 jaar onsite hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet CP5225
	UQ497E HP 3 jaar onsite hardwaresupport binnen 4 uur, 13x5 voor Color LaserJet CP5225
	UT990E HP 4 jaar onsite support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet CP5225
	UU868E HP 5 jaar onsite support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet CP5225
	UQ491PE HP 1 jaar post-warranty onsite hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor CP5225
	UQ492PE HP 1 jaar post-warranty onsite hardwaresupport binnen 4 uur, 13x5 voor Color LaserJet CP5225

Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Professional CP5225 printer	HP Color LaserJet Professional CP5225n printer	HP Color LaserJet Professional CP5225dn printer
bestelnr.	CE710A	CE711A	CE712A
Printsnelheid	20 ppm Zwart (A4); 20 ppm Kleur (A4) 10 ppm Zwart (A3); 10 ppm Kleur (A3)		
Eerste pagina verschijnt	Vanaf 16 seconden zwart (A4, standby); Vanaf 17 seconden kleur (A4, standby)		
Printresolutie	600 x 600 dpi Zwart; 600 x 600 dpi Kleur		
Printtechnologie	Laser		
Printgebied	Printmarges: Boven: 4,23 mm; Onder: 4,23 mm; Links: 4,23 mm; Rechts: 4,23 mm; Maximaal bedrukbaar gebied		
Printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript level 3 emulatie		
Maandelijks printvolume	75.000 pagina's (A4), Aanbevolen aantal pagina's per maand: 1500 tot 5000		
Fonts en lettertypen	84 scalable TrueType fonts		
Processorsnelheid	540 MHz		
Schermb	2-regelig backlit display voor 16 tekens op het bedieningspaneel, 5 knoppen (Annuleren, Pijl links, Pijl rechts, Selecteren, Omkeren), 2 LED's (Attentie, Gereed)		
Interface mogelijkheden	Standaard: Hi-Speed USB 2.0; Optioneel: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g draadloze printserver J8021A		
Netwerkklaar	Optioneel	Standaard (ingebouwd Ethernet)	Standaard (ingebouwd Ethernet)
Geheugen	Standaard: 192 MB; maximum: 448 MB		
Vaste schijf	Geen		
Functies	Afdrukken		

Model	HP Color LaserJet Professional CP5225 printer	HP Color LaserJet Professional CP5225n printer	HP Color LaserJet Professional CP5225dn printer
bestelnr.	CE710A	CE711A	CE712A
mediatypen	Papier (bond, brochure, gekleurd, glanzend, briefhoofd, foto, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw), kaarten, glanzende film, transparanten, etiketten, enveloppen		
Papierformaat	Aangepast, metrisch: Lade 1: 76 x 127 tot 320 x 457 mm; Invoerlade voor 250 vel (lade 2): 148 x 182 tot 297 x 432 mm; Optionele invoerlade voor 500 vel, lade 3 148 x 210 tot 297 x 432 mm; Ondersteund, metrisch: Lade 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10 x 15 cm; enveloppen (DL, C5, B5); Lade 2: A3, A4, A5, B4, B5; optionele lade 3: A3, A4, B4, B5, ;		
Papierverwerking	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade voor 250 vel Standaarduitvoer: Uitvoer voor 250 vel, printzijde omlaag Optioneel/invoer: Optionele invoerlade voor 500 vel, lade 3 Optioneel/invoer: Optionele invoerlade voor 500 vel, lade 3 Optioneel/invoer: Optionele invoerlade voor 500 vel, lade 3		
Invoercapaciteit	lade 1: vellen: 100, enveloppen: 20 lade 2: vellen: 250 lade 3: vellen: 500	lade 3: vellen: 500 maximum: Tot 850 vel	lade 3: vellen: 500 maximum: Tot 850 vel
Uitvoercapaciteit	Standaard: Maximaal 250, Maximaal 15 transparanten maximum: Maximaal 250		
Papiergewicht	Lade 1: 60 tot 220 gr/m ² , lade 2, optionele lade 3: gewoon papier tot 120 gr/m ² , papier met coating tot 160 gr/m ²	Lade 1: 60 tot 220 gr/m ² , lade 2, optionele lade 3: gewoon papier tot 120 gr/m ² , papier met coating tot 160 gr/m ²	Lade 1: 60 tot 220 gr/m ² , lade 2, automatische duplexmodule, optionele lade 3: gewoon papier tot 120 gr/m ² , papier met coating tot 160 gr/m ²
Meegeleverd in de doos	Printer, netsnoer, installatiegids, cd met software en documentatie, voorgeïnstalleerde zwarte, cyaan, magenta en gele HP Color LaserJet printcartridges met HP ColorSphere toner, multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade voor 250 vel	Printer, netsnoer, installatiegids, cd met software en documentatie, ingebouwde Fast Ethernet 10/100Base-T netwerkinterface, voorgeïnstalleerde zwarte, cyaan, magenta en gele HP Color LaserJet printcartridges met HP ColorSphere toner, multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade voor 250 vel	HP Color LaserJet Professional CP5225dn printer; Netsnoer; Installatiegids; Cd met software en documentatie; Voorgeïnstalleerde zwarte (ca 7000 pagina's) en cyaan, magenta, gele (ca 7300 pagina's) HP Color LaserJet printcartridges met HP ColorSphere toner; multi-purpose lade voor 100 vel; invoerlade voor 250 vel; Ingebouwde Fast Ethernet 10/100Base-T netwerkpoort; Ingebouwde automatische duplexeenheid
Compatibele besturingssystemen	Windows 10 (kijk voor meer informatie op http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 via de HP Universal Print Driver (kijk voor meer informatie op http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 via de HP Universal Print Driver (kijk voor meer informatie op http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista, Windows Server 2003; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; Linux (zie http://www.hplip.net)		
Minimum systeemeisen	Windows: Windows 10 (kijk voor meer informatie op http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 via de HP Universal Print Driver (kijk voor meer informatie op http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 via de HP Universal Print Driver (kijk voor meer informatie op http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista (32-bits/64-bits): 1-GHz processor, 512 MB RAM, 250 MB vrije schijfruimte; Windows Server 2003 (alleen printerdriver): een Pentium® II processor of hoger, 64 MB RAM, 250 MB vrije schijfruimte; SVGA 800 x 600 met 16-bits kleurendisplay, Internet Explorer 5.5 of hoger, cd-rom drive, USB- of Ethernet-poort Mac: Mac OS X v10.3 of hoger; PowerPC G3, G4, G5 of Intel® Core™ processor; 150 MB vrije schijfruimte; cd-rom drive; USB- of Ethernet-poort		
Inbegrepen software	Printerdriver (HP PCL 6), Toolbox FXconfiguratiesoftware, SNP meldingen en installatiesoftware op cd-rom		
Printerbeheer	SNP (standaardinstallatie), Toolbox FX (extra software-installatie)		
Bedieningspaneel	Z-regelig backlit display voor 16 tekens op het bedieningspaneel, 5 knoppen (Annuleren, Pijl links, Pijl rechts, Selecteren, Omkeren), 2 LED's (Attentie, Gereed)		
Afmetingen printer (B x D x H)	Minimum: 545 x 599 x 338 mm maximum: 862 x 1066 x 370 mm		

Model	HP Color LaserJet Professional CP5225 printer	HP Color LaserJet Professional CP5225n printer	HP Color LaserJet Professional CP5225dn printer
bestelnr.	CE710A	CE711A	CE712A
Afmetingen verpakking (B x D x H)	718 x 702 x 478 mm	718 x 702 x 478 mm	718 x 702 x 478 mm
Gewicht printer	40,9 kg	40,9 kg	40,9 kg
Gewicht verpakking	43 kg	43 kg	43 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 10 tot 30 °C, Luchtvochtigheid: 20 tot 60% rel		
Gegevensopslag	Temperatuur: 0 tot 35 °C, Luchtvochtigheid: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid		
Geluid	Geluidskrachtemissie: 6,3 B(A); Geluidsdruk: 49 dB(A)		
Voeding	vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50 Hz (± 2 Hz), 6 A verbruik: 440 Watt (printen), 30 Watt (standby), 4,4 Watt (in powersave-modus), 0,5 Watt (luit); TEC (Typical Electricity Consumption): 1,787 kW-uur per week type voeding: Ingebouwde voedingsmodule		
certificaten	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 klasse A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 klasse B (VS), ICES-003, Ed. 4 (Canada), GB9254-1998, EMC richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa), overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen ENERGY STAR®-gekwificeerd		
Garantie	Een jaar exchangegarantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op http://www.hp.com/support voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in uw regio.		

Voetnoten

¹ Netwerkkinterinterface alleen beschikbaar op n en dn modellen



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

