

Zwarte Aluminum 5,25 inch Professionele SATA Harde Schijf Mobile Rack Lade

StarTech ID: DRW115SATBK



Deze hoogwaardige, verwijderbare SATA Hard Drive Drawer/Mobile Rack is een professionele SATA hot-swap-oplossing, waarmee u snel seriële ATA harde schijven in een computer kunt plaatsen en eruit kunt verwijderen zonder de computerbehuizing te hoeven openen.

U hoeft alleen de (meegeleverde) drive bay in een 5,25 inch drive bay op de hostcomputer te installeren, en dan een 3,5 inch SATA HDD in de (verwijderbare) caddy te monteren. Voor het aansluiten van de SATA harde schijf op de computer hoeft u alleen de caddy in de drive bay te steken, die kan worden vergrendeld om ongeoorloofde verwijdering van de geïnstalleerde SATA-schijf te voorkomen.

Om de prestatie te maximaliseren en de volle snelheid van uw SATA III harde schijven te benutten, ondersteunt deze HDD backplane SATA III voor transmissiesnelheden tot 6 Gbps in combinatie met een compatibele controller.

Bij deze handige, tijdbesparende hot-swap-oplossing wordt de software Swap Manager geleverd, waarmee gebruikers schijven in en uit de hostcomputer kunnen plaatsen en verwijderen zonder de computer te hoeven uitschakelen.

Een geschikte oplossing voor schijven met een hoog volume, waarmee u grote datahoeveelheden in slechts enkele seconden kunt overzetten. Het mobile rack/backplane ondersteunt SATA HDD-snelheden tot 6,0 Gbps en is volledig compatibel met RAID-installaties voor maximale prestaties en veelzijdigheid voor verbeterde opslagtoepassingen.

In het frontpaneel van de drive caddy zijn 2 ventilatoren met kogellagers gemonteerd, die de omsloten schijf koelen, waardoor de schijf optimaal werkt en lang kan worden gebruikt. Om schade van de harde schijf(/schijven) te voorkomen tijdens het plaatsen en verwijderen, is de drive caddy voorzien van schokdempers en rubberen kussens die trillingen/schokken van de schijf helpen verminderen.

De drive drawer/mobile rack is een betrouwbare, duurzame opslagoplossing, heeft een zeer robuuste aluminium constructie en een 7K insertion rating en wordt gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.

Toepassingen

- Voeg extra hot-swappable bays toe aan een server of workstation
- Vervang of upgrade een oudere IDE-backplane met een SATA-backplane
- Systeembouwers die snel images moeten maken voor veel schijven tegelijk
- Omgevingen waar schijven regelmatig moeten worden vervangen / verwijderd, zonder dat er na verwijdering externe bescherming voor de schijven nodig is
- Het kunnen vervangen / verwijderen van afzonderlijke schijven uit een opslagarray met weinig of geen systeemuitval

Eigenschappen

- Plaats een enkele 3,5 inch SATA-schijf in een aan de voorkant toegankelijke 5,25 inch bay
- Robuuste aluminium constructie voor de caddy en bay
- Met sleutel vergrendelbare caddy
- Rubber schokdempers
- Bestand tegen meer dan 7000 plaatsingen / verwijderingen
- Twee ventilatoren op kogellagers aan voorzijde
- LED-indicator stroom- en ventilatorstatus
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Ondersteunt 3,5 inch SATA harde schijven
- Inclusief software voor hot-swapping

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Vergrendeling	Ja
Schijfgrootte	3.5in
Schijftype	SATA
Ventilatoren	2 - 40 mm
Lagertype ventilator	Ball Bearing
Schijfaansluitingen	1 - SATA (7 pin; Data) Receptacle
Schijfaansluitingen	1 - SATA Power (15 pin) Receptacle
Hostaansluitingen	1 - LP4 (4 pin; Molex Large Drive Power) Male
Hostaansluitingen	1 - SATA (7 pin; Data) Plug
Hostaansluitingen	1 - SATA Power (15 pin) Plug
Schokbescherming	Ja
Systeem- en kabelvereisten	PC of Mac met een 5,25 inch bay

Notitie De eenheid is modelafhankelijk en is tenzij anders vermeld niet bedoeld voor gebruik met verschillende modellen schijflade

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminum
Lengte product	220 mm [8.7 in]
Breedte product	148 mm [5.8 in]
Hoogte product	41 mm [1.6 in]
Gewicht product	980 g [34.6 oz]
LED-indicatoren	1 - Power (groen)
LED-indicatoren	1 - Ventilatorstoring (rood)
Bedrijfstemperatuur	-5°C to 50°C (23°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
Vochtigheid	10% ~ 80% RH
Verzendgewicht (verpakt)	1.1 kg [2.4 lb]
Meegeleverd	1 - 5,25 inch bay mobile rack
Meegeleverd	1 - Mobile rack caddy
Meegeleverd	2 - Sleutel
Meegeleverd	1 - Set schroeven
Meegeleverd	1 - Software-CD
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

