

## 7-poorts industriële USB 3.0 hub met ESD beveiliging

Product ID: ST7300USBME



Deze TAA conforme 7-poorts industriële USB 3.0 hub geeft u de schaalbaarheid die u nodig hebt in ruwe industriële omgevingen, product- en reparatielabs, vergaderruimtes of werkstations op kantoor. Met zijn sterke industriële metalen behuizing, is hij ontworpen voor de hogere eisen die gesteld worden aan het aansluiten van een groot aantal apparaten in fabrieken en industriële omgevingen.

Deze industriële USB hub biedt betrouwbare prestaties met een metalen, heavy-duty behuizing. Hij ondersteunt een uitgebreide 7-48 V DC klemmenblokingang, zodat u, waar nodig, beschikt over flexibele voedingsopties voor de hub, op basis van uw eigen voedingsingangen.

De robuuste hub is perfect voor fabrieksomgevingen, ondersteunt ook uitgebreide bedrijfstemperaturen (0 C tot 70 C) en biedt ESD bescherming voor elke USB poort, waardoor schade aan uw aangesloten apparaten kan worden voorkomen.

Ontworpen voor een groot aantal verbindingen biedt deze robuuste USB 3.0 hub 7 aansluitpoorten, zodat u meer USB apparaten en randapparaten kunt aansluiten.

De hub ondersteunt ook USB batterijoplaadspecificatie 1.2 en levert tot 2,4 A aan elke poort in totaal tot maximaal 35 W, zodat u uw mobiele apparaten sneller kunt opladen dan met traditionele USB-poorten.

Met veelzijdige installatieopties kunt u de hub installeren op een plaats die het best voor uw omgeving geschikt is. Met gegtegreerde montagesteunen en de meegeleverde DIN-montagerails kunt u de USB 3.0 hub veilig monteren aan de meeste oppervlakken zoals een wand, onder een bureau of rack.

De sterke USB hub ondersteunt de volle 5 Gbps bandbreedte van USB 3.0 en is neerwaarts compatibel met vorige USB-apparaten. U kunt uw verouderde randapparaten naast uw nieuwere USB 3.0 apparaten aansluiten, en dat zonder onderbrekingen.

De ST7300USBME wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Installatie in ruwe omgevingen die blootstaan aan grote temperatuurschommelingen of waarin fysieke beschadiging kan voorkomen
- Geschikt voor assemblagelijnen waar alleen klemmenblokvoeding beschikbaar is
- Sluit vele verschillende USB-apparaten aan zoals industriële printers of camera's, en laad uw smartphone en tablet snel op
- Mount to a wall near or under a desk surface in a Lab, Service Repair area or office area connecting multiple USB peripherals
- Use in a conference or meeting room utilizing multiple USB peripherals or for charging several mobile devices

## Features

- Bescherm uw aangesloten apparaten met 15 kV ESD-beveiliging
- Flexibele, voor vele toepassingen geschikte gelijkstroomklemmenblokvoeding 7-48 VDC (standaard wisselstroomadapter niet ondersteund en niet meegeleverd)
- Ideaal voor ruwe industriële omstandigheden met een uitgebreid bedrijfstemperatuurbereik
- USB batterijopladspecificatie 1.2 tot 2,4 A op elke poort tot in totaal maximaal 35 W
- Bescherm uw aangesloten apparaten tegen ESD met 15 kV lucht- en 8 kV contactbeveiliging

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	USB-C apparaat poort(en)	No
	USB-C hostverbinding	No
	Snellaadpoort(en)	Yes
	Poorten	7
	Interface	USB 3.0
	Bus type	USB 3.0
	Industriestandaarden	USB batterijopladspecificatie Rev. 1.2
	Chipsetcode	USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
		Genesys Logic - GL3520
<b>Prestaties</b>	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	ESD Protection	+/-15kV (Air)
	ESD Protection	+/-8kV (Contact)
	Overspanningsbeveiliging	350 W op de DFP en UFP

	MTBF	126.106 uur
<b>Connector(en)</b>	Type connector(en)	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	Type connector(en)	USB Type-B (9 pin) USB 3.0
	Type connector(en)	Terminal Block (2 Wire)
<b>Software</b>	Besturingssystemen	Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist
<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	Systeem- en kabelvereisten	Hostcomputer met een beschikbare USB 3.0 poort
	Notitie	Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn
	Notitie	Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik met klemmenblokvoeding - Geen standaard AC-adapter verkrijgbaar
<b>Indicatoren</b>	LED-indicatoren	Power (groen)
<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	Terminal Block
	Ingangsspanning	7 ~ 48 DC
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0C to 70C (32F to 158F)
	Opslagtemperatuur	-20C to 85C (-4F to 185F)
	Vochtigheid	5%~95% RV (niet-condenserend)
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Kleur	Black
	Vormfactor	Industrial
	Type behuizing	Steel
	Lengte product	5.7 in [1.4 cm]
	Breedte product	2.1 in [54 mm]
	Hoogte product	1.8 in [45 mm]
	Gewicht product	11.5 oz [325 g]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Length	7.5 in [1.9 cm]
	Package Width	11.6 in [3.0 cm]
	Package Height	2.7 in [69 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	22.2 oz [629 g]

<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	7poort Industriële USB 3.0 Hub
	Meegeleverd	Handleiding
	Meegeleverd	Klemmenblok (2-draads)
	Meegeleverd	USB 3.0 A - B kabel
	Meegeleverd	DIN-rail Montageset

---

***\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

