

## Monteerbare robuuste industriële 7-poort USB-hub

Product ID: ST7200USBM



Deze TAA conforme 7-poortsindustriële USB 2.0 hub geeft u de schaalbaarheid die u nodig hebt in ruwe industriële omgevingen, product- en reparatielabs, vergaderruimtes of werkstations op kantoor. Met zijn sterke industriële metalen behuizing, is hij ontworpen voor de hogere eisen die gesteld worden aan het aansluiten van een groot aantal apparaten in fabrieken en industriële omgevingen.

Deze industriële USB hub biedt betrouwbare prestaties met een metalen, heavy-duty behuizing. Hij ondersteunt een uitgebreide 7-24 V DC klemmenblokingang, zodat u, waar nodig, beschikt over flexibele voedingsopties voor de hub, op basis van uw eigen voedingsingangen.

De robuuste hub is perfect voor fabrieksomgevingen, ondersteunt ook uitgebreide bedrijfstemperaturen (0 C tot 55 C) en biedt ESD bescherming voor elke USB poort, waardoor schade aan uw aangesloten apparaten kan worden voorkomen.

Ontworpen voor een groot aantal verbindingen biedt deze robuuste USB 2.0 hub 7 aansluitpoorten, zodat u meer USB apparaten en randapparaten kunt aansluiten.

Met veelzijdige installatieopties kunt u de hub installeren op een plaats die het best voor uw omgeving geschikt is. Met geïntegreerde montagesteunen en de meegeleverde DIN-montagerails kunt u de USB 2.0 hub veilig monteren aan de meeste oppervlakken zoals een wand, onder een bureau of rack.

De sterke USB hub ondersteunt de volle 480 Mbps bandbreedte van USB 2.0 en is neerwaarts compatibel met vorige USB-apparaten.

De ST7200USBM wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Voeg gemakkelijk bereikbare USB-poorten toe aan in een rack ingebouwde apparatuur
- Installeer een USB-hub die veilig kan worden gemonteerd aan de wand of op een DIN-rail
- Sluit vele verschillende USB-apparaten aan zoals industriële printers of camera's, en laad uw smartphone en tablet snel op
- Mount to a wall near or under a desk surface in a Lab, Service Repair area or office area connecting multiple USB peripherals
- Use in a conference or meeting room utilizing multiple USB peripherals or for charging several mobile devices

## Features

- Beschikt over 7 USB 2.0-poorten
- Voeding via USB 2.0-bus of extern aansluitblok met ondersteuning voor 7-24V DC
- Compact en lichtgewicht ontwerp voor DIN-rail of wandmontage
- Voegt zeven USB 2.0 poorten toe met n USB aansluiting
- Bescherm uw aangesloten apparaten tegen ESD met 15 kV lucht- en 8 kV contactbeveiliging

|                      |                             |                            |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Hardware</b>      | Warranty                    | 2 Years                    |
|                      | Poorten                     | 7                          |
|                      | Interface                   | USB 2.0                    |
|                      | Bus type                    | USB 2.0                    |
|                      | Bus type                    | USB 2.0                    |
|                      | Industriestandaarden        | USB 2.0                    |
|                      | Chipsetcode                 | Terminus - FE2.1           |
| <b>Prestaties</b>    | Maximale overdrachtsnelheid | Tot 480 Mbit/s             |
|                      | ESD Protection              | +/-15kV (Air)              |
|                      | ESD Protection              | +/-8kV (Contact)           |
|                      | Overspanningsbeveiliging    | 350 W op de DFP en UFP     |
|                      | MTBF                        | 170.227 uur                |
| <b>Connector(en)</b> | Externe poorten             | USB Type-A (4 pin) USB 2.0 |
|                      | Externe poorten             | USB B (4 pin)              |
|                      | Externe poorten             | Terminal Block (2 Wire)    |

|   |                            |   |
|---|----------------------------|---|
| <b>Software</b>                         | Besturingssystemen         | Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig |
| <b>Speciale opmerkingen / vereisten</b> | Systeem- en kabelvereisten | Elke computer met een USB 2.0-poort                                 |
| <b>Indicatoren</b>                      | LED-indicatoren            | Power   |
| <b>Voeding</b>                          | Inclusief voedingsadapter  | Terminal Block  |
|   | Ingangsspanning            | 7 ~ 24 DC   |
| <b>Gebruiksomgeving</b>                 | Bedrijfstemperatuur        | 0C to 55C (32F to 131F)   |
|   | Opslagtemperatuur          | -20C to 85C (-4F to 185F)   |
|   | Vochtigheid                | 5% - 95% rel. luchtvochtigheid                                      |
| <b>Fysieke eigenschappen</b>            | Kleur                      | Black   |
|   | Type behuizing             | Steel   |
|   | Lengte product             | 5.2 in [1.3 cm]   |
|   | Breedte product            | 2.4 in [61.500 mm]  |
|   | Hoogte product             | 1.4 in [36.300 mm]  |
|   | Gewicht product            | 10.0 oz [283.000 g]   |
| <b>Verpakkingsinformatie</b>            | Package Length             | 5.9 in [1.5 cm]   |
|   | Package Width              | 8.5 in [2.2 cm]   |
|   | Package Height             | 2.0 in [51.000 mm]  |
|   | Verzendgewicht (verpakt)   | 17.2 oz [488.000 g]   |
| <b>Wat wordt er meegeleverd</b>         | Meegeleverd                | USB 2.0 hub   |
|   | Meegeleverd                | 1,8 m USB-B met borgschroef naar USB-A kabel                        |
|   | Meegeleverd                | Handleiding   |
|   | Meegeleverd                | DIN-rail montagesteun   |
|   | Meegeleverd                | Schroevenset  |

**\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.**