

# DEURKLINK24


onze deurklinken monteert u in een paar simpele stappen



ELIOT OP ROZET

# ELIOT OP ROZET

Eliot op rozet



Eliot op rozet wc



Eliot op rozet baardsleutel



Eliot op rozet profielcilinder



# VOOR U BEGINT!

## ① Controleer de inhoud.

Heeft u de juiste deurklink?

In de verpakking vindt u:

- 2 deurklinken
- 2 rozetten (kunststof + metaal)
- verbindingstift
- 6 schroeven
- inbussleutel

Bij het wc-rozet vindt u tevens het wc-slotje, een verloopstukje (om de stift indien nodig passend te maken) een kleine inbussleutel, 4 schroeven en 2 rozetten (kunststof + metaal).

## ② Verzamel het benodigde gereedschap.

Om de deurklink te monteren heeft u het volgende gereedschap nodig:

- meetlint voor controleren afmetingen
- schroefmachine (met kruiskop) en/ of een kruiskop schroevendraaier
- waterpas (optioneel, maar wel handig)
- inbussleutel (wordt meegeleverd)



# IN EEN PAAR STAPPEN KLAAR



## ③ Monteer het kunststof plaatje.

Gebruik hiervoor de klink met stift om het plaatje op de juiste plaats te houden.

**Let op!** Zorg ervoor dat het smalle lipje aan de onderkant zit! Zet het kunststof plaatje vast met de 3 schroeven. Haal voor het vastdraaien van de laatste schroef (aan de linkerkant) de klink er weer af, zodat u er goed bij kunt.

Draai de schroeven vast **zonder** dat het plastic verbuigt (dus niet te vast).



## ④ Plaats het metalen afdekplaatje.

Zorg er bij het plaatsen van het metalen plaatje voor dat de inkeping op het plaatje naar beneden zit, zodat deze over het smalle lipje van het kunststof plaatje valt.

# IN EEN PAAR STAPPEN KLAAR



## 5 Herhaal dit voor de andere kant.

Herhaal stap 3 en 4 voor de andere kant van de deur. Let er op dat ook hier het kunststof lipje én de inkeping op het metalen plaatje aan de onderkant zit!



## 6 Plaats de klink met stift in het rozet.

Plaats aan beide kanten van de deur de klink op de stift.

**Let op!** Zorg er voor dat u het metalen ringetje over de klink schuift voordat u deze in het rozet plaatst.

# IN EEN PAAR STAPPEN KLAAR



## 7 Zet de deurklink vast op de verbindingstift.

Zet de deurklink vast op de verbindingstift met de meegeleverde inbussleutel.



## 8 Monteert u een extra wc-slot of sleutel rozet?

Dan volgen nog 3 stappen: plaats het kunststof plaatje (gebruik hier evt. een waterpasje om het rozet recht op de deur te plaatsen). Plaats bij het wc-slot eerst de stift door het deurgat en gebruik het doorzichtige verloopstukje om de stift passend te maken.

**Let op!** Zorg dat het lipje naar beneden zit. Zet het plaatje vast met 2 schroeven. Doe dit ook voor de andere kant van de deur. Verwijder het wc-slot weer van de stift.

# IN EEN PAAR STAPPEN KLAAR



## 9 Plaats het metalen afdekplaatje.

Zorg er bij het plaatsen van het metalen plaatje voor dat de inkeping op het plaatje naar beneden zit, zodat deze over het smalle lipje van het kunststof plaatje valt.



## 10 Zet het wc-slotje vast op de verbindingstift.

Schuif de draaiknop van het wc-slot aan de andere kant op de stift.

Met de meegeleverde inbussleutel draait u het boutje in de draaiknop aan de **onderkant** vast.

**De klus is geklaard!**  
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe deurklink.

# INFORMATIE

## Gratis onderdelen service

Mist u een schroefje, inbusboutje, borgringetje, verloopstukje of andere onderdelen van een deurklink of rozet die u bij ons heeft gekocht? Stuur dan een mailtje naar [info@deurklink24.nl](mailto:info@deurklink24.nl), deze onderdelen worden dan **gratis** nagestuurd.

## Verloopstukjes WC stift

De meegeleverde toiletstift bij het rozet met WC slot is 4x4mm. Een standaard slot is doorgaans 8x8mm. Daarom wordt er standaard een plastic verloopstukje van 8x8mm meegeleverd. Het kan zijn dat u een slot heeft met een afmeting van **5x5mm** of **6x6mm**. Als dit het geval is, stuur dan een mailtje naar [info@deurklink24.nl](mailto:info@deurklink24.nl). Een passend verloopstukje wordt dan **gratis** nagestuurd.

## 10 jaar garantie

Op de bewegende delen van alle deurklinken en rozetten bieden wij **10 jaar garantie**. Een defect wordt hersteld door nieuwe onderdelen of een geheel nieuw product. De verzendkosten vallen ook onder de garantie.

## Deurklink24

Herwensedijk 9  
6914KE Herwen  
[info@deurklink24.nl](mailto:info@deurklink24.nl)  
[www.deurklink24.nl](http://www.deurklink24.nl)