

## U40 Inbouwdoois Ø 16 mm



### Handelskenmerken

Artikelnummer:	1112
Artikel:	U40 Inbouwdoois
Verpakkingsaantal:	100 st.

### Technische Specificatie

Inwendige diepte:	40 mm
Diameter van de te gebruiken rondzaag:	82 mm
Buisdiameter:	16 mm
Halogeenvrij:	Ja

### Etim Artikelklasse: Doois voor montage in de wand/plafond

Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Vorm:	Rond
Bouwworm:	Inbouwdoois (apparaatdoois)
Uitvoering:	Enkel
Voorzien van draaibare ring:	Ja
Koppelbaar:	Ja
Diameter:	82
Inwendige diepte:	40
Voor aantal inbouwsokkels:	1
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbrekopening:	Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	16 mm
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Ja
Aantal invoeren:	1
Aantal meegeleverde tuiten:	0
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Grijs
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Uitvoering deksel:	Bouwbeschermingsdeksel
Transparant deksel:	Ja
Dekselbevestiging:	Geschroefd
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Geen
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Max. aderdoorsnede:	6
Aantal polen klem:	0
Klem met vaste positie:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee

### Alle voordelen op een rij

- 360 graden draaibare ring.
- Afneembare buiktuit.
- Bevestigingsschroefjes: M3 x 18 mm.
- Aan de achterzijde voorzien van breekpoort voor buis 16 mm.

 /company/attema-b.v.

 /attemabv

 /attemabv

Attema B.V., Schelluinsestraat 1, 4203 NJ Gorinchem, Postbus 58, 4200 AB Gorinchem

Telefoon: +31(0)183 650 650, Telefax: +31(0)183 650 750

Internet: [www.attema.com](http://www.attema.com), E-mail: [info@attema.nl](mailto:info@attema.nl)



Vernieuwende ideeën voor 'n veranderende wereld

## U40 Inbouwdoos Ø 16 mm


Spruit:  
Met nagelstrip:

Tunnelspruit  
Nee

### Tips & Trucs

Sneller en goedkoper installeren dankzij de buiktuit:

Dankzij de buiktuit kan de U40 en U50 direct in het boorgat geplaatst worden. Nabewerken van het boorgat (in gipsblokken of cellenbeton) of een tweevoudig boorgat (vaak praktijk in kalkzandsteen) is niet meer nodig.

 /company/attema-b.v.

 /attemabv

 /attemabv

Attema B.V., Schelluinsestraat 1, 4203 NJ Gorinchem, Postbus 58, 4200 AB Gorinchem

Telefoon: +31(0)183 650 650, Telefax: +31(0)183 650 750

Internet: [www.attema.com](http://www.attema.com), E-mail: [info@attema.nl](mailto:info@attema.nl)

Vernieuwende ideeën voor 'n veranderende wereld

