

# PHILIPS

10-inch dubbele rij  
LED-lightbar

Ultinon Drive 5050L

Goedgekeurd voor op de weg  
ECE R149-40

3300 lm, 427 m straallengte

Voor elk terrein en elk weer

Offroad boost-functie



UD5050LX1



## Krachtige en helder voor een veiligere rit Heldere, duurzame uitrusting voor reizen over land

De Ultinon Drive 5050L LED-lightbar projecteert licht 427 m ver (boost: 448 m), is goedgekeurd voor op de weg en heeft een boost-optie voor offroad-uitdagingen. Het zorgt voor veiligheid door helderheid, is ontworpen om lang mee te gaan en bestand tegen corrosie, water en schokken.

### Grotere veiligheid dankzij krachtige helderheid

- Heldere, lange lichtbundel voor superieur zicht

### Boost-functie voor veiligere offroad-ervaringen

- Verbeterde offroad veiligheid met boost-functie voor meer vermogen

### Duurzame apparatuur voor uitdagende omstandigheden


- Robuuste behuizing uit één stuk voor veeleisende omgevingen
- IP69K-waterbestendig om meester te worden van de elementen
- Corrosiebestendige roestvrijstalen montagebeugels

### Extra verlichting voor op de weg

- Krachtige LED-lightbars die goedgekeurd zijn voor op de weg

## Kenmerken

### 427 meter volledig zicht



De Philips Ultinon Drive 5050L biedt een uitstekende lichtbundel die de weg voor u 427 meter verlicht.\* Dankzij de 3300 lumen (effectief) van de cumulatieve, krachtige 100W LED's en de classificatie ECE-R149-40 biedt deze verlichting ruim zicht voor snellere reacties. De gecombineerde spotlight en schijnwerper schijnt zowel ver als breed, zodat u ook gevaren langs de weg kunt zien. De zeer homogene straal van de lampen en de koele lichtkleur van 6500 Kelvin houden u geconcentreerd zonder uw ogen te vermoeien.

### Boost voor extra offroad vermogen



De Philips Ultinon Drive 5050L is uitgerust met twee lichtfuncties: voor op de weg biedt de lightbar een uitstekende, gehomologeerde helderheid voor meer veiligheid. Voor offroad kunt u kiezen voor een hogere intensiteit. Schakel de boost-functie in om het volledige

vermogen te ontketenen en de lichtstraal te verlengen tot 448 meter. Betere prestaties voor zwaardere omstandigheden.

### Robuuste behuizing uit één stuk



De Philips Ultinon Drive 5000L-serie is uit één stuk vervaardigd om de zwaarste omstandigheden te weerstaan. Dit zorgt voor een uitstekend warmtebeheer en een consistent hoge lichtopbrengst tijdens uw reis. Conform IK07 is hij schokbestendig voor probleemloze prestaties op de weg en offroad. De onbreekbare lens van polycarbonaat kan elke klap aan zonder beschadigingen of krassen en de handige DT-connector garandeert een perfecte aansluiting.

### Waterdicht voor duurzaam licht



Dankzij het ingenieuze schroefloze ontwerp is de Ultinon Drive 5000L-serie bestand tegen de meest natte omstandigheden. IP68- en

IP69K-certificering betekent dat hij altijd en overal presteert, ongeacht de weersomstandigheden. En hij kan elke hogedrukreiniger aan waarmee u na afloop uw auto wast.

### Corrosiebestendige beugels

De montagebeugels zijn gemaakt van roestvrij staal, dat bestand is tegen corrosie. Ze kunnen tegen sneeuw, ijs en zelfs zout. Uw extra verlichting is gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen en biedt jarenlang betrouwbare service.

### Goedgekeurde verlichting voor op de weg



De Philips Ultinon Drive 5000L-serie voldoet aan de ECE-R149-normen en is goedgekeurd voor op de weg. Voor extra veiligheid zijn de LED-lightbars van Philips getest volgens de EMC R10-specificatie om te garanderen dat ze probleemloos werken met de elektrische systemen van uw voertuig.

# Specificaties

## Elektrische kenmerken

Voltage: 9-30 Volt DC

## Productbeschrijving

Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07

Waarde bescherming tegen binnendringing

(IP): IP68 en IP69K

ECE R10

ECE R149

ECE-referentienummer: 40

Materiaal: Gegoten aluminium

Technologie: LED

Aantal LED's: 20 x 5W

Gebruikstemperatuur: -40 °C tot 80 °C

Warmteafvoer: 13-delig 1,5 mm

Installatiehoek: 360°

Krasbestendige lens

Breekbestendig

Corrosiebestendige beugels: Ja, meegeleverd

Behuizing ontworpen uit één stuk

## Offroad boost

Type stekker: Connector met 0,5 m kabel

Collectie: Ultinon Drive 5000

Activering van de boostmodus:

Dashboardschakelaar

Installatie van de boostfunctie: Inclusief kabel

Breedte: 10 inch

## Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: 6500 K K

Lichtbundel 3 lux-m: 245

Lichtbundel 1 lux-m: 425

Straalbreedte 3 lux-m: 64

Straalbreedte 1 lux-m: 90

Lichtbundel 3 lux (boost)-m: 258

Lichtbundel 1 lux (boost) m: 448

Effectieve lichtopbrengst: 3300

Effectieve lichtopbrengst (boost): 4000

Ruwe lichtopbrengst: 9520

## Verpakkingsinformatie

Afmetingen-L (mm): 339

Afmetingen-B (mm): 49,3

Afmetingen-H (mm): 84,2

Afmetingen doos-L (mm): 350

Afmetingen doos-B (mm): 90

Afmetingen doos-H (mm): 105

Nettogewicht product-g: 1010

Brutogewicht doos-g: 1020

Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 4

## Bestelinformatie

Bestelnummer: UD5050LX1

GOC: 01493194

## Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018014931

EAN3: 8719018014924

