

Geïntegreerde versterker van 2 x 90 Watt (PIEK)
2 HDMI-ingangen, 1 HDMI-uitgang
1 ministeekringang
Bluetooth-ingang (hernoembaar, pin instelbaar)
Afstandsbediening inbegrepen
RS-232
ARC HDMI-ingang (voor volumeregeling via de monitor)



Moet het dak eraf? De SB-1900P-soundbar geeft een bijzonder indrukwekkend geluid! De behuizing is afgewerkt in mat zwart en is een aanwinst voor elke audiovisuele installatie in vergaderruimten, bestuurskamers en conferentieruimten.

Naam Bluetooth wijzigen

Stel een willekeurige Bluetooth-naam en -pincode in. Gebruik pc-software om een image (configuratiebestand) op een USB-stick te laden. Steek de USB-stick in de soundbar en start de soundbar op.

Meerdere HDMI-poorten

Met twee HDMI-ingangen en een HDMI-uitgang kan eenvoudig verbinding worden gemaakt met andere apparaten.

ARC HDMI

Wanneer er een ARC-ingang op de soundbar is aangesloten, regelt de afstandsbediening van de monitor het volume van de soundbar.

Analoge ingang

De stereo-lijningang voor ministeekers is voor normale analoge bronnen.

RS-232-bediening

De professionele integratie komt tot stand door de RS-232-bediening via de USB-poort.

Automatische stand-by

Gebruik de standaardinstelling voor automatische stand-by om stroom te besparen of houd de knop VOL+ ingedrukt om automatische stand-by uit te schakelen.

Ophangbeugels

Er wordt een beugelset meegeleverd om de soundbar onder de flatscreen te hangen. De luidspreker wordt geleverd met rubberen voetjes voor plaatsing op een plank en met ophangplaatjes voor bevestiging aan de wand.

Uit- en inschakelen

Als de netvoeding wordt uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld, zal de SB-1900P automatisch opnieuw opstarten en met de voorgaande instellingen verder gaan.

Afstandsbediening

Er wordt een afstandsbediening meegeleverd.

AFMETINGEN PRODUCT

800 x 90 x 62 mm (b x d x h)

AFMETINGEN MET VERPAKKING

1055 x 155 x 105 mm

GEWICHT PRODUCT

2,1 kg

GEWICHT MET VERPAKKING

3,6 kg

MATERIAAL

ABS-kunststof

KLEUR

Zwart

TECHNISCHE SPECIFICATIES: VERMOGEN VERSTERKER

2 x 90 Watt (PIEK) / 2 x 50 Watt (RMS)

TECHNISCHE SPECIFICATIES: DRIVERS

4

IMPEDANTIE DRIVER

4 ohm

INGANG 1

aux-ingang (3,5 mm) Gevoeligheid ingang: 700 mV

INGANG 2

HDMI (2 ingangen, 1 uitgang)

TOTALE HARMONISCHE VERVORMING

1% (1 kHz, 1 W)

USB-A

voor het hernoemen van Bluetooth en RS-232-bediening

TECHNISCHE SPECIFICATIES: IMPEDANTIE LUIDSPREKERS

8 ohm

GEVOELIGHEID

91 dB (1 W / 1 m)

FREQUENTIERESPONS

(-3dB) 70 Hz - 20 kHz

STROOMVERBRUIK

30 W (<0,5 W stand-by)

TECHNISCHE SPECIFICATIES: BLUETOOTH

V4.2

TECHNISCHE SPECIFICATIES: MAXIMAAL UITGEZONDEN VERMOGEN

<5 dBm

TECHNISCHE SPECIFICATIES: FREQUENTIEBAND

2402 - 2480 MHz

VOEDINGSINGANG

DC 20 V / 3 A

AFSTANDSBEDIENING

Bereik: 6 m (20 ft) Hoek: 30° Batterijtype: CR 2025

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

1 afstandsbediening 2 L-vormige montagestrips - om de soundbar op te hangen onder een flatscreen 1 adapterkabel USB-A naar 9-pins serieel, Zwart 4 8-vormige stroomkabels van 1,5 m (haakse stekker: VK/EU/VS, normale stekker: AU), Zwart

VOEDING

Externe AC-voeding 100-240 V 50/60 Hz - 21 Volt / 3 ampère.

Lengte stroomkabel: 1,2 m. Afmetingen transformator: 175 x 81 x 49 mm

GARANTIE

levenslang retourneren

NALEVING

RoHS, AEEA, CE/EMC, FCC, IEC, RCM-POC, RCM-SDOC, REACH, UKCA

RESERVEVOEDING

TC2 P21V3A [EU SAP: 4873762 / US SAP: nog niet aangekondigd]

RESERVE-AFSTANDSBEDIENING

SB-1900P RC [EU SAP: 4873590 / US SAP: nog niet aangekondigd]