

ECOFEX®

Schuimblusser

S6-EF / S9-EF



Productinformatie



ECOFEX®

Schuimblusser

S6-EF / S9-EF



Uw voordelen op een rij:

- Ecoschuim
- Uitstekende bluscapaciteit en -resultaten
- Geschikt voor het blussen van vaste en vloeibare stoffen.
- Optimaal bedieningscomfort
- Snel inzetbaar door de eenvoudige bediening

Veilige bediening:

- Doelgericht blussen met de speciale nozzle.
- Een handzaam knijpventiel met afzonderlijk gekleurde bedieningselementen.
- CE0409

Voor een schuimblusser geldt het volgende:

Voorzichtig bij elektrische installaties,
Geschikt tot 1000 Volt,
Minimale afstand 1 meter

Hoogwaardige kwaliteit:

- Getest en gecertificeerd kwaliteitsproduct conform EN-3.
- Een hoogwaardige blusstof met een lange levensduur.
- Drukbestendige onderdelen van duurzaam metaal.
- Hoogwaardig messing ventiel.
- Voetring van flexibel kunststof.
- Weersbestendige, slagvaste brandblussers welke zijn gecoat met milieuvriendelijk polyesterhars-lak.

Onderhoudsvriendelijke service:

- Eenvoudig en snel onderhoud met standaard onderdelen, geschikt voor diverse typen blussers.
- Onze brandblussers zijn eenvoudig te traceren door de batchnummers.
- Ruime flexibiliteit bij de wensen voor de klant

Ecofex informatie & service :

Tel: +31 (0) 180 439010

Fax: +31 (0) 180 439027

E-mail: info@ecofex.nl

Technische gegevens Ecofex schuimblusser:

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| Type: | S6-EF | S9-EF |
| Rating: | 21A / 183B | 27A / 233B |
| Blusstof: | 6 liter Ecomix | 9 liter Ecomix |

| | |
|----------------------|---------------|
| Rijkstypekeurnummer: | 2296 |
| Temperatuurbereik: | 0 °C tot 60°C |
| Conform: | EN-3 |
| Drijggas: | N2 - 12 bar |

| | | |
|------------|--------|---------|
| Afmetingen | | |
| Hoogte: | 520 mm | 570 mm |
| Diameter: | 165 mm | 190 mm |
| Gewicht: | 9.6 kg | 13.8 kg |