

SENCO[®]MAKING HARD WORK
EASIER

Toepassingen

Plinten, kasten, lijsten, kozijnen, houtafwerking, meubels, glaslatten

Eigenschappen


- Magnesium behuizing-duurzame & ultra-licht
- Verstelbare instelsteldiepte
- EZ-clear verwijdert snel en gemakkelijk
- No-Mar pad ter bescherming van het materiaal
- 360° verstelbare uitlaat- houdt olie en stof uit de buurt van het werkvlak
- Riem haak
- Comfortabel handvat

Afwerkspijker machine

Technische specificaties

Afmetingen (LxWxH)	266,7x63,5x247,6 mm
Netto gewicht	1,1 kg
Activering instelling	BF/TF
Luchtingang	1/4" female NPT
Werkdruk	4,8 - 8,3 Bar
Luchtverbruik (bij 60 schoten per minuut)	90,6 l/m
Werktemperatuur	-18 - 49 °C
Geluidsdruk niveau (Lpa)	87,6 dB
Geluidskracht niveau (Lwa)	93,2 dB
Trillingniveau	2,9 m/s ²
Schoten / Seconde	5
Magazijn capaciteit	110 Stuks
Draaddikte	15 ga.
Rol type 1	Papier gebonden strip
Rolhoek	34 °

Specificaties bevestigingsmiddel



Beschrijving

FinishPro35Mg, afwerkspijker machine 1,8mm (DA)

Art. Nr.

6G2001N

EAN code

0741474117138