

3,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack zonder Lade voor 2,5 inch Harde Schijven

StarTech ID: HSB225SATBK



Met de HSB225SATBK 3,5 inch SATA Mobile Rack kunt u twee 2,5 inch SATA-schijven (SATA, SATA II, SATA III 6Gbit/s) of solid state drives installeren in een beschikbare / ongebruikte 3,5 inch bay.

Bij dit mobile rack (geen inbouw nodig / handig uitwerpmechanisme) hoeven de schijven niet te worden bevestigd – een tijdbesparende oplossing voor het snel en gemakkelijk verwijderen en plaatsen van schijven bij systeemopbouw, integratie in rack-systemen of industriële omgevingen.

Voor extra veiligheid is de mobile rack gemaakt van UL94 V0-geklasseerd kunststof en voorzien van vergrendelbare deurtjes om onvoorziene of ongeoorloofde verwijdering van de verwisselbare harde schijven tegen te gaan. Het is ook een perfecte oplossing bij het overzetten van besturingssysteem vanaf images, kortom elke taak waarbij toegang nodig is tot grote hoeveelheden gegevens. Het mobile rack biedt alles wat u nodig heeft om belangrijke projecten te bespoedigen met behulp van een betrouwbaar opslagmedium.

Applications

- Zorg voor een maximale opslagcapaciteit op een computer, door twee 2,5 inch schijven te installeren in een enkele 3,5 inch bay
- Voor systeembouw / implementatie in het groot, waarbij het snel en efficiënt maken van images nodig is
- Voor het regelmatig testen van verschillende harde schijven

Features

- Biedt plaats aan twee 2,5 inch SATA-schijven in één 3,5 inch bay
- Afsluitbare bays
- Bestand tegen meer dan 15.000 plaatsingen / verwijderingen
- Ontvlambaarheid met classificatie UL 94 V-0
- Duurzame stalen constructie
- LED-indicatoren voor voeding / activiteit voor elke schijf
- Ondersteunt SATA harde schijven / controllers met versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Ondersteunt harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 inch
- Geen software of drivers nodig
- Plug-and-play en hot-swappable

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Certificaties	UL94 V-0 Rated Plastic
Vergrendeling	Ja
Aantal stations	2
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SATA
Schijfaansluitingen	2 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Receptacle
Hostaansluitingen	1 - SATA (7 pin; Data) Plug
Hostaansluitingen	1 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Plug
Temperatuuralarm	Nee
Hot-swappable	Ja
Aantal plaatsingen	15,000 Cycles
Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal en kunststof
Max. schijfhoogte	9.5 mm [0.4 in]
Lengte product	150 mm [5.9 in]
Breedte product	100 mm [3.9 in]
Hoogte product	25 mm [1 in]
Gewicht product	250 g [8.8 oz]
LED-indicatoren	2 - Schijf power/activiteit (blauw-power, rood-activiteit)
Bedrijfstemperatuur	5°C to 70°C (41°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
Vochtigheid	8% - 90% rel. luchtvochtigheid
Systeem- en kabelvereisten	1 x SATA-voeding vanaf computervoeding
Systeem- en kabelvereisten	2 x SATA-datapoorten
Systeem- en kabelvereisten	Vrije 3,5 inch bay (voorzijde)
Verzendgewicht (verpakt)	0.3 kg [0.8 lb]
Meegeleverd	1 - Dubbele 2,5 inch Mobile Rack
Meegeleverd	2 - SATA-datakabels
Meegeleverd	2 - Sleuteltjes
Meegeleverd	1 - Set schroeven
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certifications, Reports and Compatibility

