






i



FIP68



3



Battery charge time:	3.5 hours (20 V / 3 A Input)	Not applicable
-----------------------------	------------------------------	----------------

Dimensions: 2 x 0,75" Accessories: 1 x 100cm 90 W RMS + 2 tweeters 90 W RMS (aluminium cast) 1 x 100cm 60 W RMS + 2 tweeters 15 W RMS (battery) Weight: 5,1 kg (11,2 lb)	Version Bluetooth®: 4.0 Profil Bluetooth®: A2DP 1.1, AVRCP 1.6 Plage de fréquences de l'émetteur Bluetooth®: 2400 MHz - 2483,5 MHz Puissance de l'émetteur Bluetooth®: ≤ 15 dBm (PIRE)	Nominal udgjangffekt: 1 x 90 W RMS bas + 2 x 20 W RMS diskant (voksloftremittindst) + 1 x 60 W RMS bas + 2 x 15 W RMS diskant (batteristilstand) Strømindgang: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 3 A, 20 V / 4 A	Bluetooth®-version: 4.0 Bluetooth®-profil: A2DP 1.1, AVRCP 1.6 Bluetooth®-sendefrekvensområde: 2400 MHz - 2483,5 MHz Bluetooth®-sendereffekt: ≤ 15 dBm (PIRE)
--	--	--	---

de batteri:	Li-ion 68 Wh (ekvivalent til 7,2 V / 9444 mAh)	Dimensions du produit (L x H x P): 346 x 165 x 155 mm / 13,6" x 6,5" x 6,1"	Batteritype:	Li-ion 68 Wh (svarende til 7,2 V / 9444 mAh)	Produktdimensi (B x H x D):	346 x 165 x 155 mm
aps de charge de la		Dokle net:	3,5 timer (20 V / 3 A indgang)	Batterietiden ladetid:	Nettovægt:	2,9 kg

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | **BLUETOOTH-KOPPLUNG** | **WIEDERGABE** | **MULTI-SPEAKER-KONNEKTIVITÄT** | **APP** [Einlös] Verwende die App JBL
[Tabelle für die Konfiguration der Lautsprecher, Software-Updates, die Anwendung der Umgebungskontroll-Themen usw.] **AUFLADEN**
[Schaltfläche zum Laden der App JBL Power Delivery Adapter und Kabel, separat erhältlich] | **VOLLSTÄNDIGE AUKTIONIERUNGSGEBO** [Gehe zu
JBL Power Delivery Adapter und Kabel, separat erhältlich] | **ENTFERNE DEN ALTEN AKKUS** | Entferne den alten Akku | 2. Setze den neuen Akku ein | **LADEN**

παραγωγή: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V 3 A, 20 V / 4 A επίτρεψη: 40 Hz ~ 20 kHz επιβάλλεται: > 80 dB αυτονομία: Lithium Ionen 60 Wh (gleichwertig zu 7,2 V, 9444 mAh) 3,5 Stunden (20 V/3 A, Eriksen) αποδοτικότητα: Bluetooth®	Bluetooth® Übertragungsmodulation: GFSK, n/4 DQPSK, 8DQPSK Unterstützte Formate: SBC, AAC, LC3 Produktabmessungen (B x H x T): 346 x 165 x 155 mm	Εισαγωγή ισχύος: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V 3 A, 20 V / 4 A Συνιστάται απόδοση: 40 Hz ~ 20 kHz Αναλυτική σύσταση, προεξόφληση: > 80 dB Τίτλος κατασκευαστή: Iovance Audio 60 Wh	15 W RMS (Αετοποίηση μισοπαικτών) 5 V / 9 V / 12 V / 15 V 3 A, 20 V / 4 A Διαθέσιμο πακέτο Bluetooth®: Υποστηρίξιμες μορφές διασποράς προϊόντος (Π x Υ x Β):	3 x 2 x 1,5 mm GFSK, n/4 DQPSK, 8DQPSK SBC, AAC, LC3 346 x 165 x 155 mm 3,5 x 6,5 x 6,1 ίντσες
--	---	---	--	---

[illegible]

(modo de alimentación de OA)¹ 1 altavoz de graves de 60 W RMS 2 altavoces de agudos de 15 W RMS (modo de batería)	potencia de transmisión Bluetooth®: 2400 MHz 2483,5 MHz Potencia del transmisor Bluetooth®: <15 dBm (PIRE) Modulación del transmisor Bluetooth®: GFSK, n/4 DQPSK, 8DQPSK	1 x 60 W RMS bassosubwoofer + 2 x 15 W RMS diskantaltavokki (jalko viera) 50 V / 12 V / 15 V / 3 A, 20 V / 4 A 20 V, 20 kHz	Bluetooth®-lähettimen taho: < 15 dBm (PIRE) Bluetooth®-lähettimen modulaatio: GFSK, n/4 DQPSK, 8DQPSK Tuettut muodot: SBC, AAC, LC3
--	--	--	---

[TARTALOM](#) | [BLUETOOTH ESZKÖZÖK PÁROSÍTÁSA](#) | [LEJÁTSZÁS](#) | [TÖBB HANGSZÓRÓ CSATLAKOZTATÁSA](#) | [ALKALMAZÁS](#) | [BÉ](#)

IT

[CONTENUTO DELLA CONFEZIONE](#) | [ABBINAMENTO BLUETOOTH](#) | [RIPRODUZIONE](#) | [COLLEGAMENTO MULTI-SPEAKER](#) | [APP](#) | [Acc](#)

Aggiungi kit mini estensione:	1 x 90 W RMS malygusjog + 2 x 20 W RMS malygusjog (halozed drom AQ) (ezemod) ^d 1 x 60 W RMS malygusjog + 2 x 15 W RMS malygusjog (akumulator ezemod)	Bluetooth®-profil: A2DP 1.4, AVRCP 1.6 2400 MHz / 2483.5 MHz Bluetooth® add teljesítmény: ≤ 15 dBm (ERP) Bluetooth® pólá modellszám: 0270 / 0271 / 0272 / 0273	Potenza nominale in uscita: 1 x 90 W RMS woofer + 2 x 20 W RMS tweeter (modalità di alimentazione CA)* 1 x 60 W RMS woofer + 2 x 15 W tweeter (modalità di alimentazione DC)	Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth®: 2400 MHz - 2483.5 MHz Potenza del trasmettitore Bluetooth®: ≤ 15 dBm (ERP) Modulazione del	AVRCP 1.6  Trova la Guida rapida in italiano 
--	--	--	---	--	--

gyári visszalátás: A gyári beállítások visszalátásához tartsa nyomva $\triangleright$ és a gombot több mint 2 másodpercig.

