







EVOLVE 20 en EVOLVE 20SE

## Ontworpen voor gespreksafhandeling.

Professionele bedrade headset. Eenvoudig afhandelen van telefoongesprekken.

-  Geweldig geluid voor gesprekken en muziek
-  Plug-and-play connectiviteit
-  Gesprekscontroller om gesprekken gemakkelijk af te handelen
-  USB-A- en USB-C-versies beschikbaar



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                            |  |  |             |
|----------------------------|--|--|-------------|
| <b>Algemene informatie</b> | Inhoud verpakking                            | Jabra Evolve 20/20SE Headset, USB-controller, Evolve 20 met oorkussentjes van schuimrubber/Evolve 20SE met oorkussentjes van imitatieleer, documentatie  |             |
|                            | Afmetingen verpakking (LxBxH)                | 23 x 18 x 3,5cm  |             |
|                            | Afmetingen hoofdeenheid                      | Mono: 149,6 x 59,5 x 170,1 mm<br>Stereo: 151,2 x 59,5 x 170,4 mm   |             |
|                            | Gewicht inclusief meest gebruikte draagstijl | Stereo 0,132 kg<br>Mono 0.104 kg   |             |
|                            | Gebruikt materiaal                           | Zachte hoofdband en comfortabele oorkussentjes van schuimrubber op het oor. De Evolve 20SE-versie wordt geleverd met oorkussentjes van imitatieleer  |             |
|                            | Garantie                                     | 2 jaar   |             |
|                            | Jabra Direct/Jabra Xpress                    | Yes  |             |
|                            | Jabra Sound+                                 | No   |             |
|                            | LED-functies en -voorzieningen               | In-gespreklampje, inkomende oproepen, Teams-meldingen*   |             |
| <b>Audio</b>               | Bandbreedte headset                          | Wideband   |             |
|                            | Grootte luidspreker                          | ø 28 x 3,9 mm  |             |
|                            | Gevoeligheid luidspreker                     | 93,6 dB SPL @ 1 kHz  |             |
|                            | Weerstand luidspreker                        | 32+/-4,8 Ω, @ 1,0 kHz  |             |
|                            | Max. invoer luidspreker                      | Nominale ingang 5 mW @ 0,4 V, maximale ingang 10 mW @ 0,56 V   |             |
|                            | Frequentiebereik luidspreker                 | 150 Hz~7 kHz, @Uitgang S.P.L -10 dBB   |             |
|                            | Bandbreedte luidspreker spraakmodus          | 150 Hz~7 kHz, @Uitgang S.P.L -10 dB  |             |
|                            | Type microfoon                               | Elektretcondensator (ECM)  |             |
|                            | Microfoongevoeligheid                        | F = 1 kHz, pin = 1 Pa, 0 dB = 1 V/Pa, Min = -48 dB, Max = -44 dB   |             |
|                            | Frequentiebereik microfoon                   | 100 Hz ~ 10 kHz @ 6 dB   |             |
|                            | Bandbreedte microfoon                        | Wideband   |             |
|                            | Gehoorscherming voor gebruiker               | PeakStop™  |             |
|                            | Certificeringen                              | Wettelijke goedkeuringen: CE, FCC, KCC, RCM, UL, Industriële certificeringen: Microsoft Teams*, Avaya, Cisco en meer   |             |
| <b>Pasvorm en comfort</b>  | Vormfactor headset                           | Hoofdband over het oor   |             |
|                            | <b>Connectiviteit</b>                        | Verbinding (computer en mobiele apparaten)   | USB-A/USB-C |
|                            |  | AC-adapter   | USB via PC  |
| <b>Uitgebreide info</b>    | Verbinding (computer en mobiele apparaten)   | Bedieningskabel: 95 cm, HS-kabel: 120 cm   |             |
|                            | Energieverbruik speaker                      | Nominale ingang 5 mW @ 0,4 V, maximale ingang 10 mW @ 0,56 V   |             |
|                            | Gebruikstemperatuur                          | -10° C tot 50° C   |             |
|                            | Bewaartemperatuur                            | -30°C tot + 80°C bewaartemperatuurbereik: (-20°C tot +35°C 6 maanden), (+35°C tot +45°C 3 maanden), (+45°C tot +45°C 1 maand), (+60°C tot +70°C 1 uur zonder verslechtering), (+70°C tot +85°C max. 1 uur (< 20% verslechtering) |             |

\* Alleen Microsoft Teams-varianten

| PRODUCTTYPE | SKU          | BESCHRIJVING                       | EAN-CODE      |
|-------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Stereo      | 4999-823-109 | Jabra Evolve 20 MS Stereo, USB-A   | 5706991016970 |
|             | 4999-823-189 | Jabra Evolve 20 MS Stereo, USB-C   | 5706991023831 |
|             | 4999-829-209 | Jabra Evolve 20 UC Stereo, USB-A   | 5706991016987 |
|             | 4999-829-289 | Jabra Evolve 20 UC Stereo, USB-C   | 5706991023848 |
|             | 4999-823-309 | Jabra Evolve 20SE MS Stereo, USB-A | 5706991021158 |
|             | 4999-823-389 | Jabra Evolve 20SE MS Stereo, USB-C | 5706991024265 |
|             | 4999-829-409 | Jabra Evolve 20SE UC Stereo, USB-A | 5706991021134 |
|             | 4999-829-489 | Jabra Evolve 20SE UC Stereo, USB-C | 5706991024272 |
| Mono        | 4993-823-109 | Jabra Evolve 20 MS Mono, USB-A     | 5706991016994 |
|             | 4993-823-189 | Jabra Evolve 20 MS Mono, USB-C     | 5706991023855 |
|             | 4993-829-209 | Jabra Evolve 20 UC Mono, USB-A     | 5706991017007 |
|             | 4993-829-289 | Jabra Evolve 20 UC Mono, USB-C     | 5706991023862 |
|             | 4993-823-309 | Jabra Evolve 20SE MS Mono, USB-A   | 5706991021141 |
|             | 4993-823-389 | Jabra Evolve 20SE MS Mono, USB-C   | 5706991024289 |
|             | 4993-829-409 | Jabra Evolve 20SE UC Mono, USB-A   | 5706991021127 |
|             | 4993-829-489 | Jabra Evolve 20SE UC Mono, USB-C   | 5706991024296 |