

PRESTATIEVERKLARING
Nr. 001CPR2015-02-17

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Menggranulaat 0/31,5		
2. Beoogde gebruik(en): Toeslagmaterialen voor hydraulisch gebonden en ongebonden materialen voor civiele techniek en wegenbouw		
3. Fabrikant: Recycling Mineraal b.v., Steenweg 123, 3333 BA Puinbroek, Nederland Tel. +31 12 98765432, Fax: +31 12 34567890 Email: mineraal@berg.nl		
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: Systeem 4		
6a. Geharmoniseerde norm: EN 13242:2002+A1:2007 Aangemelde instantie: NVT		
7 Aangegeven prestatie Korrelgradering (typical grading)		
Zeefmaat	Gemiddelde doorval door zeef (%)	Grenzen % door zeef
63 mm	X	100
31,5 mm	X	75 – 100
16 mm	X	50 – 90
8 mm	X	30 – 75
4 mm	X	20 – 60
2 mm	X	13 – 45
1 mm	X	8 – 35

essentiële kenmerken	prestaties	norm
korrelvorm (platte stukken)	<i>Fl₂₀</i>	EN 13242:2002+ A1:2007
gradering	0/31,5 G _A 75	
korreldichtheid	2.50 +/- 100 Mg/m ³	
reinheid - gehalte fijn - kwaliteit fijn	<i>f₇</i> NPD	
ronde en gebroken stukken	<i>C_{90/3}</i>	
weerstand tegen verbrijzeling	<i>LA₆₀</i>	
volume stabiliteit	NR	
waterabsorptie	10 +/- 3 %	
samenstelling / gehalte - classificatie - zuur oplosbaar sulfaat - totaal zwavel - invloed op bindtijd	<i>Rc₄₅declared, Rc_{ug50}, Rb₅₀₋, Ra₅₋, X₁₋, FL₁₀₋</i> <i>AS_{NR}</i> <i>S_{NR}</i> NPD	
weerstand tegen slijtage	<i>M_{DE}NR</i>	
emissie van radioactiviteit	NR	-
uitloging van zware metalen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit	-
emissie van gevaarlijke stoffen Asbest Samenstelling Uitloging anionen	< 100 mg/kg d.s. gewogen Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit	-
vorst-dooi gevoeligheid	<i>F_{NR}</i>	EN 13242:2002+ A1:2007

10. De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

.....

(naam en functie) (plaats en datum van afgifte) (handtekening)