

# Sauter

Four



Référence commerciale : SOP5764X

## Définition du produit

Autres couleurs disponibles: 00

Classe énergétique (cavité 1): A+

Couleur: Inox

Ean code: 3660767961890

Energie consommée convection forcée (kWh) (1ère cavité): 1.00

Energie consommée chaleur classique (kWh) (1ère cavité): 0.70

Mode de cuisson: Multifonction +

Mode de nettoyage: Pyrolytique

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de cavités: 1

Type de four: Four simple

Type d'énergie: Electricité

## Les Plus produits

**Ecran TFT couleur 2,8"**: Créé pour être intuitif, clair et rapide cet écran couleur offre de nouvelles perspectives de programmation. Le four préconise automatiquement la température adaptée au mode de cuisson ou au type de plat sélectionné et à la hauteur de plat idéale.

**Easycook**: Exclusif: Avec Easycook le four gère automatiquement tous les paramètres de cuisson (Température, mode et temps de cuisson). Sélectionnez le type de plat, mettez le dans le four au niveau préconisé et dégustez une fois la cuisson terminée. C'est tout!

**FONCTION PYRO EXPRESS**: En se servant de la chaleur résiduelle d'une cuisson précédente, cette fonction nettoie la cavité en 59 min et permet une économie d'énergie de 50%. Étudiée pour un nettoyage efficace grâce à la combinaison optimisée du temps et de la température.

# Four

## Structure

### Bandeau

Couleur du bandeau: Noir  
 Début et fin de cuisson: Oui  
 Type de fonction hors programmeur: Réglage (toutes fonctions)  
 Matériau du bandeau: Inox + verre  
 Nom des affichages: 00  
 Nom du programmeur: TFT Couleur  
 Nombre de manettes: 2  
 Voyant(s) fonction(s): 00

### Porte

Équipement de la porte: Porte froide  
 Matériau de la porte: Inox + verre  
 Nombre de vitre(s) de la porte: 4  
 Ouverture de la porte: Abattante, Soft Close

### Cavité 1

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 382X474X405  
 Nom de la cavité: 00  
 Parois catalytiques amovibles: 00  
 Régulation de la température: Electronique  
 Traitement des fumées: 00  
 Volume de la cavité en l: 73

### Cavité 2

### Eclairage

Eclairage à l'ouverture de porte: Oui  
 Nombre de lampe(s): 1  
 Position de la lampe: Haut;Avant;Gauche  
 Type de lampe: Lampe Incandescente

### Casserolerie

Accessoires fournis: 00  
 Nombre de Grilles: 2  
 Nombre de plats: 1  
 Système sortant et gradins: Système sortant télescopique  
 3  
 Tourne broche: 00  
 Type de grille: 2 Grilles plates sécurité  
 Type de plaques et plats: Plat 45 mm

## Consommations & sécurités

### Consommations

Consommation d'énergie pour maintien 1h à 200°C en kWh: 0.45  
 Consommation d'énergie pour préchauffage en kWh: 0.36  
 Consommation pyrolyse 80 mn en kWh: 2.6  
 Indice d'Efficacité Energétique (EEI) (kWh): 81,7  
 Temps de préchauffage en min: 7

### Sécurités

Autres sécurités: Verrouillage de l'accès au bandeau;Auto stop système  
 Certificats de conformité: CE

## Fonctions cuisson du four

PyroExpress (59 min)  
 Pyro 2H  
 Arrêt  
 Traditionnel  
 Traditionnel ventilé  
 Chaleur tournante  
 Sole ventilée  
 Eco  
 Gril moyen

## Éléments chauffants

### Éléments chauffants

Élément circulaire en W: 2000  
 Élément de voute en W: 2100  
 Grilloir gaz en W: 00  
 Sole en W: 1200  
 Sole gaz en W: 00

### Branchements

Fréquence en Hz: 50/60  
 Intensité en A: 16  
 Longueur du cordon électrique en cm: 130  
 Puissance maxi-électrique en (kW): 3.385  
 Tension en V: 220-240  
 Type de prise: Sans prise

### Dimensions

Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P (mm): 585X560X550  
 Dimensions du produit emballé HxLxP (mm): 670X640X660  
 Dimensions du produit nu H x L x p (mm): 592X592X622  
 Poids brut en kg: 38.6  
 Poids net en kg: 37.3