



TIMBER FRAME ROLL 38

Onbeklede minerale wolplaat
in rolvorm met lambda 38



Houtskeletbouw
(gevel, dak en
vloerelementen)

- ✓ Speciale breedtes voor houtskeletbouw
- ✓ Hoge thermische prestaties

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
2,35	90	9.500	380	3	10,83	18	194,94	D	2141981
2,35	90	9.500	580	2	11,02	18	198,36	D	2141970

S = stock (voorraad product) · D = leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_D) · Brandklasse (EUROKLASSE) · Diktetolerantie 	<p>0,038 W/m.K</p> <p>A1</p> <p>T2</p>
Specifieke productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Waterdampdoorlatendheid · Wateropname bij kortstondige onderdempeling (WS) · Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFR) 	<p>1 MU</p> <p>< 1,0 kg/m²</p> <p>≥ 5 kPa.s/m²</p>
Andere kenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Volumieke massa in (kg/m³) 	<p>16 ≤ p < 18</p>



TIP

Het aanbrengen van een damp scherm is noodzakelijk om de lucht- en dampdichtheid van de constructie te verzekeren!