



05000ESP-X Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ESP-X

Documentversie: 18 apr. 2021



Omschrijving

Deze Premium Synthetic ESP-X SAE 5W-30 brandstof besparende motorolie is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de laatste eisen voor benzine- en dieselmotoren van personen auto's, bestelwagen en SUV's. Ontwikkeld voor een betere bescherming tegen voorontsteking bij lage toeren, het behoud van de werking van uitlaatgas-nabehandelingssystemen, optimale slijtagebescherming en voor verbeterde brandstofbesparing. Deze volledig synthetische motorolie biedt een totale motorbescherming en houdt de motor schoon, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.

Volgens de specificaties van

ACEA C3
API SP
BMW LL-04
Fiat 9.55535-S3
MB-Approval 229.51 / 229.52
Porsche C30
VW 504.00 / 507.00

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001ESP-X	1 L	6	450
05005ESP-X	5 L	4	112
05020ESP-X	20 L	1	30
05060ESP-X	60 L	1	12
05205ESP-X	205 L	1	2
05999ESP-X	1000 L	1	-
P05000ESP-X	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
SAE	5W-30	
Density	0.850	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	67	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	11.9	mm ² /s
Viscosity Index	176	
Dynamic Viscosity bij -30°C	5980	mPa.s
Flashpoint	235	°C
Pourpoint	-42	°C
Total Base Number	6.2	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.75	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.