

Écran de présentation sans fil 4K 43"

ViewSonic®
See the difference™ 

CDE4320



- Cadre et châssis uniformes et fins
- Lecteur USB de photos, musique et vidéo
- Configurations multi-écrans faciles
- Gestion de la configuration à distance
- Contrôle de plusieurs appareils HDMI

Le ViewSonic® CDE4320 est un écran de présentation sans fil de 43 pouces avec un cadre fin et uniforme, facile d'installation pour les environnements d'entreprise, points de vente, accueil et hotels.... Avec un lecteur multimédia intégré, le CDE4320 est capable de lire facilement des contenus haute définition via le port USB. Les différentes options de connectivité incluent 2 ports HDMI-IN, une entrée RS232, une sortie audio SPDIF etc. Le CDE4320 au cadre fin offre des images nettes et lumineuses pour garantir des images impeccables et une lecture fluide du contenu.

Cadre et Châssis Uniformes et Fins

Avec une largeur de cadre réduite et uniforme de 1,3cm, cet écran de présentation sans fil offre des images époustouflantes dans un châssis fin.

Cadre fin de 1,3cm



Lecteur USB de Photos, Musique et Vidéo

Un puissant lecteur multimédia multicoeur permet la lecture de photos, musique et vidéo en quelques secondes seulement à l'aide d'une connexion USB.

Lecteur multimédia USB intégré



Configuration multi-écrans faciles

Cet écran est parfait pour les configurations à plusieurs écrans dans les hôtels, restaurants, bars sportifs ou points de vente qui nécessitent un déploiement et des pré-réglages personnalisables identiques. Avec un menu d'accueil programmable par USB, chaque écran aura la même configuration par défaut, le niveau audio, le verrouillage du panneau avant et les paramètres de mise sous tension automatique.

Mode d'accueil



Gestion de la configuration à distance

Le logiciel vController offre une interface simple et intuitive pour la gestion à distance, les paramètres liés au menu à l'écran et la programmation de contenus sur les moniteurs déployés via la connectivité RS232 ou LAN.

Logiciel de configuration d'affichage vController™



Contrôle de plusieurs appareils HDMI

Avec la fonctionnalité HDMI CEC, les signaux de la télécommande peuvent être transmis via un câble HDMI aux appareils HDMI connectés. Cela permet de contrôler directement les lecteurs DVD, les systèmes audio et les autres appareils hors de portée à l'aide de la télécommande de l'écran.

Contrôle local HDMI CEC



Caractéristiques Techniques

Ecran	Taille de l'écran	43"
	Type/Tech	Dalle LCD TFT. Type IPS, rétro-éclairage DLED
	Zone d'affichage (mm)	41.184 (H) x 529.416 (V) (42.51" diagonale)
	Rapport hauteur/largeur	16:09
	Résolution native	3840 x 2160
	Couleurs	1.07 Milliards de couleurs
	Luminosité	350 nits (typ.)
	Taux de contraste	1100:1 Typ.
	Temps de réponse	6ms
	Angles de vision	H = 178, V = 178 typ.
	Durée de vie du rétroéclairage	40,000 Heures Typ
	Traitement de surface	Anti-reflets, dureté 2H, Haze 3%
	Bords	Fins

ENTRÉE	Orientation	Paysage
	HDMI	x2
	DVI	x1
	Audio	x1 (3.5mm)
	RS-232	x1
	IR Pass Thru	x1
SORTIE	Audio	x1 (RCA)
	SPDIF	x1 (Optique)
	IR Pass Thru	x1
LAN	RJ45	x1
USB	Type A	2.0 Type A: x2 (lecture USB)
HAUT-PARLEURS	Haut-parleurs	10Wx2
COMPATIBILITÉ	RGB PC/HDMI PC	Jusqu'à 1920x1080@60Hz. Se référer à la table des fréquences
	HDMI	480i, 480p,720p,1080i,1080p, 4K2K@60Hz
	DVI	480i, 480p,720p,1080i,1080p
	Version Android	Android 8.0
ALIMENTATION	Tension	100-240 VAC +/- 10% large interval
	Consommation	Normal 70 W, Max 85 W
ERGONOMIE	Fixation mural (VESA®)	400x200 mm
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	Température (° C)	0 à 40°C
	Humidité	20% ~ 80% sans condensation
DIMENSIONS (L x H x P)	Physique (pouces/mm)	38.19 x 21.98 x 3.33 in/969.9 x 558.3 x 84.6 mm
	Emballage (pouces/mm)	42.13 x 26.10 x 6.02 in/1070 x 663 x 153 mm
POIDS	Net (lb/kg)	10.5 kg / 23.1 lbs (sans support); 11.1 kg / 24.47 lbs (avec support)
	Brut (lb/kg)	13.5 kg / 29.76 lbs
RÉGLEMENTS	RÈGLEMENT	cULus, FCC, Energy Star, TUV Mexico, Mexico Energy, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, EEL, WEEE
CONTENU DU COLIS	CONTENU DU COLIS	1. Écran de présentation sans fil CDE4320 2. Télécommande avec piles 4. Guide de démarrage rapide 5. Câbles d'alimentation (1,8 mm) 6. Câble HDMI (1,8 mm) 7. Câble RS232 (1,8 m)

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : **www.viewsoniceurope.com**

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.