

EASY GRIP ZWART

Antislip overschoen



REF « EGN »

- Materiaal: rubber.
- Voor professioneel gebruik: loop veilig over gladde, natte en/of vette vloeren.
- ✓ Uitzonderlijke gripcoëfficiënt
- ✓ Elastisch: slechts 4 maten voor alle schoenmaten van 34 tot 50
- ✓ Maatverdeling met kleurcodering aan de binnenkant
- ✓ Geschikt voor de meeste soorten schoenen
- ✓ Hygiënisch en comfortabel
- ✓ Herbruikbaar en waterproof
- ✓ Tiger-grip® antislipzool met zelfreinigend loopprofiel

Certificering

Europese verordening
2016/425

Betreffende persoonlijke
beschermingsmiddelen



EUROPESE NORMEN

CE-gecertificeerd :

0075/1344/161/07/13/0626

- NF EN ISO 20347 /2012
- NF EN 13287
- Oliebestendig (FO)



PBM categorie 2

Aangemelde instantie:

CTC N° 0075/69367 Lyon - Frankrijk



AMERIKAANSE NORMEN

- ASTM F 2913



CANADESE NORMEN

- EN ISO 13287 (SRC)

• NF EN 13287 – Antislipnorm

SRC-normering = SRA + SRB

SRB : Slipweerstand op stalen vloeren met glycerine

SRA: Slipweerstand op keramische vloeren met een laag schoonmaakmiddel

Ondergrond	Risicovolle stof	ISO 13287 norm	Resultaten EASY-GRIP
Staal	Olie	SRB = 0.18	+ 340% = 0.62
Keramische tegels	Schoonmaakmiddel	SRA = 0.32	+140% = 0.54
	Water	-	0.62

Fysisch-mechanische eigenschappen

Testtype	Hardheid	Slijtbestendigheid	Dichtheid	Treksterkte	Rek bij breuk	Scheurweerstand
Norm		ISO 4649/2002	ISO 4649/2002	EN 12803	EN 12803	ISO 34-1-Meth. A
Eenheid	Shore A	Mm ³	g/cm ³	daN/cm ²	%	daN/cm
Resultaten EASY-GRIP	50	140	1,16	137	603	10,5

Antistatisch: De overschoen is antistatisch.

Probeer de overschoen voor gebruik eerst uit met de eigen schoen.

Maten



	S				M				L				XL			
EU maten	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48 +	
UK maten	1	2	3	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13 +	
US maten (Vrouw)	4	5	6	7	7,5	8	8,5	9,5	10	11						
US maten (Man)					5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13 +	

Zorg ervoor dat de overschoen goed past en goed om de voet blijft zitten.

Onderhoud en opslag



- Schoonmaken met de hand, een machine of autoclaaf - Aan de lucht laten drogen.
- Bewaren op een droge plaats met een constante temperatuur.
- Niet gebruiken bij temperaturen lager dan -20°C.
- Steriliseerbaar in een autoclaaf.