

NL PRODUCTBESCHRIJVING

Nanoglans PRO WHEEL CLEANER is gformuleerd om hardnekkige, moeilijk te verwijderen verontreinigingen, zoals vliegvoet & vet van wielen te verwijderen. Ook veilig te gebruiken om elegrsriet op lak te verwijderen. Veilig te gebruiken voor zowel alle soorten velgen als de carrosserieleden.

EN PRODUCT DESCRIPTION

Nanoglans PRO WHEEL CLEANER is formulated to remove stubborn, difficult to remove contaminants, such as iron fallout & grease from wheels. Also safe to use to remove iron fallout on paint. Safe to use for all types of rims and body parts.

FR DESCRIPTION DU PRODUIT

Nanoglans PRO WHEEL CLEANER est formulé pour éliminer les contaminants tenaces et difficiles à éliminer, tels que les retombées de fer et la graisse des roues. Également sûr à utiliser pour enlever les retombées de fer sur la peinture. Sûr à utiliser pour tous les types de jantes et de parties du corps.

NL: Waarschuwing: Brand. Stofaanwysing: vaker te gebruiken bij milieukoude. Kan een allergische reactie veroorzaken. Vermoedelijk ernstige ogen-irritatie. Bij het aanbrengen van middel's afdekken de omgeving of het object en beschikken voorals het nodig is van voldoende bescherming van hoofd, oren, ademhalingsorganen. Na het aanbrengen het object 1 minuut maximum droog laten. Vermoedelijk ernstig draag- en ademhalingsbeschermende maatregelen. Beschermende handschoenen, beschermende bril of veiligheidsbril aanbrengen.

EN: Attention: Flammable. Avoid spraying in cold weather.

FR: Attention: Combustible. Eviter l'application en cas d'agréments. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une irritation des yeux. En cas de contact avec l'air, protéger l'environnement et disposer les récipients sur des points. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les brouillards, vapeurs, aérosols. Ne pas fumer, fumer ou boire pendant l'application. Porter un équipement de protection des yeux, des vêtements de protection, des gants de protection. Éviter le contact dans une ventilation d'atmosphère des déchets appropriés.

EN: Contact with surfaces: avoid.

FR: Attention: Combustible. Eviter l'application en cas d'agréments. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une irritation des yeux. En cas de contact avec l'air, protéger l'environnement et disposer les récipients sur des points. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les brouillards, vapeurs, aérosols. Ne pas fumer, fumer ou boire pendant l'application. Porter un équipement de protection des yeux, des vêtements de protection, des gants de protection. Éviter le contact dans une ventilation d'atmosphère des déchets appropriés.

EN: Contact with surfaces: avoid.



UFI:197M-RNAX-H30G-90VC

NANOGLANS

PRO WHEEL CLEANER REMOVES GREASE & IRON

NET: 16,9 fl. OZ. / 500ml

NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN

1. Laat het voertuig afkoelen voordat je het product gebruikt.
2. Spuit de velgen en/of carrosserieleden af met water om loose vervuiling te verwijderen.
3. Spray de velgen en/of carrosserieleden van het voertuig horizontaal in, van onder naar boven.
4. Maximum 1 minuut later inbrengen en verwijderen van water naar boven grondig afspoelen met water. Spuit het voertuig van boven naar onder af met water.
5. Herhaal het proces bij hevige aansluiting.
6. Laat het product niet opdrogen.

Let op: niet gebruiken op ongepakte velgen.

Op gerepareerde of nieuw gemaakte velgen altijd eerst afgraveren op een ongepakte plek.

EN USAGE METHOD

1. Let the vehicle cool down before using the product.
2. Spray the rims and/or body parts with water to remove loose contamination.
3. Spray the rims and/or body parts of the vehicle horizontally, from bottom to top.
4. Leave on for a maximum of 1 minute and then spray off thoroughly from bottom to top with water. Spray the vehicle from top to bottom with water.
5. Repeat the process in case of severe iron build.
6. Do not let the product dry out.

Note: do not use on unpainted rims.

Always try on repaired or newly painted rims first in an unpainted place.

FR MODE D'EMPLOI

1. Laissez refroidir le véhicule avant d'utiliser le produit.
2. Vaporiser les jantes et/ou les parties de la carrosserie avec de l'eau pour éliminer les saletés lâches.
3. Pulvériser les jantes et/ou les parties de carrosserie du véhicule horizontalement, de bas en haut.
4. Laisser agir 1 minute maximum puis vaporiser abondamment de bas en haut avec de l'eau. Rincer le véhicule de haut en bas avec de l'eau.
5. Répéter le processus en cas d'excès de fer adhérent.
6. Ne laissez pas le produit sécher.

Remarque: ne pas utiliser sur des jantes non peintes.

Touper toujours d'abord les jantes réparées ou nouvellement peintes dans un endroit peu visible.

Made in the Netherlands

SEOBOOST BV
Mussestraat 16 - BE-8553 Otegem

+32 (0)3 96 64 62 90 - info@nanoglans.com

WWW.NANOGLANS.COM

