

EAN13码, 具体按订单系统  
要求可以扫描, 扫描内容与标注数值保持一致

Factory Batch:XXXXX

工厂批次号, 随订单变化

150mm  
144mm

<p><b>exquisit</b> Domest Import-Export b.v. -NL 7001CZ Doetinchem</p> <p>EAN:  8 717202 1122776</p> <p></p> <p>Version:E1 Factory Batch:xxxxx</p>	<p style="text-align: center;"><b>Model :SBS48-H-010F inox</b> <b>Koel-vriescombinatie</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Klimaatklasse N,ST</td> <td style="width: 50%;">Klimaatklasse N,ST</td> </tr> <tr> <td>Netto volume 428 L</td> <td>Invriescapaciteit 4.5kg/12h</td> </tr> <tr> <td>Bruto/netto volume 468 L/428 L</td> <td>Netto volume 441 L</td> </tr> <tr> <td>Netto inhoud vriesgedeelte 264 L</td> <td>Beveiligingsklasse I</td> </tr> <tr> <td>Invriescapaciteit 10kg/24h</td> <td>Spanning 220-240V~</td> </tr> <tr> <td>Bewaartijd bij storing 10h</td> <td>Frequentie 50 Hz</td> </tr> <tr> <td>Beveiligingsklasse I</td> <td>Opgenomen vermogen 0.8 A</td> </tr> <tr> <td>Spanning 220-240V~</td> <td>Stroomopname 110 W</td> </tr> <tr> <td>Frequentie 50 Hz</td> <td>Koelmiddel R600a(47g)</td> </tr> <tr> <td>Opgenomen vermogen 0.8 A</td> <td>Isolatie Cyclopentane</td> </tr> <tr> <td>Stroomopname 110 W</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koelmiddel R600a(47g)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Isolatie Cyclopentane</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lamp vermogen 1.5W+1.5 W</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Standard: EN 62552:2013</td> <td>Standard: EN 62552:2020</td> </tr> </table>	Klimaatklasse N,ST	Klimaatklasse N,ST	Netto volume 428 L	Invriescapaciteit 4.5kg/12h	Bruto/netto volume 468 L/428 L	Netto volume 441 L	Netto inhoud vriesgedeelte 264 L	Beveiligingsklasse I	Invriescapaciteit 10kg/24h	Spanning 220-240V~	Bewaartijd bij storing 10h	Frequentie 50 Hz	Beveiligingsklasse I	Opgenomen vermogen 0.8 A	Spanning 220-240V~	Stroomopname 110 W	Frequentie 50 Hz	Koelmiddel R600a(47g)	Opgenomen vermogen 0.8 A	Isolatie Cyclopentane	Stroomopname 110 W		Koelmiddel R600a(47g)		Isolatie Cyclopentane		Lamp vermogen 1.5W+1.5 W		Standard: EN 62552:2013	Standard: EN 62552:2020
Klimaatklasse N,ST	Klimaatklasse N,ST																														
Netto volume 428 L	Invriescapaciteit 4.5kg/12h																														
Bruto/netto volume 468 L/428 L	Netto volume 441 L																														
Netto inhoud vriesgedeelte 264 L	Beveiligingsklasse I																														
Invriescapaciteit 10kg/24h	Spanning 220-240V~																														
Bewaartijd bij storing 10h	Frequentie 50 Hz																														
Beveiligingsklasse I	Opgenomen vermogen 0.8 A																														
Spanning 220-240V~	Stroomopname 110 W																														
Frequentie 50 Hz	Koelmiddel R600a(47g)																														
Opgenomen vermogen 0.8 A	Isolatie Cyclopentane																														
Stroomopname 110 W																															
Koelmiddel R600a(47g)																															
Isolatie Cyclopentane																															
Lamp vermogen 1.5W+1.5 W																															
Standard: EN 62552:2013	Standard: EN 62552:2020																														

S/N:


贴工厂条码  
虚线框不要印刷

#### 技术要求

- 按图印刷, 文字和图案均为黑色。
- 印刷清晰, 无毛边, 在使用环境下不褪色, 不变色。
- 未注明公差按GB/T1804-V。
- 电路图上的电气元件图形符号按GB/T4728.1、GB/T4728.13中用图符号的标准要求制作。
- 背面涂不可移胶并带隔离纸, 表面覆膜, 符合企业标准《Q/HKB J 04140 不干胶铭牌\标签》。
- 制品应符合Q/HKB J 16001<<零、部件及原材料中有害化学物质含量规定>>要求。
- 墨稿与首样必须送样至开发中心确认后, 方可批量印刷。



CE标志, 请严格按照此网格比例来制作  
在印刷件上显示高度大于5MM(等比例缩放)



WEEE标志, 请严格按照此比例来制作  
在印刷件上显示高度大于7MM(等比例缩放)

# Hisense

	名称	电路图铭牌	材料	透明PVC			版本号	A	图号/零件号	B08314806/4178264
	日期	2020-10-12	设计	吴位敬	审核	郭晴晴	批准	白莉	首次使用产品	BCD-428WYC/HC4 (EAB6)