

Bastiaan RWF

Autostoeltje

Inleiding

Beste klant!

Bedankt voor het vertrouwen in ons en het kiezen van een Lionelo autostoeltje.

Onze autostoeltjes zijn met de grootste zorg gemaakt om het comfort en vooral de veiligheid van uw kind te garanderen. Dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen en moderne technologische oplossingen bieden wij de gebruikers een product dat perfect werkt in het dagelijks gebruik.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het stoeltje voor de eerste keer gebruikt.

Als u opmerkingen of vragen heeft over een gekocht product, neem dan contact met ons op:

pomoctechniczna@lionelo.com

BELANGRIJKE INFORMATIE

Lees deze handleiding voor gebruik en bewaar hem. De instructies helpen u bij het correct installeren van het stoeltje. Een verkeerde installatie kan de gezondheid van uw kind in gevaar brengen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor mogelijke risico's als gevolg van een verkeerde installatie van het stoeltje. Dit stoeltje is bedoeld voor gewichtscategorieën (groepen) 0, 0+, I, II en III, wat betekent dat kinderen tot 36 kg er gebruik van kunnen maken.

0, 0+ gewichtsgroep: 0-13 kg,

I gewichtsgroep: 9-18 kg,

II gewichtsgroep: 15-25 kg,

III gewichtsgroep 22-36 kg.

- De harde en plastic onderdelen van het kinderbeveiligingssysteem moeten worden geplaatst en zodanig zijn geïnstalleerd dat zij onder normale gebruiksomstandigheden niet kunnen worden bekneld door het verschuiven van het stoeltje of een deur van het voertuig.
- Voor achterwaarts gerichte installatie: gebruik het stoeltje niet op de plaats waar de airbag actief is.
- De gordels die het stoeltje vasthouden moeten strak worden aangetrokken.
- Elke veiligheidsgordel die het kind op zijn plaats houdt, moet goed zijn aangepast aan de lichaamsstructuur van het kind. Gordels mogen niet gedraaid zijn.
- Alle heupgordels moeten laag zijn, zodat de bekken van het kind stevig wordt vastgehouden.
- Elk ongeval of aanrijding kan het stoeltje beschadigen, zelfs als de schade niet zichtbaar is. Als het apparaat tijdens een ongeluk plotseling is belast, moet het worden vervangen. Als u twijfelt, neem dan contact op met uw dealer of fabrikant.
- Breng geen wijzigingen aan in het stoeltje en installeer geen extra onderdelen zonder goedkeuring van de goedkeuringsinstantie. Om maximale veiligheid voor het kind te garanderen, moet de uitrusting worden gemonteerd en gebruikt zoals aanbevolen in de instructies.
- De plastic onderdelen van dit stoeltje kunnen in de zon opwarmen en brandwonden op de huid van het kind veroorzaken.
- Bescherm uw kind en het kinderstoeltje tegen de zon (bijvoorbeeld door het te bedekken met een lichtgewicht kledingstuk). Als het stoeltje niet bedekt is, probeer het dan niet bloot te stellen aan de zon. Anders kan het stoeltje te heet zijn voor de huid van uw kind.
- Laat het kind niet onbeheerd achter in het voertuig.
- Bagage en andere soortgelijke voorwerpen moeten worden vastgezet, zodat ze in een botsingssituatie geen letsel veroorzaken. Bij een verkeersongeval kunnen onbeschermden voorwerpen dodelijk letsel veroorzaken.
- U mag het stoeltje niet gebruiken zonder de materiële bekleding. Het is een integraal onderdeel van de set en heeft invloed op de werking van het beveiligingssysteem.
- De bekleding kan niet worden vervangen door een element uit een andere set.

- Bewaar de gebruikershandleiding van het stoeltje. Bewaar hem in de auto waarin het autostoeltje is geïnstalleerd.
- Voor de installatie van een ISOFIX kinderbeveiligingssysteem wordt verwezen naar de handleiding van de voertuigfabrikant.
- Er mogen geen andere belastende contactpunten worden gebruikt dan die welke in de gebruiksaanwijzing zijn beschreven en op het kinderbeveiligingssysteem zijn aangegeven.
- Als u twijfelt over de positie van het gordelslot voor volwassenen ten opzichte van de belangrijkste belasting contactpunten, neem dan contact op met de fabrikant van het stoeltje.
- Opmerking - Gebruik het stoeltje niet voorwaarts gerichte als uw kind minder dan 9 kg weegt.

Veiligheid in het voertuig:

Om de grootst mogelijke veiligheid voor uzelf en uw passagiers tijdens het rijden te garanderen, moet u ervoor zorgen dat:

- Opvouwbaar elleboogsteunen zijn ingeklapt (verticale positie).
- Als het autostoeltje op de voorpassagiersstoel is gemonteerd, moet het stoeltje achterwaarts naar de rijrichting worden gezet.
- Voorwerpen die bij een aanrijding schade aan de auto kunnen toebrengen, moeten voldoende worden beschermd.
- Alle passagiers dragen veiligheidsgordels.

Het autostoeltje is alleen bedoeld voor montage op voorwaarts gerichte autostoelen. Het stoeltje mag niet op naar achteren gerichte autostoelen/banken worden gemonteerd. Deze worden bijvoorbeeld aangetroffen in bestelwagens of minibussen.

LET OP! Bij montage met autogordel: gebruik nooit een kinderstoeltje met 2-punts veiligheidsgordel.

Zie afb. a, b



Correcte montage van het stoeltje in de auto



Onjuiste montage van het stoeltje in de auto



?1 Plaats het stoeltje niet in achterwaartse gerichte positie wanneer de voorste airbag actief is.

?2 Montage is hier alleen mogelijk als het stoeltje met 3-punts autogordels kan worden vastgezet.

INFORMATIE

Bij gebruik voor de groepen 0+, I, II, III - categorie „universeel”

Het kinderbeveiligingssysteem behoort tot de categorie 'universeel'. Het is goedgekeurd krachtens Reglement nr. 44, wijzigingenreeks 04, voor algemeen gebruik in voertuigen en is geschikt voor installatie in de meeste autostoelen.

Een correcte installatie is mogelijk als de voertuigfabrikant in het voertuighandboek heeft verklaard dat het voertuig geschikt is voor de installatie van een "universeel" kinderbeveiligingssysteem voor deze leeftijdsgroep.

Dit kinderbeveiligingssysteem is als "universeel" geclassificeerd onder strengere voorwaarden dan die welke gelden voor eerdere ontwerpen die deze informatie niet bevatten. Raadpleeg in geval van twijfel de fabrikant van het kinderbeveiligingssysteem of de verkoper.

Het is alleen geschikt voor installatie als de goedgekeurde voertuigen zijn uitgerust met driepuntsgordels die zijn goedgekeurd krachtens VN/ECE Reglement nr. 16 of andere gelijkwaardige normen.

Informatie over het ISOFIX-systeem voor:

Groep I – montage voorwaartse rijrichting

Groep 0, I – montage achterwaartse rijrichting

Dit is de ISOFIX KINDERBEVEILIGING. Het is goedgekeurd krachtens Reglement nr. 44, wijzigingenreeks 04, voor algemeen gebruik in voertuigen die met ISOFIX verankeringsystemen zijn uitgerust.

Het voertuig moet voorzien zijn met posities die zijn goedgekeurd als ISOFIX posities (volgens het handboek van het voertuig), afhankelijk van de categorie van het kinderstoeltje en de verankering.

De gewichtsgroep en ISOFIX-grootteklasse waarvoor het apparaat bedoeld is:

B1 voor groep I (9 – 18 kg) in voorwaartse positie.

E voor groep 0 (0 – 10 kg) in achterwaartse positie.

D voor groep I (9 – 18 kg) in achterwaartse positie.

Bij gebruik voor de groepen 0, I, II, III - categorie „semi-universeel”

Dit kinderbeveiligingssysteem is geclassificeerd voor gebruik in de categorie "semi-universeel" en is geschikt voor installatie op stoelen in de volgende auto's:

AUTO	VOORWAARTS		ACHTERWAARTS	
	Extern	Midden	Extern	Midden
(model)	NEE	NEE	JA	NEE

De lijst met modellen vindt u aan het einde van de handleiding.

Dit apparaat kan ook geschikt zijn voor installatie op stoelen in andere automodellen. Raadpleeg in geval van twijfel de fabrikant of verkoper van het apparaat.

AUTOSTOELTJE SCHEMA

BESCHRIJVING (AFB. 1 EN 2)

- A. Schoudergordelgeleider
- B. Bekleding van het stoeltje
- C. Schoudergordelbeschermende kussens
- D. Schoudergordel
- E. Veiligheidsgordelgesp
- F. Klem
- G. Kruisvulling
- H. Instelknop voor de gordelspanning
- I. Spanningsregelaar
- J. Rotatie knop
- K. Hoogteverstelling van de hoofdsteun
- L. Hoofdsteun
- M. Heup gordelgeleider
- R. Kantelhende
- S. Basis
- T. Heup gordelgeleider
- U. Bovenste bevestigingsgordel
- V. Opbergvakje voor de handleiding
- W. Veiligheidsgordel TOP TETHER
- X. Regelaar voor de lengte van de veiligheidsgordel TOP TETHER
- Y. Handgrepen ISOFIX
- Z. Knop ISOFIX
- Z1. Overlappngen ISOFIX

BEVESTIGING VAN VEILIGHEIDSGORDELS

Om de veiligheidsgordel in het stoeltje vast te maken (afb. 3):

1. Verbind de gordelgespennen.
2. Plaats ze in de gesp (G), u hoort de kenmerkende "klik".
3. Zorg ervoor dat de gordels goed gespannen en niet gedraaid zijn. Om de 5-punts gordels van het stoeltje los te maken: druk op de rode knop van de gesp (F) en maak de gordels los.

DEMONTAGE VAN VEILIGHEIDSGORDELS

1. Maak de gordels los (zie hoofdstuk: AANPASSING VAN DE SPANNING VAN DE VEILIGHEIDSGORDEL).
2. Open het opbergvakje van de handleiding (U).
3. Trek de metalen gordelkoppeling uit (T) de plastic haak en haal dan de gordels eraf (afb. 11).
4. Schuif de gordels uit de onderste gordelbevestiging (zie afb. 10), de bevestiging zit aan de onderkant van het stoeltje.
5. Trek de bekkengordels door de stoffen bekleding van het stoeltje (afb. 12).

HOOFDSTEUN EN SCHOUDERBAND IN HOOGTE VERSTELBAAR (afb. 4)

Let op! De hoogte van de schoudergordels is geïntegreerd in de hoogte van de hoofdsteun.

Groep 0, 0+ en I

Om de hoogte van de gordels en dus van de hoofdsteun te veranderen: maak de schoudergordels zoveel mogelijk los en pak dan de hoogte verstelhendel van de hoofdsteun (M) vast. Selecteer de gewenste hoogte en laat vervolgens de hendel los. Probeer de hoofdsteun te verplaatsen om te controleren of deze op de juiste hoogte is vastgeklemd.

Groep II en III

Schuif de gordels van de bovenste gordelverbinding (T), die zich het opbergvakje van de handleiding (U) bevindt. Trek de veiligheidsgordels van voren uit, leg de uitstekende gordeluiteinden in de beschermende kussens, zodat ze niet in de weg zitten. U kunt nu het opbergvakje sluiten en de hoofdsteun optillen.

De gordelverbinding moet voor toekomstig gebruik op een veilige plaats worden bewaard.

De hoofdsteun moet zo worden geplaatst dat de schoudergordels op schouderhoogte staan. De gordels mogen niet te hoog liggen (op de lijn van de oren of zelfs hoger) of te laag (bijv. achter de rug van het kind).

Zie: afb. 5.

A – te laag

B – te hoog

C – ideale schoudergordelhoogte

AANPASSING VAN DE SPANNING VAN DE VEILIGHEIDSGORDEL

1. Om de gordel aan te trekken, trek aan de spanningsregelaar (J) (afb. 6).
2. Om de gordels los te maken, druk op de spanningsregelaar knop (I) en trek aan de schoudergordels (afb. 7).

LET OP! Zorg ervoor dat de veiligheidsgordels goed tegen het lichaam van het kind passen en dat ze niet gedraaid zijn. Zorg ervoor dat de heupgordels laag zijn en bescherm de bekken van uw kind. De gordels moeten strak tegen het lichaam van uw kind zitten, maar mogen niet te strak zitten en ongemak veroorzaken.

REDUCTIE INLEGSTUK

Als uw kind meer ruimte in het kinderstoeltje nodig heeft, haal dan het inlegstuk eruit (afb. 22). Het wordt aanbevolen om dit inlegstuk te gebruiken tot uw kind ongeveer 1 jaar oud is.

VERWIJDERING VAN DE BEKLEDING

1. De 5-puntsgordels van het stoeltje verwijderen (zie VERWIJDERING VAN VEILIGHEIDSGORDEL).
2. Verwijder de bekleding van de basis, de rugleuning en vervolgens de hoofdsteun door de rubberen clips te verschuiven en te verwijderen.

Om de bekleding opnieuw aan te brengen, herhaalt u de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.

LET OP: Gebruik het stoeltje nooit zonder de bekleding.

ROTATIE VAN HET STOELTJE

Trek aan de draaiknop (L) en draai het stoeltje (zie afb. 8).

Let op! Controleer na elke verandering of het stoeltje correct is vergrendeld in de gewenste positie en niet automatisch draait.

Het stoeltje moet tijdens het rijden voorwaarts of achterwaarts gericht zijn. De 'zijwaartse' positie is alleen bedoeld voor het plaatsen en verwijderen van het kind in stilstaande toestand.

KANTELEN VAN HET STOELTJE

	Groep 0, 0+, I	Groep I
Achterwaarts gericht naar de rijrichting	Positie 5 – liggend	Positie 5 – liggend

	Groep I	Groep II, III
Voorwaarts gericht naar de rijrichting	Positie 1 – 4	Zit positie 1

Het stoeltje kan in vijf verschillende kantelstanden worden versteld (inclusief één liggende positie, bij achterwaarts gericht naar de rijrichting). Zie: afb. 9.

Om het stoeltje te kantelen, pakt u de handgreep (P) tussen het stoeltje en de basis vast en stelt u de gewenste positie in.

Om het stoeltje in de liggende positie te zetten, drukt u op de drukknop (L), draait u het stoeltje 180° en zet u de rugleuning in de liggende positie.

INSTRUCTIES VOOR DE MONTAGE VAN HET AUTOSTOELTJE IN DE AUTO

A. MONTAGE MET DE AUTOGRODEL

GROEP 0 (0 - 13 kg)

Voor deze gewichtsgroep is het stoeltje achterwaarts gericht, liggend gemonteerd. Voor instructies over het verstellen van de kanteling van het stoeltje, zie KANTELEN VAN HET STOELTJE.

Zie: afb. 13

1. Plaats het stoeltje op de bank van de auto.
2. Trek de autogordel aan en haal het heupgedeelte onder het reductie-inlegstukje (K) door de heupriemgeleider (O).
3. Het schoudergedeelte van de autogordel door de schoudergordelgeleider geleiden (S).
4. Maak de riem vast, trek hem zo veel mogelijk uit en zorg ervoor dat hij niet verdraaid is. Duw het stoeltje naar de bank van de auto toe.
5. Plaats het kind in het stoeltje.

Controleer na de installatie of de gordels correct door de geleiders zijn geleid en of ze goed vastzitten. Probeer hiervoor het stoeltje te verplaatsen en zorg ervoor dat deze stabiel staat.

GROEP I (9 - 18 kg)

Zie: afb. 14.

Voor deze gewichtsgroep is het stoeltje voorwaarts gericht in de posities 1 - 4.

1. Zet het stoeltje op de bank van de auto. Plaats het kind erin.
2. Steek het schoudergedeelte van de autogordel door de schoudergordelgeleider (S).
3. Steek het heupgedeelte van de autogordel door de heupgordelgeleider (O).
4. Trek de schoudergordel achter de rugleuning van het stoeltje door de derde geleider (O).
5. Maak de autogordel vast.
6. Duw het autostoeltje naar de autostoel toe en trek de autogordel zo strak mogelijk aan.
7. Plaats het kind in het stoeltje.

Controleer na de installatie of de gordels correct door de geleiders zijn geleid en of ze goed vastzitten. Probeer hiervoor het stoeltje te verplaatsen en zorg ervoor dat deze stabiel staat.

GROEP II en III (15 - 36 kg)

Voor deze gewichtsgroepen moeten de 5-punts veiligheidsgordels worden verwijderd. Monteer het stoeltje in voorwaartse richting.

Zie: afb. 15.

1. Zet het stoeltje op de bank van de auto. Plaats het kind erin.
2. Trek de schoudergordel van de auto door de schoudergordelgeleider (A) op de hoofdsteun.
3. Trek het heupgedeelte van de autogordel door de heupgordelgeleider (O) bij het stoeltje. Leid de schoudergordel door dezelfde geleider.
4. Maak de autogordel vast.
5. Trek de autogordel aan. Zorg ervoor dat de schoudergedeelte over het sleutelbeen van het kind gaat en niet bij de nek zit. Het heupgedeelte moet zo laag mogelijk bij de heupen van het kind zitten.

B. ISOFIX EN TOP TETHER OF ISOFIX, TOP TETHER + AUTOGORDELS MONTAGE

GROEP 0, I (0 – 18 kg)

Achterwaartse montage.

Zie: afb. 16 en 17.

1. Zet het stoeltje op de bank van de auto.
2. Breng indien nodig beide ISOFIX bevestigingspunten (Z1) aan op de bevestigingspunten van uw auto. Druk op de ISOFIX knoppen (Z) om de verbindingsarmen te verlengen (Y). Trek ze uit tot de maximaal beschikbare lengte en sluit ze vervolgens aan op de bevestigingspunten van uw auto. Wanneer u een "klik" hoort, duwt u het stoeltje zoveel mogelijk in de bank van de auto. De ISOFIX grendels moeten in beide ISOFIX armen volledig groen zijn (afb. 16).
3. Trek de TOP TETHER veiligheidsgordel uit en trek hem vervolgens met behulp van de regelaar (X) tot een grotere lengte uit. Haak de houder op de plaats die wordt aanbevolen in de handleiding van het voertuig (zie afb. 17). Trek de TOP TETHER met de regelaar aan (X). De bovenste bevestigingsgordel is correct gespannen wanneer de groene indicator in de gesp zichtbaar is.

Let op – Het bovenste gordelverankeringspunt kan per auto verschillen. Afb. 17 toont voorbeelden van de bevestiging van de bovenste gordelverankering, afhankelijk van het model van de auto.

GROEP I (9 – 18 kg)

Voorwaartse montage.

1. Zet het stoeltje op de bank van de auto.
2. Breng indien nodig beide ISOFIX bevestigingspunten (Z1) aan op de bevestigingspunten van uw auto. Wanneer u een "klik" hoort, duwt u het stoeltje zoveel mogelijk in de autostoel. Druk op de ISOFIX knoppen (Z) om de verbindingsarmen te verlengen (Y). Trek ze uit tot de maximaal beschikbare lengte en sluit ze vervolgens aan op de ankerpunten van uw auto. De ISOFIX grendels moeten in beide ISOFIX armen volledig groen zijn (afb. 18).
3. Trek de TOP TETHER veiligheidsgordel uit en trek hem vervolgens met behulp van de regelaar (X) tot een grotere lengte uit. Haak de houder op de plaats die wordt aanbevolen in de handleiding van het voertuig (zie afb. 17). Trek de TOP TETHER met de regelaar aan (X). De bovenste bevestigingsgordel is correct gespannen wanneer de groene indicator in de gesp zichtbaar is.

Let op! Het bovenste gordelverankeringspunt kan per auto verschillen. Afb. 19 toont voorbeelden van de bevestiging van de bovenste gordelverankering, afhankelijk van het model van de auto.

GROEP II, II (15 – 36 kg)

Voor deze gewichtsgroepen moeten de 5-punts veiligheidsgordels worden verwijderd. Monteer het stoeltje in voorwaartse richting.

1. Zet het stoeltje op de bank van de auto.
2. Zet beide ISOFIX bevestigingspunten (Z1) op de bevestigingspunten van uw auto. Druk op de ISOFIX knoppen (Z) om de verbindingsarmen te verlengen (Y). Trek ze uit tot de maximaal beschikbare lengte en sluit ze vervolgens aan op de bevestigingspunten van uw auto. De vergrendelingsindicator moet groen zijn.
3. Vervolgens, voer een van de volgende stappen uit – a of b. **Installatie met alleen ISOFIX bevestigingen is niet toegestaan!**

A. ISOFIX + Autogordels (zie: afb. 20).

1. Plaats het kind in het autostoeltje.
2. Trek aan de autogordel.
3. Leid de schoudergordel door de schoudergordelgeleider (A) en de heupgordel door de heupgordelgeleider (O).

Zorg ervoor dat de schoudergordel over het sleutelbeen van het kind loopt en niet langs de nek.

4. Maak de autogordel vast.
5. Trek de autogordel aan.

B. ISOFIX + TOP TETHER + Autogordels

Volg de stappen beschreven in hoofdstuk a voor installatie met autogordels. Zorg ervoor dat de schouderband over het sleutelbeen van het kind loopt en niet langs de nek.

1. Trek de TOP TETHER veiligheidsgordel uit en trek hem vervolgens met behulp van de regelaar (X) tot een grotere lengte uit. Haak de houder op de plaats die wordt aanbevolen in de handleiding van het voertuig (zie afb. 17). Trek de TOP TETHER met de regelaar aan (X). De bovenste bevestigingsgordel is correct gespannen wanneer de groene indicator in de gesp zichtbaar is.

REINIGING EN ONDERHOUD

De bekleding kan worden gereinigd in warm water met zeep of een mild reinigingsmiddel. Droog de bekleding niet in de zon. Reinig de gesp, de veiligheidsgordels en de plastic onderdelen met warm water. Gebruik geen sterke schoonmaakmiddelen. Wanneer u het product niet gebruikt, bewaar het dan op een donkere, droge plaats, uit de buurt van de zon.

De foto's dienen alleen ter illustratie, het werkelijke uiterlijk van de producten kan afwijken van de foto's.

Het product is getest en voldoet aan alle eisen van de normen: ECE R44.04