

# HP V19 HD-monitor



Een eenvoudige monitor voor alledaags gebruik.

Surf op internet, stream je films en series, voer je werk uit en bespaar ruimte op je bureau met de compacte HP V19 HD-monitor die je aan jouw wensen kunt aanpassen en HD-beeldkwaliteit levert voor een voordelige prijs.



**Scherp, helder beeld en handige aansluitopties.**

Kies voor volle kleuren en scherpe details voor je documenten, video's, e-mail en meer op het HD-scherm van 18,5 inch. Sluit het aan op een legacy-pc zonder dongel via de VGA-poort.

**Kies de beste kijkpositie.**

Kantel het scherm tot 5° naar voren of tot 22° naar achteren om te zien welke kijkpositie het best voor jou werkt.

**Comfort met kleurcodes.**

Bekijk je scherm in een nieuw licht met zachtblauw licht van HP, wat het kleurenspectrum aanpast zodat je kijkervaring tijdens je volgende bingewatch of marathonproject een stuk comfortabeler wordt.

# HP V19 HD-monitor

---

## Pluspunten

### **Kies de beste kijkpositie**

Pas de schermstand aan je persoonlijke voorkeuren aan door het tot 5 graden naar voren of tot 22 graden naar achteren te kantelen.

### **Low blue licht**

De Low Blue Light-modus maakt de schermkleuren subtiel warmer, waardoor wit er natuurlijker uitziet en je ogen minder snel vermoeid raken.

### **TN-scherm**

Geniet van de nieuwste actiefilm of spetterende game met de lage pixel-latency en de snelle responstijd van dit TN-scherm.

# HP V19 HD-monitor



Schermformaat	18.5"
Aspectratio	16:9
Type scherm	TN
Pixelgrootte	0,3 mm
Horizontale kijkhoek	90°
Kantelen	-5 tot +22°
In hoogte verstelbaar tot	Geen hoogte-afstelling
Responstijd	5 ms aan/uit
Helderheid	200 nits
Contrastverhouding	600:1 statisch
Aanbevolen resolutie	HD (1366 x 768 bij 60 Hz)
Resolutie (maximum)	HD (1366 x 768 bij 60 Hz)
Ondersteunde resoluties	1024 x 768; 1280 x 720; 1366 x 768; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Scanfrequentie scherm (horizontaal)	30-80 KHz
Scanfrequentie scherm (verticaal)	50-60 Hz
Schermkenmerken	Ontspiegeld; Blauwlichtfiltermodus
Type scherm invoer	1 VGA
Fysieke beveiligingskenmerken	Klaar voor veiligheidsslot
Gebruikersinstellingen van het scherm	Helderheid; Contrast; Afsluiten; Informatie; Beheer; Menu; Voeding; Afbeelding; Kleur
Afmetingen	44,14 x 5,07 x 27,78 cm 44,14 x 15,7 x 34,58 cm Met voet In verpakking: 49,1 x 11,3 x 35,1 cm 17,38 x 2 x 10,94 in 17,38 x 6,18 x 13,61 in Met voet In verpakking: 19,33 x 4,45 x 13,82 in
Gewicht	2,45 kg; In verpakking: 3,27 kg 5.4 lb; In verpakking: 7.2 lb
Temperatuur, in bedrijf	5 tot 35 °C
Temperatuur, in bedrijf	41 to 95°F
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	20 tot 80% rel
Certificeringen en compatibiliteit	ANZ MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; Energy Star; E-standby; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO-gecertificeerd; TÜV/GS; TÜV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Zachtblauw licht; California Energy Commission (CEC); Energie Zuid-Afrika; Mexico LASE-formulier; Energierapport Mexico; WW-applicatie; TGM
Voeding	Ingangsspanning 100 - 240 V
Inhoud van de doos	Monitor; Netsnoer; Documentatie; VGA-kabel; Garantiekaart; QSP; Productinformatie
Vesa-montage	100 mm x 100 mm (beugel inbegrepen)
Bestelnr.	9TN42AA
Bestelinfo	194721923714

