



## 21000 Brake Fluid DOT 5.1

Documentversie: 18 apr. 2021



### Omschrijving

Deze synthetische DOT 5.1 remvloeistof is speciaal ontwikkeld voor gebruik in alle hydraulisch bediende remsystemen waarvoor constructeurs een remvloeistof van het type DOT 5.1 voorschrijven. Deze remvloeistof is uitermate geschikt voor remsystemen met ESP- en ABS-systemen.

### Volgens de specificaties van

FMVSS 116 DOT 5.1  
ISO 4925 (CLASS 5.1)  
SAE J 1704

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
21500	0.5 L	12	-
21001	1 L	6	450
21005	5 L	4	112
21020	20 L	1	30
21060	60 L	1	12
21205	205 L	1	2
21999	1000 L	1	-

### Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Density	1.05	kg/l
Kinematic Viscosity	850	mm <sup>2</sup> /s
Flashpoint	150	°C
PH	8.5	
Wet Boiling Point	190	°C
Boiling Point	263	°C

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.