



# De beste lichtkwaliteit in miniatuurspots voor modewinkels en boetieks overal ter wereld.

## TrueFashion

TrueFashion is een serie LED-projectors die voorziet in miniaturisatie- en presentatiebehoeften van gespecialiseerde detailhandelaren. Allereerst hebben deze miniatuurspotjes strakke en verfijnde details in een modern ontwerp dat vloeiend overloopt in het interieur van de winkel voor een maatwerkuitstraling. Ten tweede bieden deze spotjes dankzij de innovatieve OptiAccent-lens technologie (FPO) accenteffecten van hoge kwaliteit, met een hogere bundelintensiteit zonder lichtverspilling. Zo zijn de contrastratio en het accenteffect optimaal. Het verschil tussen OptiAccent, Chip-on-Board-technologie en reflectoroptieken is ontzettend groot, vooral als het gaat om smalle spotjes (12D) en spotjes (18D). OptiAccent vermindert ook de directe verblinding met een factor 5, zodat het visuele comfort uitstekend is. Als laatste is er bij TrueFashion ook gedacht aan de lichtspectra: de speciaal ontworpen Philips LED-recepten verbeteren de kleuren (verzadiging) en wittinten, terwijl er tegelijkertijd een hoge mate van kleurgetrouwheid is (~GT-CRI90). Zo zorgt TrueFashion voor de allerbeste verlichting van je assortiment.

## Voordelen

- Beste kwaliteit van licht dankzij Philips Fashion Proof Optics. Deze voorkomen lichtverspilling en -verblinding door een bundel van hoge intensiteit te creëren met een verbeterde contrastverhouding. Zo versterken ze het winkelconcept en roepen ze een sfeer op die de aantrekkelijkheid van de collectie versterkt.
- TrueFashion is een assortiment miniatuurspotjes, ontworpen om naadloos in het winkelconcept te passen. De kleine afmetingen en fijne details creëren een hedendaagse uitstraling, terwijl de inbouwoptiek de waarneming van stof beperkt en verblinding minimaliseert, zodat de aandacht niet wordt afgeleid van de collectie
- Volledig voorbereid op internationale certificering ter ondersteuning van wereldwijde uitbreidingsplannen met speciale logistiek en wereldwijde lokale aanwezigheid

## Kenmerken

- Lichtkwaliteit met speciale Philips Fashion Proof Optics die zijn ontworpen voor kleding, met een hoge middenbundelintensiteit, weinig verblinding en zonder lichtverspilling
- Philips Fashion LED Flavors: PremiumWhite CRI 90, 3000K/3500K/4000K, PremiumColor en Denim
- Spot met geminimaliseerde kop met een diameter van 66 mm voor de maat Mini en 80 mm voor Compact
- Volledig assortiment bundels van extra smalle bundel van 6° met 64.000 cd middenbundelintensiteit tot bundelhoeken van 12°/18°/24°/30°/36°
- TrueFashion EasyAim voor het op afstand richten van etalagespots en Interact Retail Display om het winkelend publiek op straat te interesseren en te lokken

## Toepassing

- Winkels
- Etalages

## Waarschuwingen en veiligheid

- De armatuur moet buiten bereik van personen worden geïnstalleerd
- De armatuur moet worden geïnstalleerd en gedemonteerd door een gekwalificeerde elektricien en bedraad volgens de nieuwste IEE regelgeving voor elektrische installaties of volgens de nationale vereisten

## Specificaties

Accessoires	Barndoor ST710Z
Bundelhoek lichtbron	120 °
Bundelspreiding armatuur	12°, 18°, 24°, 30°, 36°, 6°
Hoofdkleur van de armatuur	Black, white
Dimmen	Ja, nee
Driver (VSA)	Voedingsunit met DALI interface (PSD) Voedingsunit (PSU)
Gecorreleerde kleurtemperatuur bij aanvang	3000 K
Initieel systeemvermogen	19.2 W, 21 W, 26.5 W, 27 W, 29 W

Initieel rendement LED-armatuur	60, 93, 95, 100, 102 lm/W
Initiële lichtstroom	1150 lm, 2000 lm, 2700 lm
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Aanloopstroom (A)	5, 8.75, 14.2, 18 A
Materiaal	Behuizing: aluminium
Optiek	Bundelhoek 12°, bundelhoek 18°, bundelhoek 24°, bundelhoek 30°, bundelhoek 36°, bundelhoek 6°
Type	ST704T ST705T ST714T ST715T ST720T

---

Garantieperiode 5 jaar

---

## Versions

TrueFashion Highlight - 3000 K



TRUEFASHION COMPACT IN-TRACK - 3000 K



TRUEFASHION COMPACT IN-TRACK - 3000 K



TRUEFASHION MINI IN-TRACK - 3000 K



TRUEFASHION MINI IN-TRACK - 3000 K



## Productgegevens



Truefashion-ST720T\_BK\_ST721T\_BK-1DPP.tif



Truefashion-ST720T\_BK\_ST721T\_BK-2DPP.tif

## Productgegevens



Truefashion-  
ST720T\_BK\_ST721T\_BK-3DPP.tif

### Goedkeuring en toepassing

IK-classificatie	IK02
IP-codering	IP 20

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
-----------------	---------------

### Algemene informatie

Bundelhoek lichtbron	120 °
CE-markering	CE-markering
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Driver/VSA meegeleverd	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	-
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit

### Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

### Toepassingsomstandigheden

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Maximaal dimniveau	Geschikt voor willekeurig schakelen
39220800	ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 BK	+10 °C tot +40 °C	1%	Ja
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	+10 tot +35 °C	Niet van toepassing	Niet van toepassing
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	+10 tot +35 °C	Niet van toepassing	Niet van toepassing
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	+10 tot +35 °C	Niet van toepassing	Niet van toepassing
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	+10 tot +35 °C	Niet van toepassing	Niet van toepassing
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	+10 tot +35 °C	Niet van toepassing	Niet van toepassing
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	+10 tot +35 °C	Niet van toepassing	Niet van toepassing
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	+10 tot +35 °C	Niet van toepassing	Niet van toepassing
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	+10 tot +35 °C	Niet van toepassing	Niet van toepassing
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	+10 tot +35 °C	Niet van toepassing	Niet van toepassing
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	+10 tot +35 °C	Niet van toepassing	Niet van toepassing
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	+10 tot +35 °C	Niet van toepassing	Niet van toepassing
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	+10 tot +35 °C	Niet van toepassing	Niet van toepassing
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	+10 tot +35 °C	Niet van toepassing	Niet van toepassing
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	+10 tot +35 °C	Niet van toepassing	Niet van toepassing
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	+10 tot +35 °C	Niet van toepassing	Niet van toepassing
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	+10 tot +35 °C	Niet van toepassing	Niet van toepassing



Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Maximaal dimniveau	Geschikt voor willekeurig schakelen
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	+10 tot +35 °C	Niet van toepassing	Niet van toepassing
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	+10 tot +35 °C	Niet van toepassing	Niet van toepassing
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	+10 tot +35 °C	Niet van toepassing	Niet van toepassing
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	+10 tot +35 °C	Niet van toepassing	Niet van toepassing
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	+10 tot +35 °C	Niet van toepassing	Niet van toepassing
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	+10 tot +35 °C	Niet van toepassing	Niet van toepassing
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	+10 tot +35 °C	Niet van toepassing	Niet van toepassing
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	+10 tot +35 °C	Niet van toepassing	Niet van toepassing
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	+10 tot +35 °C	Niet van toepassing	Niet van toepassing
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	+10 tot +35 °C	Niet van toepassing	Niet van toepassing
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	+10 tot +35 °C	Niet van toepassing	Niet van toepassing
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	+10 tot +35 °C	Niet van toepassing	Niet van toepassing

### Regelsystemen en dimmers

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Order Code	Full Product Name	Dimbaar
39220800	ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 BK	Ja	01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	Nee
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Nee	01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	Nee
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	Ja	01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	Nee
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	Nee	01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	Nee
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	Nee	01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Nee
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	Ja	01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Nee
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	Nee	01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Nee
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	Nee	01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Nee
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	Ja	01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	Ja
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Nee	01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	Nee
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Nee	01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Nee
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Nee	01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Nee
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	Nee	01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	Nee
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Nee	01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Nee
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	Nee			

### Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Optiektype	Productfamiliecode	Order Code	Full Product Name	Optiektype	Productfamiliecode
39220800	ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 BK	Bundelhoek 6°	ST720T	01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Bundelhoek 12°	ST715T
				01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	Bundelhoek 12°	ST715T

Order Code	Full Product Name	Optiektype	Productfamiliecode
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	Bundelhoek 18°	ST715T
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	Bundelhoek 24°	ST715T
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	Bundelhoek 24°	ST715T
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	Bundelhoek 30°	ST715T
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	Bundelhoek 36°	ST715T
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	Bundelhoek 36°	ST715T
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Bundelhoek 12°	ST715T
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Bundelhoek 18°	ST715T
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Bundelhoek 24°	ST715T
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	Bundelhoek 36°	ST715T
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Bundelhoek 12°	ST714T
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	Bundelhoek 18°	ST714T
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	Bundelhoek 24°	ST714T
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	Bundelhoek 30°	ST714T
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	Bundelhoek 36°	ST714T
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	Bundelhoek 36°	ST714T

Order Code	Full Product Name	Optiektype	Productfamiliecode
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Bundelhoek 12°	ST714T
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Bundelhoek 18°	ST714T
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Bundelhoek 24°	ST714T
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Bundelhoek 18°	ST705T
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	Bundelhoek 18°	ST705T
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	Bundelhoek 30°	ST705T
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Bundelhoek 18°	ST705T
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Bundelhoek 18°	ST704T
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	Bundelhoek 30°	ST704T
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Bundelhoek 18°	ST704T

Initiële prestaties (conform IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initieel rendement		
			Initiële kleurweergave-index	LED-armatuur	Initiële lichtstroom
39220800	ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 BK	(0.42, 0.38) SDCM <3	90	60 lm/W	1150 lm
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	≥90	95 lm/W	2000 lm
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	≥90	95 lm/W	2000 lm
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	≥90	93 lm/W	2700 lm
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	≥90	100 lm/W	2700 lm
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	≥90	100 lm/W	2700 lm
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	≥90	93 lm/W	2700 lm
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	≥90	102 lm/W	2700 lm
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	≥90	102 lm/W	2700 lm

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initieel rendement		
			Initiële kleurweergave-index	LED-armatuur	Initiële lichtstroom
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	(0.422, 0.386) SDCM <2	≥90	95 lm/W	2000 lm
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	(0.422, 0.386) SDCM <2	≥90	93 lm/W	2700 lm
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	(0.422, 0.386) SDCM <2	≥90	100 lm/W	2700 lm
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	(0.422, 0.386) SDCM <2	≥90	102 lm/W	2700 lm
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	≥90	95 lm/W	2000 lm
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	≥90	93 lm/W	2700 lm
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	≥90	100 lm/W	2700 lm
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	≥90	93 lm/W	2700 lm
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	≥90	102 lm/W	2700 lm

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële kleurweergave-index	Initieel LED-armatuur	Initieel rendement lichtstroom
01268400	ST714T 27S/ PC930 PSU FPO36 WH	(0.422, 0.386)	≥90	102 lm/W	2700 lm
01261500	ST714T 20S/ PC930 PSU FPO12 BK	(0.422, 0.386)	≥90	95 lm/W	2000 lm
01263900	ST714T 27S/ PC930 PSU FPO18 BK	(0.422, 0.386)	≥90	93 lm/W	2700 lm
01265300	ST714T 27S/ PC930 PSU FPO24 BK	(0.422, 0.386)	≥90	100 lm/W	2700 lm
01269100	ST705T 20S/ PW930 PSU CLM18 WH	(0.422, 0.386)	≥90	95 lm/W	2000 lm
01271400	ST705T 20S/ PW930 PSD CLM18 WH	(0.422, 0.386)	≥90	95 lm/W	2000 lm

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële kleurweergave-index	Initieel LED-armatuur	Initieel rendement lichtstroom
01272100	ST705T 20S/ PW930 PSU CLM30 WH	(0.422, 0.386)	≥90	95 lm/W	2000 lm
01270700	ST705T 20S/ PC930 PSU CLM18 BK	(0.422, 0.386)	≥90	95 lm/W	2000 lm
01274500	ST704T 20S/ PW930 PSU CLM18 WH	(0.422, 0.386)	≥90	95 lm/W	2000 lm
01276900	ST704T 20S/ PW930 PSU CLM30 WH	(0.422, 0.386)	≥90	95 lm/W	2000 lm
01275200	ST704T 20S/ PC930 PSU CLM18 BK	(0.422, 0.386)	≥90	95 lm/W	2000 lm

### Initiële prestaties (conform IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initieel ingangsvermogen
39220800	ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 BK	19.2 W
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	21 W
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	21 W
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	29 W
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	27 W
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	27 W
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	29 W
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	26.5 W
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	26.5 W
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	21 W
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	29 W
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	27 W
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	26.5 W
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	21 W
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	29 W

Order Code	Full Product Name	Initieel ingangsvermogen
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	27 W
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	29 W
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	26.5 W
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	26.5 W
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	21 W
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	29 W
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	27 W
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	21 W
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	21 W
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	21 W
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	21 W
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	21 W
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	21 W
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	21 W

### Mechanische eigenschappen en behuizing

Order Code	Full Product Name	Kleur
39220800	ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 BK	Black
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	White
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	White
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	White
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	White
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	White
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	White

Order Code	Full Product Name	Kleur
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	White
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	White
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Black
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Black
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Black
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	Black
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	White

Order Code	Full Product Name	Kleur
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	White
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	White
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	White
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	White
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	White
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Black
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Black
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Black

Order Code	Full Product Name	Kleur
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	White
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	White
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	White
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Black
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	White
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	White
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Black

