

Technische Daten




- Wechselstrom: 220-240 V, 50/60 Hz
- Leistung: 400 W (X2)
- Fassungsvermögen: 250 ml X2 (1-8 Tassen Fassungsvermögen).
- Netzkabel: 3 x 0,75 x 1,0 m langer Kupferdraht, VDE-Stecker
- Touch-Control-Schalter mit Kontrollleuchte
- S/S304-Heizplatte und verdecktes Heizelement
- Trockengeh- und Überhitzungsschutz
- Ideales Brühen bei geringer Hitze
- Überlaufschutzsystem

Product Features



- AC: 220-240V, 50/60Hz
- Power: 400W (X2)
- Capacity: 250ml X2 (1-8 cups capacity)
- Power cord: 3x0,75x1,0m length copper wire, VDE plug
- Touch control switch with indicator light
- S/S304 heat plate and concealed heating element
- Boil dry & overheat protections
- Ideal brewing at low heat
- Overflow prevention system

Ürün Özellikleri



- AC: 220-240V, 50/60Hz
- Güç: 400W (X2)
- Kapasite: 250ml X2 (1-8 bardak kapasiteli)
- Güç kablosu: 3x0,75x1,0m uzunluğunda bakır tel, VDE fişi
- Gösterge ışıklı dokunmatik kontrol anahtarı
- S/S304 ısıtma plakası ve gizli ısıtma elemanı
- Kuru kaynatma ve aşırı ısınma korumaları
- Düşük ısıda ideal demleme
- Taşma önleme sistemi

Caratteristiche del prodotto



- CA: 220-240 V, 50/60 Hz
- Potenza: 400 W (X2)
- Capacità: 250 ml X2 (capacità di 1-8 tazze)
- Cavo di alimentazione: filo di rame lungo 3 x 0,75 x 1,0 m, spina VDE
- Interruttore touch control con indicatore luminoso
- Piastra riscaldante in S/S304 ed elemento riscaldante nascosto
- Protezioni contro l'ebollizione e il surriscaldamento
- Infusione ideale a fuoco basso
- Sistema di prevenzione del traboccamento

Características del producto



- CA: 220-240 V, 50/60 Hz
- Potencia: 400W (X2)
- Capacidad: 250 ml X2 (capacidad de 1 a 8 tazas)
- Cable de alimentación: cable de cobre de 3x0,75x1,0 m de longitud, enchufe VDE
- Interruptor de control táctil con luz indicadora.
- Placa calefactora S/S304 y elemento calefactor oculto
- Hervir en seco y protecciones contra sobrecalentamiento.
- Elaboración ideal a fuego lento.
- Sistema de prevención de desbordamiento

Caractéristiques du produit



- CA : 220-240 V, 50/60 Hz
- Puissance : 400 W (X2)
- Capacité : 250 ml X2 (capacité de 1 à 8 tasses)
- Cordon d'alimentation : fil de cuivre de 3x0,75x1,0 m de longueur, prise VDE
- Interrupteur à commande tactile avec voyant lumineux
- Plaque chauffante S/S304 et élément chauffant dissimulé
- Protections contre l'ébullition à sec et la surchauffe
- Infusion idéale à feu doux
- Système anti-débordement



Türkische Kaffeemaschine



IKM-02



INCA brand is registered trade mark of INCA Technologies Co. Made in P.R.C. This product is produced by INCA Technologies Co. INCA reserves all rights and all of technical specifications of this product. All signs and trademarks used are the property of their registered owners. And see for product description pictures only

MADE IN P.R.C.