

## Productspecificaties

Model:	Showtec Airwolf
Ingangsspanning:	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik:	52 W (op vol vermogen)
DMX-koppeling:	30 stuks
Koppeling van voeding @ 110 V	12 stuks
Koppeling van voeding @ 240 V	23 stuks
Beschermingsgraad:	IP-20
Zekering:	T1.6L/250V
Afmetingen:	390 x 390 x 230 mm (LxBxH)
Gewicht:	4,0 kg
<b>Gebruik en programmeren:</b>	
Signaalpen OUT:	Pen 1 (aarde), pen 2 (-), pen 3 (+)
DMX-stand:	3, 16 kanalen
Signaalingang:	3-polige DMX IN
Signaaluitgang:	3-polige DMX OUT
<b>Elektromechanische effecten:</b>	
<b>Ledspot-effect:</b>	6 RGBW-leds van 8 W
<b>Lasereffect</b>	Kleuren: Rood, groen
	Vermogen: 130 mW (rood: 100 mW 650 nm, groen: 30 mW 532 nm)
	Klasse: 3R
	Veiligheidsfuncties: sleutelschakelaar, vergrendeling, veiligheids oog
	Veiligheid: EN/IEC 60825-1 Ed 2, 2007-03
<b>Stroboscoop:</b>	24 witte 5730-leds van 0,5 W
Behuizing:	Gegoten aluminium, zwart
DMX-besturing:	Via standaard DMX-controller
On-board:	Heldere 4-cijferige leddisplay voor een gemakkelijke installatie
Besturing:	Automatisch, geluidsgestuurd, statische kleuren, master/slave, DMX
Aansluitingen:	IEC-connectors (IN/OUT), 3-polige XLR (IN/OUT)
Koeling:	Ventilatoren/convectie
Max. temperatuur omgeving $t_a$ :	35°C
Max. temperatuur behuizing $t_b$ :	80°C
<b>Minimumafstand:</b>	
Minimale afstand tot brandbare voorwerpen:	0,5 m
Minimale afstand tot projectievlak:	1 m

Ontwerp en productspecificaties kunnen zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden.



Website: [www.Showtec.info](http://www.Showtec.info)  
E-mail: [service@highlite.com](mailto:service@highlite.com)