




K2.047 Turquoise



K2.019 Wit



K2.032 Licht geel



K2.021 Goud geel



K2.015 Oranje



K2.060 Mat blauw




K2.027 Beige



K2.042 Licht groen




K2.023 Zand



K2.014 Oranjerood




K2.011 Nachtblauw




K2.013 Licht grijs




K2.052 Limoen




K2.038 Capuccino




K2.026 Steenrood




K2.009 Lavendel



K2.048 Taupe



K2.020 Gras groen




K2.003 Zadel bruin




K2.044 Rood




K2.045 Paars




K2.043 Grijs bruin



K2.006 Zeegroen




K2.049 Cafe



K2.025 Karmijn




K2.007 Mat paars




K2.004 Grijs



K2.012 Hemels




K2.001 Chocola




K2.046 Cerise




K2.008 Lilas




K2.050 Zand grijs



K2.059 Blauw Staal



K2.002 Zwart



K2.016 Bordeaux

Schoonmaakadvies:

- Reinig regelmatig met een PH neutrale zeep en een zachte borstel. Spoel altijd na met helder water. Gebruik geen reinigingsmiddelen, oplosmiddelen schoonmakers, Pools, wax, patent chemicaliën of andere producten die niet worden aanbevolen voor Cotting. Sommige vlekken zoals een balpen, koffie, wijn, eosins en ook jeans, moeten onmiddellijk worden gereinigd om te voorkomen dat er een permanente absorptie in vinyl ontstaat. Wees voorzichtig: wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor bestandsoverdracht oplossen gegenereerd door kleurstoffen van slechte kwaliteit. Cotting doet afstand van alle problemen die zijn ontstaan door het negeren van de instructie.

Informatie:

- Samenstelling: PVC 85% CO 15%
- Gewicht: 830 +/- 40 g/mq
- Dikte: 1,3 +/- 0,1 mm
- Breedte: 138-140 cm
- Rolmetage: 30 ml
- Slijtvastheid: 150 000 Martindale
- Kleurvastheid bij kunstlicht: >6
- Phtalas vrij
- Uit voorraad leverbaar

Certificaten:

- Brandcertificaat: M1 (NFP 92503), AM 18 (NFD 60-013), BS 5852 crib 5, B2 (DIN 4102), EN 1021.1-2, Cs3do (EN 1305-1), IMO A652, CATB 117 E, CATB 133, NY/NJ-Port Authority, UFAC Fabric class 1, FAR 25853 App F Part 1.
- Antibacterieel (MRSA)
- BV 0062 wiel Mark certificering.
- Waterbestendig
- Product gecertificeerd voor CTB componenten.

K.1 Kunstleder:

T: 072-76000010
E: info@staalbaron.nl

