



CE



USER INFORMATION
EN420:2003+A1:2009

nt to moving machinery. The protection against risks or hazards which are not mentioned in this document is not warranted. The
e palm of the glove. The levels of performance mentioned are only valid for new gloves, not washed, nor regenerated. These
e according to conditions defined by the applicable standards. This glove shall not be in contact with fire. Available sizes: 10.
nary temperature and humidity conditions and in clean, covered and ventilated premises. EN388:2016 [3121X] 3 Abrasion
e Resistance. Levels - Abrasion Resistance No. of Cycles - 100, 500, 2000, 8000, ---- Blade Cut Resistance - 1.2, 2.5, 5.0, 10.0, 20.0,
0, 100, 150, ---- Certification: C.T.C. (0075) 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. The coupe test results are only
é référence performance result.

guantes al lado de maquinaria en movimiento. No se garantiza que brinde protección contra riesgos o peligros no mencionados
ncionados solo son válidos para la palma del guante. Los niveles de rendimiento mencionados solo son válidos para guantes
rendimiento son obtenidos a partir de pruebas hechas de conformidad a las condiciones definidas por los estándares. Este
bles: 10. Destreza: 5. Mantener guardado en su empaque original, a temperatura y condiciones de humedad promedio y en un
ISTENCIA A LA ABRASIÓN, 1 RESISTENCIA A CORTES DE CUCHILLAS, 2 RESISTENCIA AL DESGARRE, 1 RESISTENCIA A LA PUNCIÓN.
8000, ---- Resistencia a Cortes de Cuchillas - 1.2, 2.5, 5.0, 10.0, 20.0, Resistencia al Desgarre - 10, 25, 50, 75, ----, Resistencia a la
ue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. Los resultados de la prueba "coupe" solo indican la resistencia al corte, mientras
ndimiento de referencia.

ns utiliser les gants près de machines en mouvement. La protection contre les risques ou les dangers qui ne sont pas mentionnés
e performance mentionnés sont uniquement valides pour la paume du gant. Les niveaux de performance mentionnés sont
et non régénérés. Ces niveaux de performance sont obtenus à partir de tests effectués conformément aux conditions définies par
en contact avec le feu. Tailles disponibles : 10. Dextérité : 5. Garder dans son emballage original, à température et conditions de
couvert et aéré. EN388:2016 [3121X] 3 Résistance à l'ABRASION, 1 Résistance aux CUCHILLES, 2 Résistance au DESGARRE, 1
N° de cycles - 100, 500, 2000, 8000, ---- Résistance à la PUNCTION - 10, 25, 50, 75, ----, Résistance à la COUPE - 1.2, 2.5, 5.0, 10.0, 20.0,
ication : C.T.C. (0075) 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. Les résultats de la prueba "coupe" solo indican la resistencia al corte, mientras
upure TDM est le résultat de performance.

ent genannt
neue
urchgeführt
ur und
tigkeit.
tinzierung:
est zur

ument
orden
maten:
016
2.5,