

SoulBytes

中文

产品参数

喇叭尺寸: 50mm
阻抗: $20 \Omega \pm 15\%$
灵敏度: $105 \pm 3\text{dB}$
频率范围: 20Hz-20KHz
麦克风: 6.0x2.7mm
麦克风灵敏度: $-42 \pm 3\text{dB}$
麦克风阻抗: $2.2\text{K} \Omega$
方向性: 全指向
线长: $1.9 \text{M} \pm 0.2$
LED工作电压: $\text{DC}5\text{V} \pm 5\%$
工作电流: $\leq 200\text{mA}$
耳机接口: $\text{USB} + 3.5\text{MM} + 4\text{Pin}$

Español

Parámetros de producto

Tamaño de bocina: 50mm
Impedancia: $20 \Omega \pm 15\%$
Sensibilidad: $105 \pm 3\text{dB}$
Rango de frecuencia: 20Hz-20KHz
Micrófono: 6.0x2.7mm
Sensibilidad de micrófono: $-42 \pm 3\text{dB}$
Impedancia de micrófono: $2.2\text{K} \Omega$



SoulBytes S12 RGB gaming headset Zwart LVB



Français

Paramètres du produit

Dimensions du haut-parleur: 50mm
Impédance: $20 \Omega \pm 15\%$
Sensibilité: $105 \pm 3\text{dB}$
Plage de la fréquence: 20Hz-20KHz
Microphone: 6.0x2.7mm
Sensibilité du microphone: $-42 \pm 3\text{dB}$
Impédance du microphone: $2.2\text{K} \Omega$
Directivité: omnidirectionnelle
Longueur linéaire: $1.9 \text{M} \pm 0.2$
Tension de service LED: $\text{DC}5\text{V} \pm 5\%$
Courant de service: $\leq 200\text{mA}$
Port des écouteurs: $\text{USB} + 3.5\text{mm} 4\text{Pin}$

English

Product parameters

Speaker size: 50mm
Impedance: $20 \Omega \pm 15\%$
Sensitivity: $105 \pm 3\text{dB}$
Frequency range: 20Hz-20KHz
Microphone: 6.0x2.7mm
Microphone sensitivity: $-42 \pm 3\text{dB}$
Microphone impedance: $2.2\text{K} \Omega$
Directionality: omni-directional
Cable length: $1.9 \text{M} \pm 0.2$
LED working voltage: $\text{DC}5\text{V} \pm 5\%$
Working current: $\leq 200\text{mA}$
Headset jack: $\text{USB} + 3.5\text{mm} 4\text{Pin}$

Русский язык

Спецификации продукции

Размер: 50mm
Сопротивление: $20 \Omega \pm 15\%$
Чувствительность: $105 \pm 3\text{дБ}$
Область частот: 20Hz-20КГц
Микрофон: 6.0x2.7mm
Чувствительность микрофона: $-42 \pm 3\text{дБ}$
Сопротивление микрофона: $2.2\text{K} \Omega$
Направленность: полная
Длина провода: $1.9 \text{M} \pm 0.2$
Напряжение светодиода: ПРЯМОЙ ТОК $5\text{В} \pm 5\%$
Рабочий ток: $\leq 200\text{mA}$
Разъем наушников: $\text{USB} + 3.5\text{mm} 4\text{Pin}$

日本語

製品パラメーター

ラッパサイズ: 50mm
抵抗: $20 \Omega \pm 15\%$
感度: $105 \pm 3\text{dB}$
頻度範囲: 20Hz-20KHz
マイクロフォン: 6.0x2.7mm
マイクロフォンの感度: $-42 \pm 3\text{dB}$
マイクロフォンの抵抗: $2.2\text{K} \Omega$
方向性: 全指向
線の長さ: $1.9 \text{M} \pm 0.2$
LED作業電圧: $\text{DC}5\text{V} \pm 5\%$
作業電流: $\leq 200\text{mA}$
イヤホンのインターフェース: $\text{USB} + 3.5\text{mm} 4\text{Pin}$

L'italiano

Parametri del prodotto

Formato dell'altoparlante: 50mm
Impedenza: $20 \Omega \pm 15\%$
Sensibilità: $105 \pm 3\text{dB}$
Gamma di frequenze: 20Hz-20KHz
Microfono: 6.0x2.7mm
Sensibilità del microfono: $-42 \pm 3\text{dB}$
Impedenza del microfono: $2.2\text{K} \Omega$
Direzione: omnidirezionale
Lunghezza cavo: $1.9 \text{M} \pm 0.2$
Tensione di lavoro LED: $\text{DC}5\text{V} \pm 5\%$
Corrente di lavoro: $\leq 200\text{mA}$
Interfaccia cuffia: $\text{USB} + 3.5\text{mm} 4\text{Pin}$

Deutsch

Produktparameter

Lautsprechergröße: 50mm
Lautsprecherimpedanz: $20 \Omega \pm 15\%$
Empfindlichkeit: $105 \pm 3\text{dB}$
Frequenzbereich: 20Hz-20KHz
Mikrofon: 6.0x2.7mm
Mikrofonempfindlichkeit: $-42 \pm 3\text{dB}$
Mikrofonimpedanz: $2.2\text{K} \Omega$
Richtung: omnidirektional
Kabellänge: $1.9 \text{M} \pm 0.2$
LED-Betriebsspannung: $\text{DC}5\text{V} \pm 5\%$
Betriebsstrom: $\leq 200\text{mA}$
Kopfhöreranschluss: $\text{USB} + 3.5\text{mm} 4\text{Pin}$

GB/T14471-2013

Dongguanshi Soulbytes Innovation Technology Co.,Ltd

Building 1, No. 16, Sanjiang Industrial Park Road, Hengli Town, Dongguan, Guangdong