

中文

产品参数

喇叭尺寸：40mm
阻抗：22Ω±15%
灵敏度：105±3dB
频率范围：15Hz-20KHz
麦克风：6.0x5.0mm
麦克风灵敏度：-38±3dB
麦克风阻抗：2.2K Ω
方向性：全指向
线长：2.1M±0.15
LED工作电压：DC5V±5%
工作电流：≤500mA
耳机接口：USB+3.5MM+4Pin

Français

Paramètres du produit

Dimensions du haut-parleur : 40mm
Impédance : 22Ω±15%
Sensibilité : 105±3dB
Plage de la fréquence : 15Hz-20KHz
Microphone : 6.0x5.0mm
Sensibilité du microphone : -38±3dB
Impédance du microphone : 2.2K Ω
Directivité : omnidirectionnelle
Longueur linéaire : 2.1M±0.15
Tension de service LED : DC5V±5%
Courant de service : ≤500mA
Port des écouteurs : USB+3.5MM+4Pin

日本語

製品パラメーター

ラッパサイズ：40mm
抵抗：22Ω±15%
感度：105±3dB
頻度範囲：15Hz-20KHz
マイクロフォン：6.0x5.0mm
マイクロフォンの感度：-38±3dB
マイクロフォンの抵抗：2.2K Ω
方向性：全指向
線の長さ：2.1M±0.15
LED作業電圧：DC5V±5%
作業電流：≤500mA
イヤホンのインターフェース：USB+3.5MM+4Pin

Русский язык

Спецификации продукции

Размер: 40mm
Сопротивление: 22Ω±15%
Чувствительность: 105±3дБ
Область частот: 15Hz-20KГц
Микрофон: 6.0x5.0mm
Чувствительность микрофона: -38±3дБ
Сопротивление микрофона: 2.2K Ω
Направленность: полная
Длина провода: 2.1m±0.15
Напряжение светодиода: ПРЯМОЙ ТОК 5V±5%
Рабочий ток: ≤500mA
Разъем наушников: USB+3.5mm+4Pin

L'italiano

Parametri del prodotto

Formato dell'altoparlante: 40 mm
Impedenza: 22Ω±15%
Sensibilità: 105±3dB
Gamma di frequenza: 15Hz-20 KHz
Microfono: 6.0x5.0mm
Sensibilità del microfono: -38±3dB
Impedenza del microfono: 2,2 K Ω
Direzione: omnidirezionale
Lunghezza linea: 2.1 M - 0.15
Tensione di lavoro LED: DC5V±5%
Corrente di funzionamento: ≤500mA
Interfaccia dell'auricolare: USB+3.5MM+4Pin

English

Product parameters

Speaker size: 40mm
Impedance: 22Ω±15%
Sensitivity: 105±3db
Frequency range: 15Hz-20KHz
Microphone: 6.0x5.0mm
Microphone sensitivity: -38±3dB
Microphone impedance: 2.2K Ω
Directionality: omni-directional
Cable length: 2.1M±0.15
LED working voltage: DC5V±5%
Working current: ≤500mA
Headset jack: USB+3.5MM+4Pin

Deutsch

Produktparameter :

Lautsprecherdurchmesser: 40mm
Lautsprecherwiderstand: 22Ω±15%
Empfindlichkeit: 105±3dB
Frequenzbereich: 15Hz-20KHz
Mikrofon: 6.0x5.0mm
Mikrofonempfindlichkeit: -38 ± 3dB
Mikrofonimpedanz: 2,2K Ω
Richtung: omnidirektional
Kabellänge: 2,1 m ± 0,15
LED-Betriebsspannung: DC5V± 5%
Betriebsstrom: ≤500mA
Kopfhörerschnittstelle: USB+3.5MM+4Pin

Español

Parámetros de producto

Tamaño de bocina: 40mm
Impedancia: 22Ω±15%
Sensibilidad: 105±3dB
Rango de frecuencia: 15Hz-20KHz
Micrófono: 6.0x5.0mm
Sensibilidad de micrófono: -38±3dB
Impedancia de micrófono: 2.2K Ω
Dirección: para todas las direcciones
Largo de línea: 2.1M±0.15
Voltaje de trabajo de LED: DC5V±5%
Corriente de trabajo: ≤500mA
LInterfaz de auricular: USB+3.5MM+4Pin



CAUTION:

Any modifications to the headset, we will no longer guarantee the quality.

NOTE:

Product specification and design may be adjusted caused by procedure improvement, will not notify separately.

WARNING:

Adjust headset to a proper volume. Loud volume may damage your ears. For your traffic safety, please do not use the headset while riding a bike, motor bike or while driving a car.

因卓 and the EACH logo are the registered trademarks of Kotion. ALL other product or service names are the property of their respective owners. ALL items contained herein are imported. See individual component for its respective country of origin. Features, functionality and other product specifications are subject to change without notice or obligation.

Executive standard: GB/T14471-2013

Distributed by

Dongguan Kotion Electronics Tech Co., LTD

Blk 35 . Sanjiang Industrial Zone , Hengli Town ,
Dongguan City . Guangdong P.R , China

东莞市酷弦电子科技有限公司

地址：东莞市横沥镇三江工业区35栋

Tel: +86-0769-33388111 Hot line: 400-180-2096

Fax: 0769-86729009

Website: www.kotion.cc \ www.kotion.cn

Made in China