

DE

SENSOR DECKENLEUCHTE

Metall-Kunststoff / weiß

Inkl. 1x LED-Platine 15W, 1.500lm, 4.000K

230V/50Hz

Lebensdauer 25.000h

Reichweite max. 8m

Inkl. Bewegungssensor (Microwave Sensor)

Zeiteinstellung: 5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 10min, 20min, 30min

Dämmerungssensor: aus oder < 2Lux, 10Lux, 25Lux, 50Lux

Dauerlicht durch Deaktivierung des Sensors per Wandschalter

IP44

Größe: 280x65mm

5 Jahre Garantie

EN

SENSOR CEILING LIGHT

Metal-plastic/white

Incl. 1x LED-board 15W, 1.500lm, 4.000K

230V/50Hz

Lifetime 25.000h

Range max. 8m

Incl. motion detector (microwave sensor)

Time setting: 5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 10min, 20min, 30min

Twilight sensor: off or < 2Lux, 10Lux, 25Lux, 50Lux

Continuous light by deactivating the sensor via wall switch

IP44

Size: 280x65mm

5 years warranty

FR

CAPTEUR PLAFONNIER

Métal-plastique/blanc

1x platine LED comprise 15W, 1.500lm, 4.000K

230V/50Hz

Durée de vie 25.000h

Zone de détection max. 8m

Détecteur de mouvement incl. (capteur à micro-ondes)

Réglage de la minuterie : 5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 10min, 20min, 30min

Capteur crépusculaire : éteint ou < 2Lux, 10Lux, 25Lux, 50Lux

Lumière continue en désactivant le capteur via l'interrupteur mural

IP44

Taille: 280x65mm

5 ans de garantie

IT

PLAFONIERA CON SENSORE

Metallo-plastica/bianco

Inclusa scheda LED 15W, 1.500lm, 4.000K

230V/50Hz

Durata 25.000h

Distanza di copertura max. 8m

Con sensore di movimento (microwave)

Impostazione tempo: 5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 10min, 20min, 30min

Sensore crepuscolare: Off o < 2Lux, 10Lux, 25Lux, 50Lux

Luce continua disattivando il sensore tramite interruttore a parete

IP44

Dimensioni: 280x65mm

5 anni di garanzia

ES

LUMINARIAS DE TECHO CON SENSOR

Metal-plástico/blanco

1x módulo LED integrado 15W, 1.500lm, 4.000K

230V/50Hz

Duración 25.000h

Alcance max. 8m

Incl. sensor de movimiento (sensor microwave)

Temporizador: 5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 10min, 20min, 30min

Sensor de crepúsculo: apagado o < 2Lux, 10Lux, 25Lux, 50Lux

Luz continua desactivando el sensor mediante un interruptor de pared

IP44

Tamaño: 280x65mm

5 años de garantía

PL

OŚWIETLENIE SUFITOWE Z CZUJNIKIEM

Metal, plastik/biały

Zawiera 1x moduł LED 15W, 1.500lm, 4.000K

230V/50Hz

Żywotność 25.000h

Zasięg maks 8m

Z czujnikiem ruchu (czujnik mikrofalowy)

Ustawianie czasu: 5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 10min, 20min, 30min



Czujnikiem zmierzchu: wył. lub < 2Lux, 10Lux, 25Lux, 50Lux

Ciągłe światło poprzez dezaktywację czujnika za pomocą przełącznika ściennego

IP44

Wymiary: 280x65mm

5 lat gwarancji



TELEFUNKEN
SENSOR DECKENLEUCHTE



WATT/LUMEN
15W
1.500 Lumen

MICROWAVE
SENSOR

TWILIGHT
SENSOR

SENSOR
ON
OFF

IP44

YEARS
GUARANTEE
5

