

**PRESTATIEVERKLARING**  
**Nr. 001CPR2015-02-17**

1. Unieke identificatiecode van het producttype: <b>Menggranulaat 0/31,5</b>
2. Beoogde gebruik(en): <b>Toeslagmaterialen voor hydraulisch gebonden en ongebonden materialen voor civiele techniek en wegenbouw</b>
3. Fabrikant: <b>Recycling Mineraal b.v., Steenweg 123, 3333 BA Puinbroek, Nederland Tel. +31 12 98765432, Fax: +31 12 34567890 Email: mineraal@berg.nl</b>
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: <b>Systeem 4</b>
6a. Geharmoniseerde norm: <b>EN 13242:2002+A1:2007</b> Aangemelde instantie: <b>NVT</b>

7 Aangegeven prestatie  
 Korrelgradering (typical grading)

Zeefmaat	Gemiddelde doorval door zeef (%)	Grenzen % door zeef
63 mm	X	100
31,5 mm	X	75 – 100
16 mm	X	50 – 90
8 mm	X	30 – 75
4 mm	X	20 – 60
2 mm	X	13 – 45
1 mm	X	8 – 35

essentiële kenmerken	prestaties	norm
korrelvorm (platte stukken)	$F_{I20}$	<b>EN 13242:2002+ A1:2007</b>
gradering	0/31,5 $G_A$ 75	
korreldichtheid	2.50 +/- 100 Mg/m <sup>3</sup>	
reinheid - gehalte fijn - kwaliteit fijn	$f_7$ NPD	
ronde en gebroken stukken	$C_{90/3}$	
weerstand tegen verbrijzeling	$LA_{60}$	
volume stabiliteit	NR	
waterabsorptie	10 +/- 3 %	
samenstelling / gehalte - classificatie - zuur oplosbaar sulfaat - totaal zwavel - invloed op bindtijd	$R_{C45}$ declared, $R_{CuG50}$ , $R_{b50-}$ , $R_{a5-}$ , $X_{1-}$ , $FL_{10-}$ $AS_{NR}$ $S_{NR}$ NPD	
weerstand tegen slijtage	$M_{DENR}$	
emissie van radioactiviteit	NR	-
uitloging van zware metalen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit	-
emissie van gevaarlijke stoffen Asbest Samenstelling Uitloging anionen	< 100 mg/kg d.s. gewogen Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit	-
vorst-dooi gevoeligheid	$F_{NR}$	<b>EN 13242:2002+ A1:2007</b>

10. De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

.....  
 (naam en functie) (plaats en datum van afgifte) (handtekening)