



EAN13码，具体按订单系统，要求可以扫描，编码规则：AAAA.AAA MMY Y XXXXX
扫描数值与标注数值保持一致，两边一样


XXXXX 为批次中的序列号，00001，00002....
YY为年份 20、21
MM为月份，01、02 - 12
Art number具体见客户要求

技术要求

1. 印刷清晰，无毛边，条形码符号必须符合反射率，反射密度及PCS值的要求。
2. 空白区与条的印刷差必须在0.1MM以下。
3. 图形及文字全部为黑色。
4. 背面涂不可移胶并带隔离纸，符合企业标准Q/HKB J 04140 《不干胶铭牌\标签》。
5. 制品应符合Q/HKB J 16001<<零、部件及原材料中有害物质含量规定>>要求。
6. 墨稿及首样必须送样至开发中心确认后，方可批量印刷。
7. 未注尺寸公差按企标 Q/HKB J01002 附录D中的 中等m 执行。



CE标志，请严格按照此网格比例来制作
在印刷件上显示高度大于5MM(等比例缩放)



WEEE标志，请严格按照此比例来制作
在印刷件上显示高度大于7MM(等比例缩放)

Hisense

名称	商品条码贴	材料	条码纸(白色不干胶)			版本号	A	图号/零件号	B08337636/4315462
日期	2023-11-13	设计	王霞	审核	郭晴晴	批准	白莉	首次使用产品	BD-81DJ1NA2C/HC4 (EAB5)