

Specification:

DC Hydraulic Fan with XH2.54-2P wire 150mm

Operating voltage for option : 12V , 24V

Speed: 5500RPM \pm 10%

Life expectancy: 30000 hrs at 40 C°

Size : 40mm*40mm*10mm (1.57in*1.57in*0.39in)



Spezifikation:

DC-Hydrauliklüfter mit XH2.54-2P-Kabel 150 mm

Betriebsspannung für Option: 12V, 24V

Geschwindigkeit: 5500 U/min, 10 %.

Lebenserwartung: 30.000 Stunden bei 40 °C:

Größe: 40 mm * 40 mm * 10 mm (1.57 Zoll * 1.57 Zoll * 0.39 Zoll)



仕様:

XH2.54-2P ワイヤー 150mm 付き DC 油圧ファン

オプション動作電圧: 12V、24V

速度: 5500RPM10%

平均寿命: 40°Cで 30,000 時間:

サイズ: 40mm*40mm*10mm (1.57in*1.57in*0.39in)



Spécification:

Ventilateur hydraulique DC avec fil XH2.54-2P 150mm

Tension de fonctionnement en option : 12V, 24V

Vitesse: 5500RPM10%

Espérance de vie : 30 000 heures à 40 °C :

Taille : 40 mm * 40 mm * 10 mm (1.57 pouces * 1.57 pouces * 0.39 pouces)



Especificación:

Ventilador hidráulico DC con cable XH2.54-2P 150mm

Voltaje de funcionamiento para opción: 12V, 24V

Velocidad: 5500RPM10%

Esperanza de vida: 30000 horas a 40 c:

Tamaño: 40 mm x 40 mm x 10 mm (1.57 pulgadas*1.57 pulgadas*0.39 pulgadas)



Specifica:

Ventola idraulica CC con cavo XH2.54-2P da 150 mm

Tensione operativa per opzione: 12V, 24V

Velocità: 5500 giri/min 10%

Aspettativa di vita: 30000 ore a 40 C:

Dimensioni: 40 mm*40 mm*10 mm (1.57in*1.57in*0.39in)



Specifikace:

DC hydraulický ventilátor s XH2.54-2P drátem 150mm

Provozní napětí pro možnost: 12V, 24V

Rychlost: 5500 ot./min 10%

Prředpokládaná délka zřvota: 30 000 hodin při 40 °C:

Velikost: 40 mm * 40 mm * 10 mm (1.57 palců * 1.57 palců * 0.39 palců)



تخصيص:

مم 150 2P-XH2.54 بسلك DC مروحة هيدروليكية

جهد التشغيل للخيار: 12 فولت، 24 فولت

%السرعة: 5500 دورة في الدقيقة10

:متوسط العمر المتوقع: 30000 ساعة عند 40 درجة مئوية

(1.57in*1.57in*0.39in) الحجم: 40 مللي متر * 40 مللي متر * 10 مللي متر



사양:

XH2.54-2P 와이어 150mm가 포함된 DC 유압 팬

옵션 동작전압 : 12V, 24V

속도: 5500RPM10%

기대 수명: 40c에서 30000시간:

크기: 40mm*40mm*10mm (1.57in*1.57in*0.39in)



Specyfikacja:

Wentylator hydrauliczny DC z przewodem XH2.54-2P 150mm

Napięcie robocze dla opcji: 12 V, 24 V

Prędkość: 5500 obr./min 10%

Oczekiwana długość życia: 30000 godzin w 40 c:

Rozmiar: 40 mm * 40 mm * 10 mm (1.57 cali * 1.57 cali * 0.39 cali)



Specificatie:

DC hydraulische ventilator met XH2.54-2P draad 150 mm

Bedrijfsspanning voor optie: 12V, 24V

Snelheid: 5500 RPM 10%

Levensverwachting: 30.000 uur bij 40 graden Celsius:

Maat: 40mm*40mm*10mm (1.57in*1.57in*0.39in)



Specifikation:

DC Hydraulisk fläkt med XH2.54-2P tråd 150mm

Driftspänning för tillval: 12V, 24V

Hastighet: 5500 RPM10 %

Förväntad livslängd: 30 000 timmar vid 40 c:

Storlek: 40mm*40mm*10mm (1.57in*1.57in*0.39in)

