

ONAL  
HEADSET



Sensitivity:  $110 \pm 3\text{dB}$   
Frequency range: 20Hz-20KHz  
Microphone: 6.0x2.7mm  
Microphone sensitivity:  $-36 \pm 3\text{dB}$   
Microphone impedance: 2.2K  $\Omega$   
Directionality: omni-directional  
Cable length:  $2.2\text{M} \pm 0.15$   
LED working voltage: DC5V  $\pm 5\%$   
Working current:  $\leq 100\text{mA}$   
Headset jack: USB+3.5MM

#### L'italiano

Formato dell'altoparlante: 40mm  
Impedenza:  $32\Omega \pm 15\%$   
Sensibilità:  $110 \pm 3\text{dB}$   
Gamma di frequenza: 20Hz-20KHz  
Microfono: 6.0x2.7mm  
Sensibilità del microfono:  $-36 \pm 3\text{dB}$   
Impedenza del microfono: 2.2K  $\Omega$   
Direzione: omnidirezionale  
Lunghezza linea: 2.2M - 0.15  
Tensione di lavoro LED: DC5V  $\pm 5\%$   
Corrente di funzionamen:  $\leq 100\text{mA}$   
Interfaccia dell'auricolare: USB+3.5MM

#### Deutsch

Lautsprecherdurchmesser: 40mm  
Lautsprecherwiderstand:  $32\Omega \pm 15\%$   
Empfindlichkeit:  $110 \pm 3\text{dB}$   
Frequenzbereich: 20Hz-20KHz  
Mikrofon: 6.0x2.7mm  
Mikrofonempfindlichkeit:  $-36 \pm 3\text{dB}$   
Mikrofonimpedanz: 2.2K  $\Omega$   
Richtung: omnidirektional  
Kabellänge: 2,2 m  
LED-Betriebsspannung: DC5V  $\pm 5\%$   
Betriebsstrom:  $\leq 100\text{mA}$   
Kopfhörerschnittstelle: USB+3.5MM

深圳市讴旋科技有限公司  
Shenzhen Ouni Technology Co., Ltd.  
深圳市龙华区民治街道民治大道1049号  
Jisheng building, No.1049 Minzhen Road  
Longhua District, Shenzhen.  
品牌名称 (Brand name): ONIKUMAGAMING  
电话/Tel: +86-755-23736285  
Website: www.onikumagaming.com



执行标准 (EXECUTIVE STANDARD) GB/T14471-2013



64 ONIKUMAGAMING - LVB