



# SAVS

saves lives

**BRANDBLUSSER | FEUERLÖSCHER**  
2 LITER AB SCHUIM - SCHAUM  
5A 34B



**1 BORGPEN WEGTREKKEN**  
SICHERUNG HERAUSZIEHEN



**2 SPUITSTUK RICHTEN**  
SCHLAUCH AUF BRANDHERD RICHTEN



**3 KNIJPKRAAN INDRUKKEN**  
BETÄTIGUNGSHÉBEL NIEDERDROCKEN



**GESCHIKT VOOR GEBRUIK OP ELEKTRISCHE  
INSTALLATIES TOT 1000VOLT OP 1 METER AFSTAND.  
VORSICHT BEI ELEKTRISCHEN ANLAGEN  
NUR BIS 1000 VOLT MINDESTAFSTAND 1 METER.**

NA GEBRUIK HENVULLEN / NACH DEM GEBRAUCH NACHFÜLLEN. DE INDICATOR VAN DE DRUKMETER MOET  
BINNEN HET GROENE GEBIED ZIJN / DIE DRUCKMESSANZEIGE MUSS IM GRÜNEN BEFELD BELIBEN  
PERIODEK ELK JAAR LATEN CONTROLEREN EN BIJ HENVULLING ALLEEN DE PRODUCTEN VOLGENS DE  
TYPE OORSPRONG GEBRUIKEN. ÜBERPRÜFEN SIE REGELMÄßIG JÄHRLICH UND BEIM NACHFÜLLEN NUR  
DIE VERBODENDE DIE PRODUKTE GEMÄSS DER TYPGENEHMIGUNG.  
TEMPERATUURGRENZEN / TEMPERATUURGRENZEN: +5°C TO +60°C  
BESCHERM TEGEN VORST / VOR FROST SCHÜTZEN  
DRUKGAS / PROPELLERGAS: 18BAR (BIJ 20°C) PS 18BAR  
VERVANGEND VOLGENS / HERGESTELLT NACH: EN3  
PROPILLANT: STIKSTOF / NITROGEN  
ALUSTOF / LÖSCHMITTEL: 1,02L WATER + 0,02L FOAM AFFF UNITEQ BSX233  
TYPEN / CODE: MBK05-020AF-P10  
FAKTELCODE: SAVS-20AB



**NOBIAN**

INDUSTRIAL WARE  
SHEWAN, CHINA. CITE. 08112  
WWW.NOBIAN.COM

**SAVS**

SAVES LIVES  
SAVES LIVES  
SAVES LIVES