

**PROFESSIONAL
GAMING HEADSET
ONIKUMA**



English

Speaker size: 40mm
Impedance: 32Ω±15%
Sensitivity: 110±3dB
Frequency range: 20Hz-20KHz
Microphone: 6.0x2.7mm
Microphone sensitivity: -36±3dB
Microphone impedance: 2.2K Ω
Directionality: omni-directional
Cable length: 2.2M±0.15
LED working voltage: DC5V±5%
Working current: ≤100mA
Headset jack: USB+3.5MM

Français

Dimensions du haut-parleur : 40mm
Impédance : 32Ω±15%
Sensibilité : 110±3dB
Plage de la fréquence : 20Hz-20KHz
Microphone : 6.0x2.7mm
Sensibilité du microphone : -36±3dB
Impédance du microphone : 2.2K Ω
Directivité : omnidirectionnelle
Longueur linéaire : 2.2M±0.15
Tension de service LED: DC5V±5%
Courant de service : ≤100mA
Port des écouteurs: USB+3.5MM

L'italiano

Formato dell'altoparlante: 40 mm
Impedenza: 32Ω± 15%
Sensibilità: 110±3dB
Gamma di frequenza: 20Hz-20KHz
Microfono: 6.0x2.7mm
Sensibilità del microfono: -36±3dB
Impedenza del microfono: 2,2 K Ω
Direzione: omnidirezionale
Lunghezza linea: 2.2M - 0.15
Tensione di lavoro LED: DC5V±5%
Corrente di funzionamento: ≤100mA
Interfaccia dell'auricolare: USB+3.5MM+4Pin

Español

Tamaño de bocina: 40mm
Impedancia: 32Ω±15%
Sensibilidad: 110±3dB
Rango de frecuencia: 20Hz-20KHz
Micrófono: 6.0x2.7mm
Sensibilidad de micrófono: -36±3dB
Impedancia de micrófono: 2.2K Ω
Dirección: para todas las direcciones
Largo de línea: 2.2M±0.15
Voltaje de trabajo de LED: DC5V±5%
Corriente de trabajo: ≤100mA
Interfaz de auricular: USB+3.5MM+4Pin

Deutsch

Lautsprecherdurchmesser: 40mm
Lautsprecherwiderstand: 32Ω±15%
Empfindlichkeit: 110±3dB
Frequenzbereich: 20Hz-20KHz
Mikrofon: 6.0x2.7mm
Mikrofonsempfindlichkeit: -36 ± 3dB
Mikrofonimpedanz: 2,2K Ω
Richtung: omnidirektional
Kabellänge: 2,2 m ± 0,15
LED-Betriebsspannung: DC5V ± 5%
Betriebsstrom: ≤100mA
Kopfhörerschnittstelle: USB+3.5MM+4Pin

Русский язык

Размер: 40мм
Сопротивление: 32Ω±15%
Чувствительность: 110±3дБ
Область частот: 20Hz-20KГц
Микрофон: 6.0x2.7mm
Чувствительность микрофона: -36±3дБ
Сопротивление микрофона: 2.2K Ω
Направленность: полная
Длина провода: 2.2м±0.15
Напряжение светодиода: ПРЯМОЙ ТОК 5В±5%
Рабочий ток: ≤100mA
Разъем наушников: USB+3.5mm+4Pin


日本語

ラッパサイズ:40mm
抵抗:32Ω±15%
感度:110±3dB
頻度範囲:20Hz-20KHz
マイクロフォン:6.0x2.7mm
マイクロフォンの感度:-36±3dB
マイクロフォンの抵抗:2.2K Ω
方向性:全指向
線の長さ:2.2M±0.15
LED作業電圧:DC5V±5%
作業電流:≤100mA
イヤホンのインターフェース:USB+3.5MM+4Pin

中文

喇叭尺寸: 40mm
阻抗: 32Ω±15%
灵敏度: 110±3dB
频率范围: 20Hz-20KHz
麦克风尺寸: 6.0x2.7mm
麦克风灵敏度: -36±3dB
麦克风阻抗: 2.2K Ω
方向性: 全指向
电缆长度: 2.2M±0.15
LED工作电压: DC5V±5%
工作电流: ≤100mA
耳机插孔: USB+3.5MM

深圳市迅施科技有限公司
Shenzhen Ouni Technology Co., Ltd.
深圳市龙华区民治街道民治大道1049号 吉盛楼 A1栋
Jisheng building, No.1049 Minzhi Road, Minzhi street
Longhua District, Shenzhen.
品牌名称 (Brand name): ONIKUMA
电话/Tel: +86-755-23736285
Website: www.onikumagaming.com



执行标准 (EXECUTIVE STANDARD) GB/T14471-2013

MADE IN CHINA