

PHILIPS

10-inch LED-
lichtbalk

Ultinon Drive 2000

Gekeurd voor op de weg ECE
R149-20

3200 lm, lichtbundel +294 m

LED-stadslichtfunctie

Elk terrein, alle
weersomstandigheden

LUMUD2002LX1



Verbeterde zichtbaarheid voor meer veiligheid op de weg

Extra helderheid voor dagelijks gebruik

Zie alles wat er voor u gebeurt met wit licht dat wel tot 294 meter ver schijnt. De Ultinon Drive 2002L LED-lichtbalk voldoet aan alle regelgeving en heeft een robuust ontwerp uit één stuk met geavanceerde koeltechnologie. Water, stof, roest en stoten glijden van hem af.

Verbeterde zichtbaarheid houdt u veiliger op de weg

- Extra helderheid voor superieur zicht

Val meer op dankzij extra stadslichten

- Extra stadslichten waardoor u opvalt

Ontworpen om weerstand te bieden tegen zware rijomstandigheden

- Robuust ontwerp voor veeleisende omgevingen

Robuust ontwerp voor uitdagende omstandigheden

- Corrosiebestendige roestvrijstalen montagebeugels

Extra verlichting voor op de weg

- Krachtige LED-lichtbalken die goedgekeurd zijn voor op de weg

Kenmerken

Zichtbaarheid tot 294 meter

De Philips Ultinon Drive 2002L LED-lichtbalk geeft u extra helderheid bij grootlicht, met verlichting van de weg vóór u tot wel 294 meter*. Onze LED-lichtbalk produceert 3200 lumen (effectief), voldoet aan ECE-R149-12,5 en biedt ruim zicht vooruit en op de randen van de weg zodat u sneller kunt reageren. De koele lichtkleur van 6000 Kelvin zorgt voor een beter contrast en houdt bestuurders geconcentreerd.

Heldere LED-stadslichten

Probeer onze Philips Ultinon Drive 2002L LED-lichtbalk met stadslichten en u zult nooit onopgemerkt blijven op zijwegen of op parkeerplaatsen.

Gebouwd voor veeleisende omgevingen

De Philips Ultinon Drive 2002L LED-lichtbalk is gebouwd om zware omstandigheden te weerstaan tijdens uw reis. De lichtbalk is schokbestendig (IK07-classificatie) en zorgt voor probleemloze prestaties op de weg en offroad, met een onbreekbare lens van

polycarbonaat. De lichtbalk is bestand tegen onderdompeling in water (IP67-classificatie) en biedt betrouwbare verlichting voor uw avonturen over land, waar uw weg ook naartoe leidt.

Corrosiebestendige beugels

De montagebeugels voor de Philips Ultinon Drive 2002L LED-lichtbalk zijn gemaakt van roestvrij staal, dat bestand is tegen corrosie. Ze kunnen tegen sneeuw, ijs en zelfs zout. Uw extra LED-lampen van Philips, gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen, zullen jarenlang betrouwbare service bieden.

Voor op de weg goedgekeurde LED-lampen

De Philips Ultinon Drive 2002L LED-lichtbalk voldoet aan ECE-R149-normen en is 100% goedgekeurd voor grootlicht- en stadslichtfuncties. Voor extra veiligheid zijn Philips LED-lichtbalken getest volgens de EMC R10-specificatie om te garanderen dat ze probleemloos werken met de elektrische systemen van uw voertuig.

Specificaties

Elektrische kenmerken

Voltage: 9-30 Volt DC

Lichtkenmerken

Lichtbundel 1 lux-m: 294

Lichtbundel: Combo-bundel

Kleurtemperatuur: 6000 K K

Effectieve lichtopbrengst: 3200 lumen

Ruwe lichtopbrengst: 4960 lumen

Lichtbundel 3 lux-m: 150

Bestelinformatie

GOC: 01834294

Bestelnummer: UD2002LX1

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018018342

EAN3: 8719018018359

Verpakkingsinformatie

Afmetingen doos-L (mm): 280

Afmetingen doos-B (mm): 80

Afmetingen doos-H (mm): 80

Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 4

Aantal producten in de doos: 1 lamp

Brutogewicht doos-g: 840±30

Nettogewicht product-g: 600±30

Productbeschrijving

Installatie van de boostfunctie: Nee

Activering van de boostmodus: Nee

Breekbestendig

Corrosiebescherming: Ja, met

aluminiumpoedercoating

corrosiebestendige beugels: Montagebeugels aan de zijkant

ECE R10

ECE R148

ECE R149

ECE-referentienummer: 20

Warmteafvoer: Gegoten met

aluminiumpoedercoating

Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07

Waarde bescherming tegen binnendringing

(IP): IP67

Installatiehoek: 360°

Materiaal: Gegoten aluminium

Aantal LED's: 8 x 5W

Offroad boost: Nee

Behuizing ontworpen uit één stuk

Gebruikstemperatuur: -40 °C tot 65 °C

Parkeerstadslucht

Type stekker: 3-pins DT-connector met kabel van 0,5 m

Collectie: Ultinon Drive 2000

Krasbestendige lens

Technologie: LED

Breedte: 266 mm / 10 inch

