





Installatiehandleiding Sokkel - Terraslamp 7561 - 7560

Montage aanwijzingen:

1. Het aansluiten van verlichtingsarmaturen dient altijd door een erkend installateur te worden uitgevoerd. Voordat men met de installatie begint, moet u eerst de stroom uitschakelen en op spanningslosheid testen met een spanningstester. Let op, alleen de schakelaar omzetten is niet voldoende. Plaats de lamp niet op normaal licht ontvlambare oppervlakken. Kies de meest geschikte plek voor de verlichting en houdt in acht dat de lamp niet in aanraking komt met stromend water. Zorg voor een stevige fundering. U dient zich er tevens van te verzekeren dat met betrekking tot de aarding op de elektrische leiding de lokale voorschriften zijn nageleefd. (zie afbeelding 1).
2. Haal de bovenzijde van de lamp. (zie afbeelding 2).
3. Zorg ervoor dat u een lichtbron plaatst dat overeenstemt met het type en wattage zoals staat aangegeven op de verpakking. (zie afbeelding 3).
4. Bevestig de bovenzijde van de lamp en Schroef deze vast. (zie afb. 4).
5. Trek de strip met het aansluitblok uit de lamp. (zie afbeelding 5).
6. Bevestig de draden (zie afbeelding 6), en houd bij aansluiting de juiste kleuren in acht:
Blauwe kabel = Nul (N)
Bruin of Zwarte kabel = Fase (L)
Gele/Groene kabel = Massa (niet bij armaturen van klasse II)
Let er op dat: de (bruine) draad L1 correspondeert met de hoofdleidingskabel L (of de kroonsteen gemarkeerd met symbool L); de (blauwe) draad N1 correspondeert met de neutrale kabel N (of de kroonsteen gemarkeerd met symbool N); de (geel/groene) draad $\text{---} 1$ correspondeert met de aardekabel --- (of de kroonsteen met symbool ---)
7. Plaats de strip terug in de lamp. (zie afbeelding 7).
8. U kunt nu de lamp monteren op de fundering. (zie afbeelding 8).

Schakel de netstroom weer in. De lamp is nu gereed voor gebruik.

Onderhoud:

Het verdient de aanbeveling om de buitenverlichting regelmatig schoon te maken. Gebruik hiervoor water en een spons zonder gebruik van agressieve schoonmaak middelen. Houd de lampen vooral zoutvrij en zuurvrij, dit tast het armatuur aan. Het regelmatig inwrijven met autowas zorgt voor een langere levensduur van het armatuur.



Installation instructions outdoor patio lamp 7561 - 7560

Assembly and installation:

1. The light fitting must be installed by a qualified electrician. The main supply must be disconnected at the fuse box before starting installation. Before starting with installation, use a voltage tester to make sure the wiring is off circuit. It is not sufficient just to turn off the power at the switch. Do not install the unit on normally flammable surfaces. Choose the most suitable place for lighting and make sure that the lamp does not come into contact with running water. Make sure you have a solid foundation. You also need to ensure that in relation to the earthing on the electrical lead the local regulations are observed. (see figure 1).
2. Take the top of the lamp. (see figure 2).
3. Make sure you put a light bulb corresponding to the type and wattage as indicated on the packaging. (see figure 3).
4. Place the top of the lamp with the screws and fix them. (see figure 4).
5. Pull the strip with the terminal block from the lamp. (see figure 5).
6. Attach the wires (see fig. 6), and keep the correct colors in track:
Blue lead = Neutral (N)
Brown or Black lead = Live (L)
Yellow/Green lead = Earth (not on class II light fittings)
7. Note that: the (brown) wire L1 corresponds to the mains cable L (or the connector marked with the symbol L), the (blue) wire N1 corresponds to the neutral conductor N (or the connector marked with the symbol N), the (yellow / green) wire $\text{---} 1$ corresponds to the earth cable --- (or the luster terminal with symbol ---)
8. Place the strip back into the lamp. (see figure 7).

The lamp is now ready for installation on the foundation. (see figure 8).

Switch on the main supply. The light is now ready for use.

Maintenance requirements:

It is recommended that the surface is rubbed regularly with a neutral oil or water without cleaning agents and then wiped with a soft cloth. Keep the armature free from a salty environment, coastal location and an acid free environment, this affects the armature. Rub it regularly with Carwash, it ensures a longer lifetime of the armature.



Montageanleitung Poller – Terrasse Leuchte 7561 - 7560

Installationsanleitung:

1. Leuchten anschließen sollte immer von einem zugelassenen Installateur erfolgen. Bevor Sie mit die Installation beginnen, zuerst sicherstellen Sie, dass das Netzteil beendet wird, und Spannungsfreiheit mit einem Spannungsprüfer überprüfen. Montieren Sie das Gerät nicht auf gewöhnlich leicht entflammbaren Oberflächen. Wählen Sie die am besten geeignete Ort für die Beleuchtung und hält fest, dass die Lampe nicht mit fließendes Wasser in Berührung kommen. Legen Sie eine solide Grundlage für die Laterne. Sie müssen auch sicherstellen, dass in Bezug auf die Erde, auf der elektrischen Leitung die örtlichen Vorschriften eingehalten werden. (Siehe Bild 1).
2. Nehmen Sie die Oberseite von die Lampe. (Siehe Bild 2).
3. Stellen Sie sicher, Sie setzen eine Lichtquelle entsprechend der Art und Leistung wie auf der Verpackung angegeben. (Siehe Bild 3).
4. Befestig die Oberseite von die Lampe und schrauben die fest. (Siehe Bild 4).
5. Ziehen Sie den Streifen mit dem Terminal Block von der Lampe. (Siehe Bild 5).
6. Befestigen Sie die Drähte(Siehe Bild 6), und behalten den Anschluss der richtigen Farben beachten:
Blau Kabel = Null (N)
Braun oder Schwarzes Kabel = Phase (L)
Gelbgrünes Kabel = Erde (nicht bei doppelter Isolierung)
Beachten Sie, dass: die (braun) Kabel L1 zu der Netzeitung L (oder der Verbinder mit dem Symbol L markiert) entspricht, entspricht die (blau) Kabel N1 mit dem Neutralleiter N (oder der Verbinder mit dem Symbol N markiert) die (gelb / grün) Kabel $\text{---} 1$ entspricht dem Erdungskabel --- (oder der Steckverbinder mit Symbol ---).
7. Setzen Sie die Streifen wieder in die Lampe. (Siehe Bild 7)
8. Sie können jetzt die Lampe auf dem Fundament montieren. (Siehe Bild 8)

Hauptstrom einschalten, und die Leuchte ist einsatzbereit.

Wartung:

Wir empfehlen Sie die Außenbeleuchtung regelmäßig zu reinigen. Verwenden Sie Wasser und Schwamm ohne aggressive Reinigungsmittel. Halten Sie die Lampen vor allem Salzfrei und säurefrei, dies wirkt sich auf das Armatur. Reiben sie die regelmäßig mit Carwash aber dann ist eine längere Lebensdauer des Armatur gewährleistet.



Instructions de montage lampe de terrasse 7561 - 7560

Instructions de montage:

1. L'armature doit être installée par un électricien professionnel. Couper le courant principal avant de commencer l'installation. Mettre l'interrupteur sur la position d'arrêt ne suffit pas. Et s'assurer de l'absence de courant à l'aide d'un testeur de tension. N'installez pas l'appareil sur des surfaces facilement inflammables. (voir la figure 1). Choisissez l'endroit le plus approprié pour l'éclairage et maintient observer que la lampe ne soit pas en contact avec de courant l'eau. Fournir une base solide. Vous devez également veiller à ce que par rapport à la terre sur le fil électrique les réglementations locales sont respectées.
2. Retirer le haut de la lampe. (voir la figure 2).
3. Veillez à placer une source lumineuse correspondant au type et de puissance indiquée sur l'emballage. (voir la figure 3).
4. Placez le haut de la lampe et visser. (voir la figure 4).
5. Tirez la bande sur le bloc de connexion de la lampe. (voir la figure 5).
6. Attachez les fils (voir la figure 6), effectuer l'installation électrique:
Câble bleu = Zéro (N)
Câble brun = Phase (L)
Câble jaune/vert = Terra (Les armatures ne sont pas de classe II)
Noter que: le fil L1 (brun) correspond à la L câble d'alimentation (ou le connecteur marqué avec le symbole L), le fil (bleu) N1 correspond au conducteur de neutre N (ou le connecteur marqué avec le symbole N), le (jaune / vert) fil $\text{---} 1$ correspond au câble de masse --- (ou le bornier avec le symbole ---)
7. Placer la bande dans la lampe. (voir la figure 7).
8. Vous pouvez maintenant monter la lampe sur la Fondation. (voir la figure 8).

Brancher le courant principal. La lanterne est maintenant prête à être utilisée.

Entretien:

Il mérite la recommandation de nettoyer régulièrement l'éclairage extérieur. Pour ce faire, utilisez l'eau et une éponge sans l'utilisation d'agents de nettoyage agressifs. Garder les lampes surtout sans sel et sans acide, cela influe sur l'armature. Frotter que régulièrement assure une durée de vie plus longue de l'armature de lave-auto.

