



Produktseite

Fülldraht-Schweisgerät SG 130A

Art.-Nr.: 20071

Ausstattung:

- für Fülldrähte bis 0,9 mm (Kleinspule)
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz
- Kühlventilator
- Zwangskühlung
- Massekabel mit Masseklemme
- Schlauchpaket mit Direktanschluss
- Drahtbürste mit Schlackenhammer
- Inkl. Fülldraht (0,9 mm/ 0,25 kg)
- Inkl. Ersatzdüsen (3 x Stromdüse 0,9 mm)
- Inkl. Ersatzvorschubrolle (0,9 mm)
- ED bei max. Schweißstrom 230V: 10%
- **stufenlos einstellbare Stromstärke (25-120)A**

Optionales Zubehör:

- # 16921 Automatikschweißhelm GSH-TC-2
- # 16922 Automatikschweißhelm GSH-K
- # 16924 Automatikschweißhelm GSH 180-TC-2
- # 16975 Schweißhandschuhe 5-Finger 6120
- # 24843 Schweiß- & Düsenschutzspray

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Schutzart (IP):	21S
Isolationsklasse:	H
Leerlaufleistung:	22 W
max. Netzleistung 230V:	3,9 kVA
Absicherung, träge:	16 A
Leerlaufspannung:	32 V
max. Schweißstrom 230V:	120 A
Regelbereich Schweißstrom:	25-120 A
Anzahl der Schaltstufen:	stufenlos
Einschaltdauer bei max. Strom 230V:	120 ~ 10 A ~ %
empfohlene Materialstärke:	1,5-8 mm
Drahtstärke (Fülldraht):	0,9 mm

Maße LxBxH: 350 x 190 x 320 mm

Maße LxBxH: 350 x 190 x 320 mm
 Nettogewicht: 14,7 kg
 Bruttogewicht: 17 kg



VE 24



L 480 x B 263 x H 410 mm

GTIN-Code

4015671202369