

Midea PortaSplit

Specificaties

Merk	/	Midea
Model	/	PortaSplit
Stroomvoorziening	V/Hz	220-240/50
Koelcapaciteit (standaardcondities)	Btu/h / kW	12000 / 3,5
Verwarmingscapaciteit (standaardcondities)	Btu/h / kW	12000 / 3,5
Koelen / SEER	/	6,1
Temperatuurbereik voor koelfunctie	°C	10 - 45
Verwarmen / SCOP	/	4,0
Temperatuurbereik voor verwarmingsfunctie	°C	-10 - 30
Luchtstroom binnenunit (hoog/middel/laag)	m³/h	420 / 390 / 350
Geluidsdrukkniveau binnenunit	dB(A)	49 / 47 / 44 / 39
Geluidsvermogenkniveau binnenunit	dB	59
Afmetingen binnenunit (H×B×D)	mm	646 × 518 × 340
Nettogewicht binnenunit	kg	32,5
Luchtstroom buitenunit / max	m³/h	1224
Geluidsdrukkniveau buitenunit	dB(A)	56
Geluidsvermogenkniveau buitenunit	dB	62
Afmetingen buitenunit (H×B×D)	mm	438 × 500 × 260
Nettogewicht buitenunit	kg	9,9
Totaal nettogewicht (binnenunit + buitenunit + accessoires)	kg	45
Verpakkingsafmetingen (binnenunit + buitenunit + accessoires)	mm	745 × 575 × 850
Afmetingen leiding tussen binnenunit en buitenunit (koelmiddelleiding) (H×B×L)	cm	2,7 × 6 × 200
Lengte van de voedingskabel	m	1,8
Aantal wielen	/	4
Steun standaardraam	/	Meegeleverd
Steun dakraam	/	Optioneel
Steun Frans balkon	/	Optioneel
Lengte van de raamafdichting	mm	3700 × 170
Lengte van het raamslot	mm	50 × 20 × 15
Type koelmiddel	/	R32
Hoeveelheid koelmiddel	kg	0,62
Modelnaam afstandsbediening	/	RG10
App-functies	/	Koelen, verwarmen, ontvochtigen, ventilator, slaapcurve, timer, energieverbruik, energiebesparingsrapport enz.
Spraakbesturing (Alexa, Google, Apple Siri...)	/	Zelfde als split airco (Alexa, Google, Apple Siri...)

Wat zit er in de doos:

Binnenunit

Buitenunit

Steun voor de buitenunit

Raamafdichting



Voor meer informatie:

MHelios by Midea

085 - 800 12 11

info@mheliosbymidea.nl

www.mheliosbymidea.nl