

# MONOO



**Einfacher Gittergleitschutz** stoppt Teppiche auf allen **glatten** Böden (z. B. Fliesen, Steinböden, Laminat, Holzböden etc.).

Standard anti-slip grid stops carpets and rugs from sliding on all smooth floorings (e.g. ceramic, laminated, wooden floorings, stone floorings etc.).

» **Gute Rutschfestigkeit**

Slip resistant

» **Formbeständig**

Dimensionally stable

» **Grobmaschiges Gittergewebe**

Wide-meshed anti-slip grid

» **OEKO-TEX Standard 100, Produktklasse 1**

OEKO-TEX Standard 100, product class 1

AK0221

MONOO

Dr. Joost Halbertsmastraat 55

8701 EV Bolsward

Tel. / WhatsApp: +316 4444 5452

info@monoo.nl

www.monoo.nl

Wir stehen auf Sicherheit

We believe in safety



EXTRA	EXTRA
<b>Farbe, Struktur</b> cremeweiß, Gitter	<b>Colour, Texture</b> cream, grid
<b>Rollenware</b> Länge: 30 m Breite: 60 · 80 · 120 · 160 · 180 · 240 cm Auch als Coupon erhältlich/ Couponaufschlag gemäß Preisliste.	<b>Rolls</b> Length: 30 m Width: 60 · 80 · 120 · 160 · 180 · 240 cm Made-to-order is possible.
<b>Verkaufsfertige Unterlagen</b> 60 x 120 cm · 120 x 180 cm · 180 x 290 cm 80 x 150 cm · 160 x 225 cm · 240 x 340 cm	<b>Pre-Cuts</b> 60 x 120 cm · 120 x 180 cm · 180 x 290 cm 80 x 150 cm · 160 x 225 cm · 240 x 340 cm
<b>Zusammensetzung</b> PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste.	<b>Structure</b> PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam.
<b>Maschenweite</b> ca. 1,0 x 1,0 cm	<b>Mesh size</b> approx. 1.0 x 1.0 cm
<b>Stärke</b> ca. 2,2 mm	<b>Thickness</b> approx. 2.2 mm
<b>Zertifikat</b> 	<b>Certificate</b> 
<b>VERLEGEHINWEIS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von mindestens 3 Monaten.</li> <li>» Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen.</li> <li>» Bei Nässe keine Haft- und keine Antirutschwirkung!</li> </ul>	<b>INSTRUCTION</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» If the flooring is treated with water-based lacquers, allow at least 3 months full drying time before using this product.</li> <li>» Only suitable on floorings treated with solvent-free sealants.</li> <li>» No adhesion when wet!</li> </ul>

