



NL	① Kabel	EN	① Cable	FR	① Câble
<b>Categorie</b>	U/UTP CAT6 Patch kabel	<b>Category</b>	U/UTP CAT6 Patch cable	<b>La catégorie</b>	U/UTP CAT6 Patch câble
<b>AWG (mm<sup>2</sup>)</b>	26 (0,25mm <sup>2</sup> )	<b>AWG (mm<sup>2</sup>)</b>	26 (0,25mm <sup>2</sup> )	<b>AWG (mm<sup>2</sup>)</b>	26 (0,25mm <sup>2</sup> )
<b>Materiaal van de geleider</b>	7/0.20BC 100% blanke koper draad	<b>Conductor material</b>	7/0.20BC 100% bare copper wire	<b>Matériau du conducteurs</b>	7/0.20BC 100% fil de cuivre nu
<b>Aderparen</b>	4 (getwist)	<b>Conductor pairs</b>	4 (twisted)	<b>Paires de conducteurs</b>	4 (torsadées)
<b>Bedradingschema</b>	T568B	<b>Wiring scheme</b>	T568B	<b>Schéma de câblage</b>	T568B
<b>Materiaal buitenmantel</b>	PVC	<b>Outer sheath material</b>	PVC	<b>Matériau de la gaine extérieure</b>	PVC
<b>Kleur buitenmantel</b>	Wit (RAL9016)	<b>Outer sheath color</b>	White (RAL9016)	<b>Couleur de la gaine extérieure</b>	Blanc (RAL9016)
<b>Buitendiameter</b>	6,0 +/- 0,2mm	<b>Outer sheath diameter</b>	6,0 +/- 0,2mm	<b>Diamètre de la gaine extérieure</b>	6,0 +/- 0,2mm
<b>Kabel markering</b>	CAT6 24AWG 4PR UTP EIA/TIA-568-c.2 PVC PATCH CABLE	<b>Marking on the cable</b>	CAT6 24AWG 4PR UTP EIA/TIA-568-c.2 PVC PATCH CABLE	<b>Marquage sur le câble</b>	CAT6 24AWG 4PR UTP EIA/TIA-568-c.2 PVC PATCH CABLE
②③ Connectoren		②③ Connectors		②③ Connecteurs	
<b>Connector 1 &amp; 2</b>	RJ45 (8P8C), mannelijk	<b>Connector 1 &amp; 2</b>	RJ45 (8P8C), male	<b>Connecteur 1 &amp; 2</b>	RJ45 (8P8C), mâle
<b>Type</b>	U/UTP CAT6 modulaire stekker	<b>Type</b>	U/UTP CAT6 modular plug	<b>Type</b>	U/UTP CAT6 Fiche modulaire
<b>Ontvlambaarheidsklasse</b>	UL 94V-2	<b>Flammability rating</b>	UL 94V-2	<b>Indice d'inflammabilité</b>	UL 94V-2
<b>Ontwerp</b>	Mes met 3 tanden, 50U goud coating	<b>Design</b>	3 prongs blade, 50U gold plated	<b>Conception</b>	Lame 3 broches, plaquée or 50U
<b>Isolatie diameter</b>	1.00mm	<b>Insulation diameter</b>	1.00mm	<b>Diamètre d'isolation</b>	1.00mm
<b>Materiaal van de behuizing</b>	Ingegooten PVC 55P	<b>Body material</b>	Molded PVC 55P	<b>Matériau du boîtier</b>	PVC 55P moulé
<b>Kleur</b>	Wit (RAL9016)	<b>Color</b>	White (RAL9016)	<b>Couleur</b>	Blanc (RAL9016)
Algemene specificaties		General specifications		Spécifications générales	
<b>Impedantie</b>	3Ω Max. (≤10M); 5Ω Max. (>10M);	<b>Impedance</b>	3Ω Max. (≤10M); 5Ω Max. (>10M);	<b>Impédance</b>	3Ω Max. (≤10M); 5Ω Max. (>10M);
<b>Isolatieweerstand</b>	100MΩ, DC300V	<b>Insulation resistance</b>	100MΩ, DC300V	<b>La résistance d'isolement</b>	100MΩ, DC300V
<b>Spanningsweerstand</b>	DC300V	<b>Withstand voltage</b>	DC300V	<b>La tension de tenue</b>	DC300V
<b>Voldoet aan</b>	ROHS	<b>Comply with</b>	ROHS	<b>Se rencontre</b>	ROHS