

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Castrol EDGE 10W-60
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,853
Kinematische viscositeit bij 100°C	ASTM D445	mm ² /s	22,7
Viscositeit, CCS -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4879
Kinematische viscositeit bij 40°C	ASTM D445	mm ² /s	160
Viscositeitsindex	ASTM D2270	None	173
Stolpunt	ASTM D97	°C	-39
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	203
Sulfaatas	ASTM D874	% wt	1,29

Product prestatie claims

ACEA A3/B3, A3/B4

API SN/CF

BMW Approved for BMW M-Models

VW 501 01 / 505 00

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Castrol EDGE 10W-60

10 Mar 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa S.E. - BP Nederland, Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle a/d IJssel, Postbus 1131, 3000 BC, Rotterdam

+31 (0)10 249 44 44

www.castrol.nl