



Slang PrimoFlex - 1/2" 50 m

Duurzame, knikbestendige PrimoFlex® tuinslang (1/2"), 50 m. Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt met geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Hoge temperatuurbestendigheid van -20°C tot 65°C.



1 Garantie van 12 jaar

- Gegarandeerde duurzaamheid

3 Drukbestendigheid 24 bar

- Gegarandeerde stevigheid

2 3 lagen

- Knikbestendig

4 Gebruiksvriendelijke tuinslang met drukbestendige geweven bekleding

- Voor een eenvoudig gebruik.



Slang PrimoFlex - 1/2" 50 m

- Gebruiksvriendelijke tuinslang met drukbestendige geweven bekleding
- Hoogwaardige tuinslang, ftalaatvrij en zonder gezondheidsrisico's
- Weerbestendige en anti-UV buitenlaag
- 3 lagen
- Tussenlaag dat geen licht doorlaat voorkomt algengroei in de slang
- Drukbestendigheid 24 bar
- Hoge temperatuurbestendigheid van -20°C tot 65°C
- Cadmium-, barium- en loodvrij
- Garantie van 12 jaar

Technische gegevens

Artikelnr.	2.645-139.0	
EAN Code	4039784447592	
Diameter	1/2"	
Slanglengte	m	50
Gewicht	kg	5,55
Gewicht incl. verpakking	kg	5,59
Afmetingen (l x b x h)	mm	380 x 380 x 155

Uitrusting

Kegelstraal	-
Spuitnevel	-
Horizontale vlakke straal	-
Perlator straal	-
Puntstraal	-
Douchestraal	-
Verticale vlakke straal	-