

est couverte ou encastrée dans une surface. Avant de travailler ces cordons lumineux, il est recommandé de travailler à température ambiante. Il est plus facile alors de le travailler, de le courber ou de le plier. **Noter:** Le cordon lumineux est plus facile à endommager si plié plus serré que le rayon 4cm. Pour utiliser toujours les clips. Pendant le modelage et la fixation du tube, il faut toujours le déconnecter de la source d'alimentation. S'assurer d'une bonne ventilation pendant l'utilisation du cordon lumineux. Respecter les instructions pour assurer le bon fonctionnement et la longévité de cordon lumineux.

**Anleitung:** Das flexible Kabel dieses Beleuchtungssets kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel zerstört wird, muss das Beleuchtungsset zu beseitigen. Die Birnen in dieser Lichtschlange sind nicht austauschbar. Wenn die Lichtschlange beschädigt wird, darf die Kette nicht verwendet oder ans Stromnetz angeschlossen werden, sondern sicher entsorgt werden. Der Lichtschlauch darf nicht geöffnet oder abgeschnitten werden. Eine Lichtschlange nicht an eine andere anschließen. Schließen Sie den Lichtschlauch nicht ans Stromnetz an, solange er sich in der Verpackung befindet oder gewickelt ist. Verwenden Sie die Kette nicht, wenn sie mit einem Gegenstand bedeckt oder in eine Wand eingesenkt ist. Bevor dem Modellieren die Lichtschlange auf Zimmertemperatur bringen nachdem die Lichtschlange geformt und gebeugt werden kann. Bitte beachten: Der minimale Biegeradius beträgt 4cm. Die Lichtschlange darf nicht gebogen werden, wenn gebogen enger als ein 4cm Radius. Zur Befestigung der Lichtschlange immer stets Clips oder Kabelbinder benutzen. Während Befestigung und Modellieren der Lichtschlange immer vorsichtig ziehen. Sorgen Sie immer dafür dass während brennen dieser Lichtschlange genug gelüftet wird. Obeying these instructions will ensure safety and extend the life of your rope light.

**Instructions:** The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is destroyed, the luminaire must be disposed of safely. The lightbulbs in this ropelights are non-replaceable. Where breakage or damage occurs, the ropelight must not be used / energised but disposed of safely. Do not open or cut the rope light. This ropelight cannot be connected to another. Do not connect the rope light to the supply while it is in the packaging or wound onto a reel. Do not connect the rope light to the supply while it is in the packaging or wound onto a reel when covered or recessed into a surface. Before modelling the ropelight it is strongly recommended to bring the ropelight to room temperature after which the ropelight can be easily modelled, shaped and bent. Please note: The minimum bending radius is 4cm. The rope light can be damaged if bent tighter than a 4cm radius. To attach the ropelight to a surface, always use clips or tie-raps. During attaching and modelling, always disconnect the ropelight from the power supply. Ensuring good ventilation during use of this ropelight. Obeying these instructions will ensure safety and extend the life of your rope light.



Transformator - Transformateur  
Transformator - Transformateur

**IP44**

Input: 100-240V-50-60Hz.  
Output: 36V ~ 100mA - 3.6VA  
CBD - P.O. BOX 16  
1738 ZG - WAARLAND (NL)

