



HANDLITE 200 B

P702707



MANUTENTIONS LÉGÈRE
ET DE PRÉCISION

AVANTAGES

- Salissures visibles.
- Confort et dextérité.
- Bonne aération de la main.

LE+ Excellente résistance à l'abrasion :
durée de vie supérieure.

Domaines d'utilisation

- Manutention légère et montage de précision en milieu sec.
- Tri et emballage de petites pièces.
- Montage de composants électroniques.
- Assemblage délicat automobile.
- Maintenance.

Tailles / codes

6	28 874 693
7	28 874 685
8	28 874 677
9	28 874 669
10	28 874 650
11	39 475 863

Conditionnement

- Sachet individuel d'une paire
- Polybag de 10 paires
- Carton de 100 paires

Descriptif

- Gant 5 doigts tricot polyamide blanc jauge 13 sans couture.
- Enduction polyuréthane blanc sur paume et face des doigts.
- Poignet tricot élastique.
- Cette enduction blanche permet de détecter facilement les saletés.
- Le dos aéré et l'absence de couture procurent un niveau optimal de confort à l'utilisateur.
- Excellente dextérité.
- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement.

Matière : Tricot polyamide blanc jauge 13

Enduction : Polyuréthane blanc

Longueur : 22 à 27 cm selon les tailles

Normes - Niveaux de performance



4.1.3.1.X

Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	1/5
Résistance à la déchirure	3/4
Résistance à la perforation	1/4
Résistance à la coupure (TDM)	X

