



HANDWELD 15 PFDC

P702KHA



PROTECTION CONTRE
LA CHALEUR - SOUDAGE

AVANTAGES

- Excellente résistance à la déchirure (Niveau 4) : durée de vie supérieure.
- Bonne résistance à la chaleur de contact (jusqu'à 100°C).

LE+ | Protection de l'avant bras.
Bonne dextérité (paume cuir fleur).

Domaines d'utilisation

- Manutentions moyenne et lourde en milieu sec.
- Soudage.

Tailles / codes

9	64 077 880
10	43 822 691
11	64 077 902
12	64 077 910*

*Non stockée - approvisionnement sur demande

Conditionnement

- Polybag de 10 paires
- Carton de 50 paires

Descriptif


- Gant de protection 5 doigts, montage américain.
- Paume en cuir fleur de bovin coloris naturel, avec retour sur index, dos en croûte de cuir de bovin coloris naturel.
- Manchette croûte de 15 cm.
- Résistant à la chaleur de contact (jusqu'à 100°C).
- Bonne résistance à l'abrasion.
- Excellente résistance à la déchirure.
- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques et thermiques.


Matière : Cuir fleur de bovin, cuir croûte de bovin, coloris naturel


Longueur : 35 cm

Epaisseur cuir : 1,1 mm

Normes - Niveaux de performance

 EN 388 3.1.4.3.X	Résistance à l'abrasion	3/4
	Résistance à la coupure	1/5
	Résistance à la déchirure	4/4
	Résistance à la perforation	3/4
	Résistance à la coupure (TDM)	X



 EN 407 + EN 12477 4.1.3.X.4.X Type A	Comportement au feu	4/4
	Résistance à la chaleur de contact	1/4
	Résistance à la chaleur convective	3/4
	Résistance à la chaleur radiante	X/4
	Résistance à de petites projections de métal liquide	4/4
Résistance aux grosses projections de métal fondu	X/4	

OPSIAL®, équipe votre réussite

